

КОЛБОГРЕЙКИ АНАЛОГОВИ

Колбогрейките с електронна терморегулация са необходими за оборудване на лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби.

Външната им рамка е направена от прахово боядисана стомана, а вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на колбогрейката са от хром-никелова сплав.

Осигуряват бързо и равномерно нагряване при нисък разход на енергия. Имат сигнална лампа за включване в ел. мрежата и още една, която да индикира, че колбогрейката е в режим на работа. Захранване 220V.

- ✓ **Максимална температура на колбодържателя: 450°C**
- ✓ **Контрол на температурата: + 35 - 250°C**



~220V



НА СКЛАД

Кат. №	За облодънна колба от:	Размер на колбодържателя, Ø x Н, мм	Размер на колбогрейката, Ø x Н, мм	Мощност, W
98-I-B 0050	50 мл	120 x 70	220 x 165	75
98-I-B 0100	100 мл	150 x 80	220 x 165	120
98-I-B 0250	250 мл	160 x 90	220 x 165	180
98-I-B 0500	500 мл	180 x 100	220 x 165	250
98-I-B 1000	1000 мл	210 x 110	280 x 220	350
98-I-B 2000	2000 мл	250 x 140	330 x 230	450
98-I-B 3000	3000 мл	180 x 150	340 x 245	600
98-I-B 5000	5000 мл	310 x 160	350 x 250	800

ОФИЦИАЛЕН ДИСТИРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ:

Офис и складова база: София - 1528,

жк. "Дружба - I", ул. Амстердам, 16

тел. 02 979 82 11; 02 973 23 16

email: info@valerus-bg.com ; sales@valerus-bg.com



GSMS
ISO 9001:2015

<http://www.valerus-bg.com>