

ЦЕНТРОФУГИ

МИКРОЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ D1008 с фиксирана скорост	
Капацитет: епруветки тип Eppendorf	8 бр. x 1,5/2,0 мл
епруветки единични PCR	8 бр. x 0,2 /0,5 мл
PCR стрип от 8 епруветки	2 бр. стрипа
ФИКСИРАНА СКОРОСТ / RCF:	7 000 rpm / 2680 g
Ниво на шум:	<45 dB(A)
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA
Захранване, консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 20W
Размери:	160 (D) x 170 (W) x 122 (H)
Тегло:	0,500 кг
Окомплектовка: Ротор за 8 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл ; Ротор за 2 бр. PCR стрипа и по 8 бр. адаптери за единични PCR епруветки 0,2 /0,5 мл.	



НА СКЛАД



ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ D2012 Plus	
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ЕПРУВЕТКИ ТИП „Eppendorf“	
КАПАЦИТЕТ НА РОТОРА:	12 бр. x 1,5/2,0 мл 12 бр. x 0,5 мл 12 бр. x 0,2 мл
Максимална скорост:	500 - 15 000 rpm / стъпка 100 rpm
RCF:	15 100 g / стъпка 100 g
Точност на скоростта	±20 об./мин
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	11s↑ / 9s↓
Ниво на шум:	<54 dB
Безопасност:	<ul style="list-style-type: none"> • Капак с електрическо заключване; • Автоматична самодиагностика; • Температурна защита; • Безчетков DC мотор.
Сертификации:	EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Захранване, консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 100W
Размери:	255 (D) x 245 (W) x 140 (H)
Тегло:	6 кг
Окомплектовка: Ротор за 12 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл, инструкция на български език.	



4 седмици




2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ЦЕНТРОФУГИ МОДЕЛИ: D2012 Plus ; D3024 и D1524R	
BOE 02.043.0100	Епруветки тип „Eppendorf“ – 2.0 мл
Kartell 298	Епруветки тип „Eppendorf“ – 1.5 мл
Kartell 1298	Епруветки тип „Eppendorf“ – 0.5 мл

ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636

Характеристики:	
Максимална скорост:	6 000 rpm / 4 020 RCF
Минимална скорост:	300 rpm
Интервал на въвеждане:	10 rpm
Максимален капацитет:	4 x 100 мл лятящ ротор
Таймер:	30 сек. - 99 мин.
Време за ускорение / спиране	9s ↑ 10s ↓
Запометени програми	9
Захранване:	240V, 50/60Hz, 660W, 6.3A
Размери:	579 (D) x 445 (W) x 269 (H)
Тегло:	36 кг

DLAB



ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – I

Комплектът включва:	1 бр. ъглов ротор A30-15
	Капацитет: 30 бр. епруветки x 15 мл 17 x 120 мм макс. скорост: 4500 rpm RCF: 3210 g Кат.№ 19400040

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – II

Комплектът включва:	1 бр. ъглов ротор A8-50
	Капацитет: 8 бр. епруветки x 50 мл 16 бр. епруветки x 15 мл макс. скорост: 5000 rpm RCF: 3960 g Кат.№ 19400039





ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – III

Комплектът включва:	1 бр. летящ ротор SE4-100 4 бр. държатели и 36 бр. адаптери за:
	36 бр. вакутейнери от 1-4 мл / 5-9 мл 13x75 мм / 13x100 мм макс. скорост: 4000 rpm RCF: 2950 g Кат.№ 19400041+19400045


ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – IV

Комплектът включва:	1 бр. летящ ротор SE4-100 4 бр. държатели и 16 бр. адаптери за:
	16 бр. епруветки от: 10 мл /16 x 100 мм/ 12 мл /17 x 105 мм/ 15 мл /17 x 120 мм/ макс. скорост: 4000 rpm RCF: 2950 g Кат.№ 19400041+19400044

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – V

	Комплектът включва: 1 бр. летящ ротор SE4-100 с държатели за:			
	макс. скорост: 4000 rpm	4 бр. епруветки от 100 мл /38x108 мм/	4 бр. епруветки от 50 мл /30x115 мм/	8 бр. епруветки от 10/15мл /17x120/
	RCF: 2950 g			
	Кат.№ 9015001123			

ЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ DM0412 за епруветки от 10 мл и 15 мл	
Кат. № 9034002122 с ротор A12-10P	
Ъглов ротор с капацитет:	8 епруветки от 15 мл с размери: 17 x 120 мм 12 епруветки от 10 мл с размери: 16 x 100 / 107 мм
Максимална скорост / RCF:	4500 rpm / 2 490 g
Интервал на въвеждане	през 100 rpm
Минимална скорост	300 rpm
Таймер	30 сек. ÷ 99 мин.
Време за ускорение / спиране	20s ↑ 13s ↓
Безопасност:	<ul style="list-style-type: none"> Капак с електрическо заключване и функция за автоматично освобождаване спестява време за обработка и предотвратява прегряване на пробите; Автоматична самодиагностика при стартиране, показваща натрупано време на работа и последни параметри на работа; Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Европейски норми за безопасност	EN 61326, IEC 1010-2-2
Захранване:	220-240V, 50/60Hz, 70W ; 3A
Размери:	304 (D) x 354 (W) x 215 (H)
Тегло:	6 кг
Комплектът включва: Ъглов ротор за 8 бр. епруветки от 15 мл и 12 бр. адаптери за епруветки от 10 мл.	



DLAB
НА СКЛАД

ЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ DM0412 за епруветки от 15 мл и 50 мл	
Кат. № 9034002125 с ротор A6-50P	
Ъглов ротор с капацитет:	6 епруветки от 50 мл с размери: 30 x 115 мм 6 епруветки от 15 мл с размери: 17 x 120 мм
Максимална скорост / RCF:	4000 rpm / 1 800 g
Интервал на въвеждане	през 100 rpm
Минимална скорост	300 rpm
Таймер	30 сек. ÷ 99 мин
Време за ускорение / спиране	20s ↑ / 13s ↓
Безопасност:	<ul style="list-style-type: none"> Капак с електрическо заключване и функция за автоматично освобождаване спестява време за обработка и предотвратява прегряване на пробите; Автоматична самодиагностика при стартиране, показваща натрупано време на работа и последни параметри на работа; Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Европейски норми за безопасност	EN 61326, IEC 1010-2-2
Захранване:	220-240V, 50/60Hz, 70W ; 3A
Размери:	304 (D) x 354 (W) x 215 (H)
Тегло:	6 кг
Комплектът включва: Ъглов ротор за 6 бр. епруветки от 50 мл и 6 бр. епруветки от 15 мл.	



DLAB
НА СКЛАД