

## Предназначение

Намират широко приложение в микробиологията за стерилизиране на разтвори и хранителни среди, медицината, стоматологията, естетичната хирургия, във ветеринарните кабинети, а също така и за салони за красота и студия за татуировки.

## Настолен автоклав Модел: ВКМ-Z24N

### Характеристики

- ❖ **Клас на стерилизация: N (EN 13060) - ТЕРМИЧЕН ВАКУУМ И СУШЕНЕ.** Той може да се използва за кухи инструменти и твърди инструменти тип А. Термодинамичният вакуум гарантира елиминиране на студения въздух от кухини и достигане на оптимален ефект на стерилизация;
- ❖ Микропроцесорно управление, LED дисплей и модулиран панел за лесна работа;
- ❖ Вътрешна камера изработена от неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба;
- ❖ Автоматичната система за откриване на неизправности улеснява поддръжката.



### Системи за безопасност

- Система за заключване на вратата;
- Защита срещу прегряване и свръхналягане;
- Предпазен клапан в случай на свръхналягане;
- Аларма при повреда на системата.


**BIOBASE** 



Модел: ВКМ-Z24N		3 900.00 лв. <b>DO</b>
Капацитет	24 л	
Размер на камерата	Ø 245 мм x 450 мм	
Начин на зареждане	Хоризонтално	
Температури на стерилизация	121°C и 134°C	
Максимално работно налягане	2.3 bar	
Минимално работно налягане	1.1 bar	
Точност на поддържаната температура	1°C	
Точност на поддържаното налягане	0.1 bar	
Ниво на шума	< 50 dBA	
Брой тави	3 бр. включени	
Температура на околната среда	5 до 40°C	
Външни Размери (L*W*H)	670 x 450 x 400 мм	
Консумация електричество	1700 W	
Захранване	220 V, 50 Hz	
Тегло	60 кг	

## Характеристики

- ❖ Клас на стерилизация: В (EN 13060) – работна среда пара под високо налягане;
- ❖ Парата прониква в дълбочина на заложените инструменти, марли, текстил и др.
- ❖ Система за вакуумно сушене;
- ❖ Микропроцесорно управление, LCD дисплей показващ температура, налягане, време, работно състояние, предупреждение за повреда и друга информация;
- ❖ Множество типове програми: Системата разполага с различни програми, които включват: опаковани и разопаковани инструменти, персонализирана програма, бърза програма, програма за тестване на BD, програма за вакуумно тестване, програма за предварително загряване и програма за сушене.
- ❖ Специални програми:
  - ❖ HIV
  - ❖ HBV (програма за продължителна стерилизация)
- ❖ Стандартни програми:
  - ❖ Test B&D
  - ❖ Vacuum
  - ❖ Helix
- ❖ Стандартен USB порт: Потребителите могат да съхраняват стерилизационните данни на USB.
- ❖ Вътрешна камера изработена от неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба;
- ❖ Автоматичната система за откриване на неизправности улеснява поддръжката.



## Системи за безопасност

- Система за заключване на вратата;
- Аларма при намаляване нивото на водата в резервоара;
- Защита срещу прегряване и свръхналягане;
- Предпазен клапан в случай на свръхналягане;
- Аларма при повреда на системата.

**BIOBASE**

**НА СКЛАД**

<b>Модел: ВКМ-Z24В</b>		<b>4 100.00 лв. D10</b>
Капацитет	<b>24 л</b>	
Размер на камерата	<b>Ø 247 мм x 470 мм</b>	
Начин на зареждане	Хоризонтално	
Температури на стерилизация	<b>121°C и 134°C</b> /макс. температура 145°C/	
Резервоар	4 л	
Консумация на вода	160 ~ 180 мл на цикъл	
Максимално работно налягане	2.3 bar	
Минимално работно налягане	0.9 bar	
Точност на поддържаната температура	1°C	
Точност на поддържаното налягане	0.1 bar	
Ниво на шума	< 50 dBA	
Брой тави	3 бр. включени	
Температура на околната среда	5 до 40°C	
Външни Размери (L*W*H)	495 x 700 x 410 мм	
Консумация електричество	1950 W	
Захранване	220 V, 50 Hz	
Тегло	75 кг	