

КОНДУКТОМЕТРИ

КОНДУКТОМЕТРИ ПОРТАТИВНИ

Портативните кондуктометри са надеждни инструменти, които дават бързи и точни показания за специфичната проводимост и TDS. Дизайнът им е подобрен, с повишена издръжливост, по добро прилягане към ръката и а също така по-широк дисплей за по лесно разчитане. Измерванията не се влияят от формата на съда. Сондите с изключение на модел CD601, може да се сменят. Температурният сензор е открит и осигурява по-добро време за отговор. Ако е необходима калибрировка, просто потопете края на електрода в калибрационен разтвор и нагласете лесно достъпния тример от страни на тестера. Автоматичната температурна компенсация гарантира верни показания, като компенсира ефекта на температурата.



НА СКЛАД

НА СКЛАД

Модел:	CD601	EC 59	EC 60
Обхват	0 ÷ 1999 $\mu\text{S/cm}$	0 ÷ 3999 $\mu\text{S/cm}$ 2000 ppt 0.0 - 60.0°C	0 ÷ 20.00 mS/cm 10.00 ppt 0.0 - 60.0°C
Разолюция	10 $\mu\text{S/cm}$	1 $\mu\text{S/cm}$ 1 ppt 0.1°C	0.01mS/cm 0.01 ppt 0.1°C
Точност (при 20°C)	± 2 % F.S.	± 2 % F.S. EC и TDS ±0.5°C	± 2 % F.S. EC и TDS ±0.5°C
Калибрационен разтвор	1413 $\mu\text{S/cm}$	1413 $\mu\text{S/cm}$	12.88 mS/cm
Калибровка	Ръчна, в 1 точка	Автоматична, в 1 точка	Автоматична, в 1 точка
Температурна компенсация	Автоматична от 5 до 50°C	Автоматична от 0 до 50°C	Автоматична от 0 до 50°C
Захранване	4 x 1.5V	4 x 1.5V	4 x 1.5V
Размери / Тегло	150 x 30 x 24 / 85гр	200 x 38 / 100гр	200 x 38 / 100гр
Цена:	75.00 лв.	110.00 лв.	110.00 лв.

Консумативи:

Mi59P	Резервен електрод за кондуктометри EC59 & EC60	85.00 лв.
M10031B	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$ оп. от 20 мл	3.00 лв.
BOE 300141	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$ оп. от 250 мл	25.00 лв.
BOE 301288	Калибрационен разтвор 12.88 mS/cm оп. от 250 мл	30.00 лв.

КОНДУКТОМЕТЪР ПРЕНОСИМ Модел СТ-480

760.00 лв.

Обхват:	Резолюция:	Точност:	
0.0 до 475 $\mu\text{S/cm}$	0.1 $\mu\text{S/cm}$	±1% от отчетеното +2 $\mu\text{S/cm}$	
475 до 4750 $\mu\text{S/cm}$	1 $\mu\text{S/cm}$	±1% от отчетеното +5 $\mu\text{S/cm}$	
4.75 до 47.50 mS/cm	0,01 mS/cm	±1% от отчетеното +0,05mS/cm	
47.5 до 200.0 mS/cm	0,1 mS/cm	±2,5% от отчетеното +0,5mS/cm	
Обхват TDS:		0.0 до 70.0 ppt / 0.1 ppt	
Температурен обхват		-10 до +90°C / 0.1 °C	
Температурна компенсация		Автоматична от 0 до 50°C	
Калибровка		Автоматична в 1 точка	
Размери / тегло		196 x 70 x 37 мм / 260 гр	
Захранване		Батерия 9V	

Окомплектовка: Кондуктометрична клетка 3020P k=0,475 с 1 м кабел, батерия 9V и инструкция за работа на български език.

Консумативи:

BOE 5193020	Резервна кондуктометрична клетка 3020P (K=0,475) за СТ-480	400.00 лв.
M10031B	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$ оп. от 20 мл	3.00 лв.
BOE 301288	Калибрационен разтвор 12.88 mS/cm оп. от 250 мл	30.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛЕН НАСТОЛЕН КОНДУКТОМЕТЪР Bante510-UK 1 400.00 лв.	
Обхват:	0.00 до 20.00 ; 0.0 до 200.0 ; 0 до 2000 μ S/cm 0.00 ÷ 20.00 mS/cm ; 0.0 ÷ 200.0 mS/cm
Обхват TDS:	0 ~ 10ppt (mg/L) (Макс. 20ppt, в зависимост от настройка фактор)
Темпер. обхват	0 до 105 $^{\circ}$ C
Точност:	\pm 1% по цялата скала
Темп. компенсация	автоматична от 0 до 80 $^{\circ}$ C
Калибровка	1, 2 или 3 точки (5 запаметени буфера 10, 84, 1413 μ S/cm, 12.88, 111.8mS/cm)
Захранване	DC9V адаптер - AC 220VAC/50Hz
Размери / Тегло	210 x 205 x 75 мм / 1.5 кг



НА СКЛАД

Окомплектовка: Кондуктометрична клетка K10 с 1 м кабел, температурна сонда, държател за клетката, калибрационни разтвори (84 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 12.88mS/cm), адаптор 9V DC и инструкция за работа на български език.

Консумативи:

CON-0.1	Кондуктометрична клетка (K=0.1)	Обхват: 0.1~100μS/cm	400.00 лв.
CON-10	Кондуктометрична клетка (K=10)	Обхват: 0.1~200mS/cm	300.00 лв.
K10	Кондуктометрична клетка K10 (K=1)	Обхват: 0.1~150mS/cm	320.00 лв.
MA9063	Калибрационен разтвор 84 μ S/cm	230 мл	40.00 лв.
M10031B	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm	20 мл	3.00 лв.
BOE300141	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm	250 мл	25.00 лв.
MA9069	Калибрационен разтвор 5000 μ S/cm	230 мл	40.00 лв.
BOE301288	Калибрационен разтвор 12880 μ S/cm	250 мл	30.00 лв.
MA9064	Калибрационен разтвор 80000 μ S/cm	230 мл	40.00 лв.
BOE311180	Калибрационен разтвор 111800 μ S/cm	250 мл	30.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛЕН НАСТОЛЕН КОНДУКТОМЕТЪР Модел СТ-676 1 600.00 лв.		
Обхват:	Резолуция:	Точност:
0.0 до 475 μ S/cm	0.1 μ S/cm	\pm 1% от отчетеното +2 μ S/cm
475 до 4750 μ S/cm	1 μ S/cm	\pm 1% от отчетеното +5 μ S/cm
4.75 до 47.50 mS/cm	0,01 mS/cm	\pm 1% от отчетеното +0,05mS/cm
47.5 до 200.0 mS/cm	0,1 mS/cm	\pm 2,5% от отчетеното +0,5mS/cm
Обхват TDS:	0.0 до 70.0 ppt / 0.1 ppt	
Температурен обхват	-10 до +90 $^{\circ}$ C / 0.1 $^{\circ}$ C	
Температурна компенсация	Автоматична от 0 до 50 $^{\circ}$ C	
Калибровка	Автоматична в 1 точка	
Размери / тегло	196 x 70 x 37 мм / 260 гр	
Захранване	Батерия 9V	



Окомплектовка: Кондуктометрична клетка 3020P k=0,475 с 1 м кабел, батерия 9V и инструкция за работа на български език.

Консумативи:

BOE 5190109	Кондуктометрична клетка 109P (K=0,1)	Обхват: 0.0 ~ 100μS/cm	390.00 лв.
BOE 5193020	Кондуктометрична клетка 3020P (K=0,475)	Обхват: 50 μS ~200mS/cm	400.00 лв.
MA9063	Калибрационен разтвор 84 μ S/cm	230 мл	40.00 лв.
M10031B	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm	20 мл	3.00 лв.
BOE300141	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm	250 мл	25.00 лв.
MA9069	Калибрационен разтвор 5000 μ S/cm	230 мл	40.00 лв.
BOE301288	Калибрационен разтвор 12880 μ S/cm	250 мл	30.00 лв.
MA9064	Калибрационен разтвор 80000 μ S/cm	230 мл	40.00 лв.
BOE311180	Калибрационен разтвор 111800 μ S/cm	250 мл	30.00 лв.

Комбиниран рН-Метър с Кондуктометър и TDS

Модел	MW803	MW804	
Ед. цена, лв.	330.00 лв.	330.00 лв.	
Обхват:	pH	0.00 до 14.00	0.00 до 14.00
	EC	0 - 3999 μS/cm	0.00 - 20.00 mS/cm
	TDS	0 - 2000 ppm	0.00 - 10.00 ppt
	$^{\circ}$ C	0.0 до 50.0	0.0 до 50.0
Разолюция:	pH	0.01	0.01
	EC	1 μ S/cm	0.01mS/cm
	TDS	1 ppm	0.01 ppt
	$^{\circ}$ C	0.1	0.1
Точност (при 20 $^{\circ}$ C)	pH	± 0.05	± 0.05
	EC / TDS	$\pm 2\%$	$\pm 2\%$
	$^{\circ}$ C	± 0.5	± 0.5
Калибрировка	Автоматична	Автоматична	
Температурна компенсация	Автоматична	Автоматична	
Електрод	Mi60P (включен)	Mi60P (включен)	
Окомплектовка: Пакетчета от 20 мл с рН4.01 ; рН7.01 и 1413 μ S, батерия и инструкция.		Окомплектовка: Пакетчета от 20 мл с рН4.01 ; рН7.01 и 12880 μ S, батерия и инструкция.	
Консумативи:			
Mi60P	Резервен комбиниран рН електрод	160.00 лв.	
Буфери за калибриране 20 мл готови за употреба (рН - 4,01 ; 7,01 ; 10,01)		3.00 лв./бр.	
M10031B	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm - 20 мл	3.00 лв./бр.	
MA9060	Калибрационен разтвор 12880 μ S/cm - 230 мл	30.00 лв./бр.	



НА СКЛАД

Milwaukee

РН-МЕТЪРИ С КОНДУКТОМЕТРИ - професионални преносими

Модел	Mi805	Mi806	
Ед. цена, лв.	890.00 лв.	890.00 лв.	
Обхват:	pH	0.00 до 14.00	0.00 до 14.00
	EC	0 - 3999 μS/cm	0.00 - 20.00 mS/cm
	TDS	0 - 2000 ppm (мг/л)	0.00 - 10.00 ppt (гр/л)
	$^{\circ}$ C	0.0 до 60.0	0.0 до 60.0
Разолюция:	pH	0.01	0.01
	EC	1 μ S/cm	0.1mS/cm
	TDS	1 ppm	0.01 ppt
	$^{\circ}$ C	0.1	0.1
Точност (при 20 $^{\circ}$ C)	pH	± 0.01	± 0.01
	EC / TDS	$\pm 2\%$ FS	$\pm 2\%$ FS
	$^{\circ}$ C	± 0.5	± 0.5
Калибрировка	Автоматична	Автоматична	
Темпер. компенсация	Автоматична	Автоматична	
Електрод	MA851D/1 комбиниран рН/EC/TDS/Т с BNC куплунг и 1 м кабел		
Окомплектовка: Комбиниран рН/EC/TDS/Темп-електрод MA851D/1 с 1 м кабел, буфери 2x20 мл рН 4,01 и 7,01 ; 2x20 мл 12880 μ S/cm ; 2x20мл разтвор за почисване на електроди, батерия и куфарче.			
Акcesoари:			
MA851D/1	Резервен комбиниран електрод рН/EC/TDS/Т с 1 м кабел	280.00 лв.	
Буфери за калибриране 500 мл готови за употреба (рН - 4,00 ; 7,00 ; 10,00)		30.00 лв./бр.	
M10031B	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm - 20 мл	3.00 лв./бр.	
MA9060	Калибрационен разтвор 12880 μ S/cm - 230 мл	30.00 лв./оп.	
MA9015	Разтвор за съхранение - 230 мл	30.00 лв./оп.	
MA9016	Разтвор за почисване на електроди - 230 мл	26.00 лв./оп.	



Milwaukee

Стандартният преносим измервател на твърдостта на водата е снабден със сензор за висока производителност. Измервателят е подходящ за измервания както на открито, така и в лабораторни условия.

МОДЕЛ BANTE322-UK

Характеристики:

- LCD дисплей.
- Калибриране от 2 до 5 точки.
- Избираеми измервателни единици: mmol / L, mg / L, немски, английски и френски градуси.
- Автоматичната компенсация на температурата осигурява точно отчитане в целия диапазон.
- Напомняне за калибриране.
- Индикатор за стабилност.
- Индикатор за батерията.
- Автоматичното изключване запазва живота на батерията.
- Менюто за настройка позволява да настроите 7 параметъра, включително броя на точките за калибриране, критериите за стабилност и т.н.
- Памет в която се съхраняват до 500 резултата.
- Запазените данни могат да се прехвърлят в компютър чрез USB интерфейс.



BANTE instruments

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Пълен обхват	0.05 mmol/L ~ 0.20 mol/L
Обхват (CaCO3)	0~19999 mg/L
Обхват (CaO)	0~11220 mg/L
Обхват (Котел)	0~400 mmol/L
Обхват (Ca)	0~8020 mg/L
Обхват (Немски градуси)	0~1122 °dH
Обхват (Френски градуси)	0~2000 °f
Обхват (Английски градуси)	0~1404 °e
Точност	±1% F.S
Калибрационни разтвори	0.001, 0.01, 0.1mmol/L, mol/L
Температурен обхват:	0~105°C
Точност / Резолюция	±0.5°C / 0.1°C
Температурна компенсация	0~50°C
Други характеристики	
Режим на компенсация	Ръчен или автоматичен
Функция Hold	Задържане на измерената стойност
Напомняне за калибриране	1 до 31 дни
Изход на данни	BNC куплунг
Захранване	Батерии 3×1.5V "AA"
Живот на батериите	Приблизително 150 часа
Размери	170(L) × 85(W) × 30(H)mm
Тегло	300 гр
Окомплектовка: Електрод за твърдост WH-UK Water Hardness (Made in UK), батерии, Температурна сонда TP-10K и куфарче.	