

# КОЛБОГРЕЙКИ

Колбогрейките с електронна терморегулация са необходими за оборудване на лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодъжни колби.  
Външната им рамка е направена от стомана прахово боядисана, а вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на колбогрейката са от хром-никел.  
Осигуряват бързо и равномерно нагряване при нисък разход на енергия. Имат сигнална лампа за включване в ел. мрежата и още една, която да индикира, че колбогрейката е в режим на работа. Подходящи са за нагряване до 370°C. Колбогрейката има държател към който може да се прикрепи спомагателна пръчка даваща възможност за сглобяване на необходимата за опита установка.



Кат. №	За колба от: мл	Отвор, мм	Мощност, W	Размери, мм	Ед. цена, лв.
50655150	50	55	80	220 x 160	180.00
50655210	100	70	100	220 x 160	220.00
50655220	250	90	150	160 x 195	250.00
50655250	500	105	250	220 x 160	260.00
50655310	1000	150	350	300 x 210	300.00
50655320	2000	175	450	220 x 225	360.00
50655330	3000	188	600	320 x 230	390.00
50655350	5000	240	800	325 x 245	490.00

## Модел КМ-МЕ

Външната им рамка е направена от стомана прахово боядисана, а вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на колбогрейката са от хром-никел.

Този тип колбогрейки се отличава от другите модели с превключвател, който може да включва загреването в дъното, от страни на колбата или да бъдат включени и двете зони едновременно.



BOECO  
Germany

450°C

Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Мощност, W	Бр. подгр. зони	Ед. цена, лв.
92000050	50 мл	51	55	1	680.00
92000100	100 мл	64	100	1	685.00
92000250	250 мл	85	150	2	695.00
92000500	500 мл	105	200	2	730.00
92001000	1 л	131	300	2	770.00
92002000	2 л	166	500	2	880.00
92003000	3 л	185	600	2	950.00
92004000	4 л	207	750	2	1 240.00
92005000	5 л	223	860	2	1 340.00
92006000	6 л	236	1000	2	1 520.00
92010000	10 л	279	1400	2	2 030.00
92020000	20 л	345	2000	2	2 800.00

## Модел КМ-MER

Дизайна и техническите характеристики са като на модел КМ-MPE, но в допълнение са оборудвани с магнитна бъркалка до 1600 оборота/мин.



BOECO  
Germany

450°C

Кат. №	За колба от: мл	Отвор, мм	Мощност, W	Бр. подгр. зони	Ед. цена, лв.
92000050	100 мл	64	100	1	1 480.00
92000100	250 мл	85	150	2	1 500.00
92000250	500 мл	105	200	2	1 600.00
92000500	1000 мл	131	300	2	1 680.00