

## АНАЛОГОВИ КОЛБОГРЕЙКИ

Колбогрейките с електронна терморегулация са необходими за оборудване на лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби. Външната им рамка е направена от прахово боядисана стомана, а вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на колбогрейката са от хром-никелова сплав. Осигуряват бързо и равномерно нагряване при нисък разход на енергия. Имат сигнална лампа за включване в ел. мрежата и още една, която да индикира, че колбогрейката е в режим на работа. Захранване 220V.



Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Размери, ØxH, мм	Мощност, W	Максимална температура	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
98-I-B 0100	100 мл	70	220 x 165	100	450°C	+ 35 ~ 250°C	140.00
98-I-B 0250	250 мл	90	220 x 165	150	450°C	+ 35 ~ 250°C	150.00
98-I-B 0500	500 мл	105	220 x 165	250	450°C	+ 35 ~ 250°C	160.00
98-I-B 1000	1000 мл	140	280 x 220	350	450°C	+ 35 ~ 250°C	200.00
98-I-B 2000	2000 мл	180	330 x 230	450	450°C	+ 35 ~ 250°C	250.00
98-I-B 3000	3000 мл	210	340 x 245	600	450°C	+ 35 ~ 250°C	360.00
98-I-B 5000	5000 мл	240	350 x 250	800	450°C	+ 35 ~ 250°C	430.00

## ДИГИТАЛНИ КОЛБОГРЕЙКИ

- ✓ Намират приложение в лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби;
- ✓ Външна рамка от прахово боядисана стомана;
- ✓ Вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата;
- ✓ Нагряващ елемент от хром-никелова сплав;
- ✓ PID регулатор осигуряващ прецизен контрол на температурата;
- ✓ Бързо нагряване и равномерност на температурата в цялото гнездо;
- ✓ Температурен сензор PT100, с регулируема стойка на сензора;
- ✓ Захранване 220V.



Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Размери, ØxH, мм	Мощност, W	Максимална температура	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
98-II-C 0250	250 мл	90	220 x 165	150	450°C	+ 35 ~ 250°C	190.00
98-II-C 0500	500 мл	105	220 x 165	250	450°C	+ 35 ~ 250°C	200.00
98-II-C 1000	1000 мл	140	280 x 220	350	450°C	+ 35 ~ 250°C	250.00
98-II-C 2000	2000 мл	180	330 x 230	450	450°C	+ 35 ~ 250°C	300.00

## ДИГИТАЛНИ КОЛБОГРЕЙКИ С МАГНИТНА БЪРКАЛКА

- ✓ Намират приложение в лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби;
- ✓ Външна рамка от прахово боядисана стомана;
- ✓ Вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата;
- ✓ Нагряващ елемент от хром-никелова сплав;
- ✓ PID регулатор осигуряващ прецизен контрол на температурата;
- ✓ Бързо нагряване и равномерност на температурата в цялото гнездо;
- ✓ Температурен сензор PT100, с регулируема стойка на сензора;
- ✓ Захранване 220V.
- ✓ ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА НА РАЗБЪРКВАНЕ: 0 ~ 1600 об. / мин.



Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Размери, ØxH, мм	Мощност, W	Максимална температура	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
98-III-B 0500	500 мл	105	220 x 165	250	450°C	+ 35 ~ 250°C	260.00
98-III-B 1000	1000 мл	140	280 x 220	350	450°C	+ 35 ~ 250°C	300.00
98-III-B 2000	2000 мл	180	330 x 230	450	450°C	+ 35 ~ 250°C	360.00

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Максималната температура е отдадената температура на колбодържателя.

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.