







ОКСИМЕТРИ

ПРЕНОСИМ ОКСИМЕТЪР МОДЕЛ Bante820		980.00 лв.	
Обхват:	0.0 до 20.0 мг/л (ppm) 0.0 до 200.00%	  	
Резолюция	0.1 мг/л		
Точност:	±0.5% мг/л F.S. ±10% F.S.		
Калибровка	Автоматична		
Температурна компенсация	Автоматична 0 – 40°C		
Атмосферна корекция на налягането	60.0~112.5 kPa, 450~850 mmHg		
Компенсация за соленост	0 до 35 гр/л		
Памет	48 измервания		
Сонда	DO100		
Условия на работа	0 – 50°C ; RH 100%		
Размери	185 x 88 x 32 мм		
Тегло	300 гр		
Окомплектовка: Сонда DO100, електролит, мембрани, батерия 9V, куфарче и инструкция.			
Консумативи:			Ед. цена, лв.
DO100	Резервна сонда за оксиметър Bante820	400.00	
DO-MEM	Резервни мембрани + Електролитен разтвор	150.00	
MA9071	Електролитен разтвор – 230 мл	55.00	
MA9070	Нулев кислороден разтвор – 230 мл	40.00	

ПРЕНОСИМ ОКСИМЕТЪР МОДЕЛ Mi605		1 660.00 лв.	
Обхват:	0.0 до 45.00 мг/л (ppm) 0.0 до 300.00% 0.0 до 50.0 °C	  	
Резолюция	0.01 мг/л 0.1% 0.1 °C		
Точност:	±0.3% мг/л F.S. ±1.5% F.S. ±0.5 °C		
Калибровка	Автоматична		
Температурна компенсация	Автоматична 0 – 40°C		
Компенсация за надморска височина	0 – 4000 м Резолюция: 100 м		
Компенсация за соленост	0 до 80 гр/л		
Захранване	1 x 9 V батерия		
Сонда	DO100 – 3 м		
Условия на работа	0 – 50°C ; RH 100%		
Размери	200 x 85 x 50 мм		
Тегло	280 гр		
Окомплектовка: Сонда MA840/3, електролит, мембрани, батерия 9V, куфарче и инструкция.			
Консумативи:			Ед. цена, лв.
MA840/3	Резервна сонда за оксиметър Mi605	460.00	
MA841	Резервни мембрани – 5 бр.	100.00	
MA9071	Електролитен разтвор – 230 мл	55.00	
MA9070	Нулев кислороден разтвор – 230 мл	40.00	

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ПРЕНОСИМ ОКСИМЕТЪР МОДЕЛ HQ30D.99.305000**3 600.00 лв.**

Преносим едноканален оксиметър за определяне на разтворения кислород във води. Уреда е в комплект с ново поколение сонди, базирани на процеса луминесценция, без калибровка или смяна на електролита. Изработени са от неръждаема стомана и имат голяма износоустойчивост. Оксиметъра има възможност да бъде използван и за измерване на pH, ORP, проводимост, TDS, съпротивление и соленост. Заменяемите INTELLICAL електроди се разпознават автоматично и съхраняват всички релевантни данни. Всички електроди са пригодени за работа на открито с няколко дължини на кабела и позволяват извършването на измерване дори на места, където преди това е било недостъпно.

Обхват:	0.00 до 20.00 мг/л (ppm) 0.0 до 200.00% -10.0 до 110.0 °C
Резолуция	0.01 или 0.1 мг/л 0.1% 0.1 °C
Точност:	±1% мг/л F.S. ±1% F.S. ±0.3 °C
Температурна компенсация	Автоматична 0 – 40°C
Компенсация за надморска височина	Автоматична
Захранване	4 бр. AA батерии или батерии за многократно зареждане
Сонда	LDO101-05 – с 5 м кабел
Условия на работа	0 – 50°C ; RH 100%
Размери	197 x 95 x 36 мм
Тегло	323 гр без батериите

**Окомплектовка:**

Сонда LDO101-05 с 5 м кабел, 4 бр. батерии AA и инструкция на български език.

Направете вашият оксиметър мултифункционален със следните:

Консумативи:		Ед. цена, лв.
5811200	Сензорната капачка за сонда модел LDO101-05	280.00
PHC10101	Стандартен pH електрод с гел с 1 м кабел	330.00
CDC40101	Стандартен електрод за проводимост с 1 м кабел	580.00
CDC40105	Цифров електрод за проводимост за работа на открито с 5 м кабел	1 100.00
MTC10101	Стандартен електрод за ORP с гел с 1 м кабел	450.00
MTC10105	Цифров ОРП електрод за работа на открито с 5 м кабел	1 040.00
5825800	Кутия за полеви условия	120.00

**ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**