

СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ, ИНКУБАТОРИ

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, болнични и детски заведения - за стерилизиране, изсушаване, нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали.

Характеристики:

- Температурен обхват - от 5°C над температурата на околната среда до 220°C.
- Цифров или процесорен програмируем контролер.
- Точност: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Разделителна способност: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Триразряден дисплей.
- Обем - от 30 до 250 литра.
- Принудителна циркулация /модел Термо70В/
- Камера, изработена от некорозиращ материал.
- Таймер цифров до 167 часа
- Сигнализация за край на цикъл
- Захранващо напрежение - 220 V

НА СКЛАД

РОБОТИКА
ВЕЛИНГРАД

Код	Темп. обхват	Работна камера, мм	Обем, л	Термо-регулатор	Мощност, W	Тегло, кг	Един. цена, лв.
Дитерм	35-220°C	300/300/350	30	процесорен	850	25	1 060.00
Термо70В	35-70°C	300/300/350	30	процесорен	180	23	1 490.00
ССЕ-80Е	60-180°C	500/500/400	80	аналогов	1800	40	1 290.00
ССЕ-80П	60-180°C	500/500/400	80	процесорен	1800	40	1 490.00
ССЕ-250Е	60-180°C	750/600/550	250	аналогов	2200	68	1 990.00
ССЕ-250П	60-180°C	750/600/550	250	процесорен	2200	68	2 180.00



Дитерм/ Термо70В



ССЕ-80Е/П



ССЕ-250 Е/П

СТЕРИЛИЗАТОР на „КОХ“		1 190.00 лв.
Вид на стерилизацията	парна 0 атм	
Циркулация	естествена	
Размери на работната камера	Ф 250 x 450 мм	
Обем	23 л	
Материал на работната камера	мед - хим. калай	
Температурен обхват	до 100°C	
Захранващо напрежение	220 V \pm 10 V	
Мощност на нагревателя	400 до 1 400 W	
Регулиране на температурата	4 степенен ключ	
Брой на етажерките	1	
Тегло - бруто (нето)	17 (15) кг	
Габарити	Ф 300 x 800 мм	

1 сегмица

СТЕРИЛИЗАТОР – СУШИЛНЯ без принудителна циркулация на въздуха

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, болнични и детски заведения - за стерилизиране, изсушаване, нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали.

- Модерен и функционален дизайн
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване
- Висока устойчивост на киселини и основи
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение
- Естествена циркулация на въздуха
- Цифрово регулиране на температурата и времето
- Контролен панел с клавиатура и цифров дисплей
- 2 бр. тави /регулируеми във височина/



Кат. Номер	JBD001	JBD002	JBD003	JBD004
Модел	631/3 Plus	631/45 Plus	631/65 Plus	631/125 Plus
Капацитет	30 л	45 л	65 л	125 л
Работна темп.	стайна +5°C ÷ 250°C			
Резолуция	0.1°C			
Мощност	300 W	300 W	400 W	400 W
Камера, мм	310 x 310 x 310	350 x 350 x 350	400 x 360 x 450	500 x 450 x 550
Външни разм., мм	460 x 510 x 690	500 x 550 x 730	550 x 550 x 840	640 x 680 x 910
Тегло	39 кг	42 кг	53 кг	58 кг
Ед. Цена, лв.	1 650.00	1 850.00	2 000.00	2 400.00

СТЕРИЛИЗАТОР – СУШИЛНЯ с принудителна циркулация на въздуха

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, болнични и детски заведения - за стерилизиране, изсушаване, нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали.

- Модерен и функционален дизайн
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване
- Висока устойчивост на киселини и основи
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение
- Принудителна циркулация на въздуха
- Цифрово регулиране на температурата и времето
- Контролен панел с клавиатура и цифров дисплей
- 2 бр. тави /регулируеми във височина/



Кат. Номер	JBD005	JBD006	JBD007	JBD008
Модел	632/3 Plus	632/45 Plus	632/65 Plus	632/125 Plus
Капацитет	30 л	45 л	65 л	125 л
Работна темп.	стайна +5°C ÷ 250°C			
Резолуция	0.1°C			
Мощност	300 W	300 W	400 W	400 W
Камера, мм	310 x 310 x 310	350 x 350 x 350	400 x 360 x 450	500 x 450 x 550
Външни разм., мм	460 x 510 x 690	500 x 550 x 730	550 x 550 x 840	640 x 680 x 910
Тегло	39 кг	42 кг	53 кг	58 кг
Ед. Цена, лв.	1 750.00	1 950.00	2 200.00	2 500.00

ИНКУБАТОРИ

Намират широко приложение в микробиологични лаборатории и медицината, лабораторната и химическата практика, и др.

- Модерен и функционален дизайн
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване
- Висока устойчивост на киселини и основи
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение
- Естествена циркулация на въздуха
- Цифрово регулиране на температурата и времето
- Контролен панел с клавиатура и цифров дисплей
- 2 бр. тави /регулируеми във височина/



Кат. Номер	JVB001	JVB002	JVB003	JVB004
Модел	636/3 Plus	636/45 Plus	636/65 Plus	636/125 Plus
Капацитет	30 л	45 л	65 л	125 л
Работна темп.	стайна +5°C ÷ 80°C			
Резолуция	0.1°C			
Мощност	300 W	300 W	400 W	400 W
Камера, мм	310 x 310 x 310	350 x 350 x 350	400 x 360 x 450	500 x 450 x 550
Външни разм., мм	460 x 510 x 690	500 x 550 x 730	550 x 550 x 840	640 x 680 x 910
Тегло	39 кг	42 кг	53 кг	58 кг
Ед. Цена, лв.	1 600.00	1 790.00	2 000.00	2 300.00

ИНКУБАТОРИ с охлаждане

Намират широко приложение в микробиологични лаборатории и медицината, лабораторната и химическата практика, и др.

- Модерен и функционален дизайн
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване
- Висока устойчивост на киселини и основи
- Солидна врата и вътрешна стъклена термална врата
- Принудителна циркулация на въздуха
- Осветление
- Цифрово регулиране на температурата и времето
- Контролен панел с клавиатура и цифров дисплей
- 2 бр. тави /регулируеми във височина/



Кат. Номер	JBJ001	JBJ002
Модел	639/70	639/150
Капацитет	70 л	150 л
Работна темп.	+5°C ÷ 60°C	
Резолуция	0.1°C	
Таймер	99 часа и 59 минути	
Мощност	300 W	500 W
Камера, мм	420 x 350 x 500	500 x 400 x 750
Външни разм., мм	570 x 560 x 1200	640 x 620 x 1270
Тегло	59 кг	68 кг
Ед. Цена, лв.	2 700.00	3 000.00