



# ВОДНИ ТЕРМОСТАТИ

<b>КОНТРОЛЕР С ПОМПА</b>		<b>2 100.00</b>
Потопаемите термостати са подходящи за контролиране на температурата във всякакви тип бани. Регулирането на температурата става чрез микропроцесор. Винтовата стяга позволява те да бъдат монтирани лесно на различни съдове. Минусови температури се постигат в комбинация с хладилна вана или потопаем охладител. Защитени са от прегряване и ниско ниво. Интерфейс USB, RS232.		
<b>Модел</b>	<b>KISS E</b>	
<b>Кат. №</b>	<b>2035.0012.98</b>	
<b>Температурен обхват</b>	<b>+25...200 °C</b>	
<b>Температурен обхват с водно охлаждане</b>	<b>+20...200 °C</b>	
<b>Температурен обхват с охладител</b>	<b>- 30...200 °C</b>	
<b>Температурна стабилност</b>	<b>± 0.05 °C</b>	
<b>Дебит и налягане на помпата</b>	<b>14 л / мин; 0,25 бара</b>	
<b>Дебит на помпата при засмукване</b>	<b>10.5 л / мин; 0,17 бара</b>	
<b>Дисплей</b>	<b>OLED</b>	
<b>Температурен сензор</b>	<b>Pt100</b>	
<b>Нагряващата мощност</b>	<b>2 kW</b>	
<b>Консумирана мощност</b>	<b>2.1 kW</b>	
<b>Клас на безопасност</b>	<b>III / FL</b>	
<b>Захранване</b>	<b>230V 50/60Hz</b>	
<b>Размери WxDxH</b>	<b>132x163x312 мм</b>	
<b>Тегло</b>	<b>4 кг</b>	

<b>КОНТРОЛЕР С ПОМПА</b>		<b>3 300.00</b>
Новият контролер „Pilot ONE“ предлага брилянтен 5.7 " сензорен екран с графични функции и удобна навигация с меню на 11 езика. Всички важни оперативни параметри и температурни стойности се показват на екрана. Работата с него е много лесна, точно като на смартфон. Интегрални USB и интернет портове дават възможност за свързване към компютър или мрежа, например за дистанционно управление или пренос на данни.		
<b>Модел</b>	<b>CC-E Pilot ONE</b>	
<b>Кат. №</b>	<b>2000.0023.01</b>	
<b>Температурен обхват</b>	<b>+25...200 °C</b>	
<b>Температурен обхват с водно охлаждане</b>	<b>+20...200 °C</b>	
<b>Температурен обхват с охладител</b>	<b>- 30...200 °C</b>	
<b>Температурна стабилност при 70°C</b>	<b>± 0.02 °C</b>	
<b>Дебит и налягане на помпата</b>	<b>27 л / мин; 0,7 бара</b>	
<b>Дебит на помпата при засмукване</b>	<b>22 л / мин; 0,4 бара</b>	
<b>Дисплей</b>	<b>5.7 " сензорен екран</b>	
<b>Температурен сензор</b>	<b>Pt100</b>	
<b>Нагряващата мощност</b>	<b>2 kW</b>	
<b>Консумирана мощност</b>	<b>2.1 kW</b>	
<b>Клас на защита</b>	<b>IP20</b>	
<b>Захранване</b>	<b>230V 50/60Hz</b>	
<b>Размери WxDxH</b>	<b>132x159x315 мм</b>	
<b>Тегло</b>	<b>4 кг</b>	

<b>ТЕРМОСТАТИ С ПОЛИКАРБОНАТНИ ВАНИ с контролер модел KISS E</b>							
Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Темп. диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2037.0043.98	KISS 106A	6	150	130x110	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	2 660.00
2037.0045.98	KISS 108A	8	150	130x210	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	2 760.00
2037.0047.98	KISS 110A	10	150	130x310	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	2 800.00
2037.0049.98	KISS 112A	12	150	303x161	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	3 150.00
2037.0051.98	KISS 118A	18	150	303x321	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	3 250.00

<b>ТЕРМОСТАТИ С ПОЛИКАРБОНАТНИ ВАНИ с контролер модел CC-E</b>							
Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Темп. диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2001.0001.01	CC-106A	6	150	130x110	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	3 960.00
2001.0002.01	CC-108A	8	150	130x210	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	3 990.00
2001.0003.01	CC-110A	10	150	130x310	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	4 100.00
2001.0004.01	CC-112A	12	150	303x161	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	4 460.00
2001.0005.01	CC-118A	18	150	303x321	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	4 560.00



KISS 106A



CC-106A



KISS 208B

huber



CC-208B



**ТЕРМОСТАТИ С ВАНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА с контролер модел KISS**

Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Темп. диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2038.0053.98	KISS 208B	8.5	150	230x127	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 100.00
2038.0052.98	KISS 212B	12	150	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 330.00
2038.0051.98	KISS 215B	15	200	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 520.00
2038.0050.98	KISS 220B	20	150	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 600.00
2038.0049.98	KISS 225B	25	200	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 850.00

**ТЕРМОСТАТИ С ВАНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА с контролер модел CC-E**

Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Темп. диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2002.0001.01	CC-208B	8.5	150	230x127	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 400.00
2002.0002.01	CC-212B	12	150	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 560.00
2002.0003.01	CC-215B	15	200	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 750.00
2002.0004.01	CC-220B	20	150	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 800.00
2002.0005.01	CC-225B	25	200	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	5 150.00

**ТЕРМОСТАТИ с охлаждане до – 30°C**

Охлаждащите термостати са икономично решение за контролиране на температурата на обекти директно в термостатната баня. С помощта на допълнителни приставки може да се темперират и външни обекти.

Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Обхват, °C	Ед.цена, лв.
2008.0043.98	KISS K6	4.5	150	140x120	-25 ... +200	6 450.00
2009.0020.98	KISS K12	12	150	290x152	-20 ... +200	7 690.00
2010.0017.98	KISS K15	15	200	290x152	-20 ... +200	9 000.00
2011.0013.98	KISS K20	20	150	290x329	-30 ... +200	9 890.00
2012.0015.98	KISS K25	25	200	290x329	-30 ... +200	10 300.00



**ПОТОПЯЕМИ ОХЛАДИТЕЛИ с контрол на температурата**

Кат. №	Модел	Тмпературен обхват / точност °C	Ед. цена, лв.
3003.0002.99	TC45E	-45 ... +100 / 0.5	5 600.00
3003.0004.99	TC45E-F	-45 ... +100 / 0.5	5 600.00
3004.0002.99	TC50E	-50 ... +50 / 0.5	8 200.00
3004.0004.99	TC50E-F	-50 ... +50 / 0.5	8 200.00
3005.0044.99	TC100E	-100 ... +40 / 0.5	14 300.00
3005.0046.99	TC100E-F	-100 ... +40 / 0.5	14 300.00



TC---E



TC---E-F