

КОНТРОЛЕР С ПОМПА без вана		2 100.00 лв.
<p>Потопяемите термостати са подходящи за контролиране на температурата във всякакви тип бани. Регулирането на температурата става чрез микропроцесор. Винтовата стяга позволява те да бъдат монтирани лесно на различни съдове. Минусови температури се постигат в комбинация с хладилна вана или потопяем охладител. Защитени са от прегряване и ниско ниво. Интерфейс USB, RS232.</p>		
Модел	KISS E	
Кат. №	2035.0012.98	
Температурен обхват	+25...200 °C	
Температурен обхват с водно охлаждане	+20...200 °C	
Температурен обхват с охладител	- 30...200 °C	
Температурна стабилност	± 0.05 °C	
Дебит и налягане на помпата	14 л / мин; 0,25 бара	
Дебит на помпата при засмукване	10.5 л / мин; 0,17 бара	
Дисплей	OLED	
Температурен сензор	Pt100	
Нагряващата мощност	2 kW	
Консумирана мощност	2.1 kW	
Клас на безопасност	III / FL	
Захранване	230V 50/60Hz	
Размери WxDxH	132x163x312 мм	
Тегло	4 кг	

КОНТРОЛЕР С ПОМПА без вана		3 300.00 лв.
<p>Новият контролер „Pilot ONE“ предлага брилянтен 5.7 " сензорен екран с графични функции и удобна навигация с меню на 11 езика. Всички важни оперативни параметри и температурни стойности се показват на екрана. Работата с него е много лесна, точно като на смартфон. Интегрални USB и интернет портове дават възможност за свързване към компютър или мрежа, например за дистанционно управление или пренос на данни.</p>		
Модел	CC-E Pilot ONE	
Кат. №	2000.0023.01	
Температурен обхват	+25...200 °C	
Температурен обхват с водно охлаждане	+20...200 °C	
Температурен обхват с охладител	- 30...200 °C	
Температурна стабилност при 70°C	± 0.02 °C	
Дебит и налягане на помпата	27 л / мин; 0,7 бара	
Дебит на помпата при засмукване	22 л / мин; 0,4 бара	
Дисплей	5.7 " сензорен екран	
Температурен сензор	Pt100	
Нагряващата мощност	2 kW	
Консумирана мощност	2.1 kW	
Клас на защита	IP20	
Захранване	230V 50/60Hz	
Размери WxDxH	132x159x315 мм	
Тегло	4 кг	

ТЕРМОСТАТИ С ПОЛИКАРБОНАТНИ ВАНИ с контролер Модел: KISS E							
Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Температурен диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2049.0003.98	KISS 106A	6	150	130x110	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	2 700.00
2050.0003.98	KISS 108A	8	150	130x210	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	2 790.00
2051.0003.98	KISS 110A	10	150	130x310	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	2 890.00
2052.0003.98	KISS 112A	12	150	303x161	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	3 200.00
2053.0003.98	KISS 118A	18	150	303x321	25 ... 100 °C	± 0.05 °C	3 300.00

ТЕРМОСТАТИ С ПОЛИКАРБОНАТНИ ВАНИ с контролер Модел: CC-E							
Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Температурен диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2049.0001.01	CC-106A	6	150	130x110	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	3 800.00
2050.0001.01	CC-108A	8	150	130x210	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	3 860.00
2051.0001.01	CC-110A	10	150	130x310	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	4 000.00
2052.0001.01	CC-112A	12	150	303x161	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	4 300.00
2053.0001.01	CC-118A	18	150	303x321	25 ... 100 °C	± 0.02 °C	4 500.00



KISS 106A



CC-106A



KISS 208B



CC-208B

**huber****ВОДНИ ТЕРМОСТАТИ****ТЕРМОСТАТИ С ВАНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА с контролер Модел: KISS**

Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Температурен диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2056.0004.98	KISS 208B	8.5	150	230x127	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 150.00
2057.0004.98	KISS 212B	12	150	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 300.00
2058.0004.98	KISS 215B	15	200	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 500.00
2059.0004.98	KISS 220B	20	150	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 700.00
2060.0004.98	KISS 225B	25	200	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.05 °C	3 850.00

ТЕРМОСТАТИ С ВАНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА с контролер Модел: CC-E

Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Температурен диапазон	Температурна стабилност	Ед.цена, лв.
2056.0001.01	CC-208B	8.5	150	230x127	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 400.00
2057.0001.01	CC-212B	12	150	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 600.00
2058.0001.01	CC-215B	15	200	290x152	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 800.00
2059.0001.01	CC-220B	20	150	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 860.00
2060.0001.01	CC-225B	25	200	290x329	+25 ... 200 °C	± 0.02 °C	4 960.00

ТЕРМОСТАТИ с охлаждане до -30°C

Охлаждащите термостати са икономично решение за контролиране на температурата на обекти директно в термостатната баня. С помощта на допълнителна приставка може да се темперират и външни обекти.

Кат. №	Модел	Обем, л	Дълбочина, мм	Работен отвор, мм	Обхват, °C	Ед.цена, лв.
2008.0043.98	KISS K6	4.5	150	140x120	-25 ... +200	6 800.00
2009.0020.98	KISS K12	12	150	290x152	-20 ... +200	8 600.00
2010.0017.98	KISS K15	15	200	290x152	-20 ... +200	9 600.00
2011.0017.98	KISS K20	20	150	290x329	-30 ... +200	10 800.00
2012.0022.98	KISS K25	25	200	290x329	-30 ... +200	11 500.00




Кат. №	Акcesoари за водни термостати	Вид	Ед.цена, лв.
19607	Адаптер за помпа за контролери модели: KISS E и CC-E С помощта на този адаптер се осъществява циркулация на загрят или охладен флуид към външен консуматор.		360.00
6040	Статив за епруветки - 58 гнезда с Ø13 мм. Дълбочина на потапяне 70 мм. От неръждаема стомана за Модели: 112A и 118A, 212B до 225B и K12 до K25.		490.00
6037	Стативи за епруветки - 36 отвора с Ø18 мм. Дълбочина на потапяне 100 мм. От неръждаема стомана за Модели: 112A, 118A, 212B до 225B и K12 до K25.		390.00

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ПОТОПЯЕМИ ОХЛАДИТЕЛИ с контрол на температурата

- ✓ Бързо охлаждане на течности;
- ✓ Идеален заместител на сухия лед;
- ✓ LED дисплей за поддържаната температура;
- ✓ Лесна работа, само с три клавиша;
- ✓ Компактна, спестяваща пространство конструкция;
- ✓ Здрав корпус с дръжки за носене;
- ✓ Висококачествена потапяща сонда от неръждаема стомана;
- ✓ Стабилност на поддържаната темпер. $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- ✓ Включен външен сензор Pt100 (# 6138);
- ✓ Естествен хладилен агент.

Кат. №	Модел	Тмпературен обхват / точност $^{\circ}\text{C}$	Ед. цена, лв.
3003.0002.99	TC45E	-45 ... +100 / 0.5	6 300.00
3003.0004.99	TC45E-F	-45 ... +100 / 0.5	6 500.00
3004.0002.99	TC50E	-50 ... +50 / 0.5	8 960.00
3004.0004.99	TC50E-F	-50 ... +50 / 0.5	9 100.00
3005.0105.99	TC100E	-100 ... +40 / 0.5	15 100.00
3005.0107.99	TC100E-F	-100 ... +40 / 0.5	15 200.00


ТЕРМОСТАТНИ ТЕЧНОСТИ от силиконово масло

Температурен диапазон		Вискозитет при 25 $^{\circ}\text{C}$	Кат. №	Опаковка	Ед.цена, лв.
отворени / затворени системи	само затворени системи				
-20 $^{\circ}\text{C}$... 195 $^{\circ}\text{C}$	-20 $^{\circ}\text{C}$... 235 $^{\circ}\text{C}$	20 mm^2/s	6161	5 л	800.00
-20 $^{\circ}\text{C}$... 195 $^{\circ}\text{C}$	-20 $^{\circ}\text{C}$... 235 $^{\circ}\text{C}$	20 mm^2/s	6162	10 л	1 360.00
-40 $^{\circ}\text{C}$... 165 $^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$... 220 $^{\circ}\text{C}$	10 mm^2/s	6163	5 л	800.00
-40 $^{\circ}\text{C}$... 165 $^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$... 220 $^{\circ}\text{C}$	10 mm^2/s	6164	10 л	1 360.00
-60 $^{\circ}\text{C}$... 115 $^{\circ}\text{C}$	-60 $^{\circ}\text{C}$... 200 $^{\circ}\text{C}$	5 mm^2/s	6165	5 л	800.00
-60 $^{\circ}\text{C}$... 115 $^{\circ}\text{C}$	-60 $^{\circ}\text{C}$... 200 $^{\circ}\text{C}$	5 mm^2/s	6166	10 л	1 360.00
-80 $^{\circ}\text{C}$... 55 $^{\circ}\text{C}$...	3 mm^2/s	6167	5 л	850.00
-80 $^{\circ}\text{C}$... 55 $^{\circ}\text{C}$...	3 mm^2/s	6168	10 л	1 400.00
-80 $^{\circ}\text{C}$... 100 $^{\circ}\text{C}$	-80 $^{\circ}\text{C}$... 250 $^{\circ}\text{C}$	7 mm^2/s	6275	5 л	1 600.00
-80 $^{\circ}\text{C}$... 100 $^{\circ}\text{C}$	-80 $^{\circ}\text{C}$... 250 $^{\circ}\text{C}$	7 mm^2/s	6276	10 л	3 000.00
-90 $^{\circ}\text{C}$... 55 $^{\circ}\text{C}$	-90 $^{\circ}\text{C}$... 170 $^{\circ}\text{C}$	2 mm^2/s	6258	5 л	1 530.00
-90 $^{\circ}\text{C}$... 55 $^{\circ}\text{C}$	-90 $^{\circ}\text{C}$... 170 $^{\circ}\text{C}$	2 mm^2/s	6259	10 л	3 000.00
+20 $^{\circ}\text{C}$... +275 $^{\circ}\text{C}$...	50 mm^2/s	6157	5 л	800.00
+20 $^{\circ}\text{C}$... +275 $^{\circ}\text{C}$...	50 mm^2/s	6158	10 л	1 360.00


ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.