


ТЕРМОСТАТИЧНИ ВОДНИ БАНИ с PID КОНТРОЛ

Дигиталните термостатични вани са разработени, за да достигнат до хомогенна температура, за общи цели като инкубационни процеси, ензимни реакции, ферментация, за изследователски лаборатории и др. За по-добро функциониране, те имат термоизолация между камерата и външния корпус, което позволява запазване на температурата и икономия на енергия. Ваните са изработени от неръждаема стомана, а корпусите им от студено валцована стоманена с прахово покритие. Предлагащите дигитални термостатични вани могат да работят с вода до 100°C или с подходящи масла за температури до 200°C.

- ✓ Херметично затворена мембранна клавиатура;
- ✓ Непрекъснат режим или програмирани периоди с акустичен сигнал при края на избраното време;
- ✓ Акустичен сигнал предупреждава за прегряване на банята, когато нейната температура надвиши с 10°C избраната температура;
- ✓ Включени редуциращи обрачи.

DO

Модел:	WB-3-1	WB-7-2	WB-13-4	WB-19-6	WB-12-4	WB-18-6	JDD005	JDD006
Ед. цена, лв.	420.00	500.00	610.00	660.00	600.00	650.00	800.00	850.00
Обем	3.3 л	6.5 л	12.8 л	19.3 л	12 л	18.6 л	2.5 л	5 л
Бр. гнезда	1	2	4	6	4	6	1	2
Отвори	120 мм всеки отвор е снабден с 4 редуциращи пръстена 4 см ; 6 см ; 7.8 см ; 9.8 см						110 мм с 2 редуциращи пръстена 5 см и 8 см	
Обхват	Стайна температура + 5°C до 100°C						RT+ 5°C до 200°C	
Резолуция	0.1°C							
Точност	± 0.5°C							
Мощност	300 W	600 W	1000 W	1500 W	800 W	1200 W	300 W	500 W
Работни размери WxDxH см	16x16x13	31x16x13	60x16x13	90x16x13	30x30x13	47x30x13	15x13x10	30x15x10
Таймер	0~999 мин. (с функция за синхронизация)						1~9999 мин.	
Дисплей	Визуализация на реалната температура и времеви дисплеи							
Тегло	3 кг	4 кг	7 кг	8 кг	6 кг	8 кг	3 кг	4 кг
Захранване	220 V / 50 Hz							
Разпределение	1 гнездо	1 ред с 2 гнезда	1 ред с 4 гнезда	1 ред с 6 гнезда	2 реда 2x2 гнезда	2 реда 2x3 гнезда	1 гнездо	1 ред с 2 гнезда


FAITHFUL® CE

CE Mahita
Срок на доставка: всички модели са **НА СКЛАД**
4 седмици
ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

МИКРОПРОЦЕСОРНИ ТЕРМОСТАТИЧНИ ВОДНИ БАНИ „ВОЕСО“ – Германия.

Компактните водни бани модели PWB-4 и PWB-8 са предназначени за химическа, фармацевтична, медицинска и биологична рутинна лабораторна употреба, както и за изследователски цели. Снабдени са с усъвършенстван PID микропроцесорен контрол.

➤ **Контролен панел:**

- ✓ Едноредов 4 цифрен LED дисплей с регулируема температура;
- ✓ Лесна настройка и работа;
- ✓ Алармен сигнал.

➤ **Защита от прегряване:**

- ✓ Захранването автоматично ще се изключи, когато вътрешната температура превиши 110 °С.

Кат. №	BOE 8036000	BOE 8037000
Модел	PWB-4	PWB-8
Ед. цена:	730.00 лв. D0	980.00 лв. D0
Обем	4 л	8 л
Обхват	от 5°C над стайната до 99.9°C	
Резолуция	0.1°C	
Точност	± 0.2°C	
Мощност	400 W	600 W
Таймер	100 мин.	
Дренаж	НЕ	ДА
Работни размери W x D x H	238 x 135 x 146 мм	325x265x150
Тегло	6.5 кг	8 кг



АКСЕСОАРИ:		D0	
ЗА ВОДНА БАНЯ PWB-4 4 л		Ед. цена, лв.:	
BOE 8036001	Пластмасов капак		70.00
BOE 8036002	Капак от неръждаема стомана с 2 отвора		90.00
BOE 8036018	Статив от неръждаема стомана 41 x 18 мм		80.00
BOE 8036015	Статив от неръждаема стомана 41 x 15 мм		80.00
BOE 8036003	Статив за колби от неръждаема стомана		60.00
ЗА ВОДНА БАНЯ PWB-8 8 л			
BOE 8037001	Капак от неръждаема стомана		120.00
BOE 8037002	Капак от неръждаема стомана с 4 отвора		130.00
BOE 8037018	Статив от неръждаема стомана 76 x 18 мм		160.00
BOE 8037015	Статив от неръждаема стомана 76 x 15 мм		160.00
BOE 8037003	Статив за колби от неръждаема стомана		80.00

ШЕЙКЪРНИ ВОДНИ БАНИ – ЦЕНИ ПРИ ЗАПИТВАНЕ.

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.