

ДЕСТИЛАТОРИ


и системи за предварително пречистване и омекотяване на водата


ДЕСТИЛАТОР СТЕНЕН						
Код	Производителност, л/час	Изпарител	Захранв. напрежение	Мощност, W	Тегло, кг	Единична цена, лв.
ДС-4.5А	4.5	алуминий	220 V	3000	14	1 060.00
ДС-4.5С	4.5	мед/хим.калай	220 V	3000	16	1 230.00
ДС-10А	10	алуминий	380 V	6000	19	1 310.00
ДС-10С	10	мед/хим.калай	380 V	6000	21	1 470.00

НА СКЛАД  БЕЛИНГРАД






ДЕСТИЛАТОР НАСТОЛЕН						
Кат.№	Производителност л/час	Разход на вода л/час	Размери Ш x Д x В	Захранващо напрежение/ мощност	Проводимост	Ед. цена, лв.
WS 4000	4	60	Неръждаема стомана	230V / 50...60Hz / 3.0 kW	1,5 µS/cm	1 800.00
WS 8000	7-8	80	Неръждаема стомана	230V / 50...60Hz / 6.0 kW	1,5 µS/cm	2 000.00

  Germany



ДЕСТИЛАТОР НАСТОЛЕН/СТЕНЕН с вграден резервоар						
Кат.№	Производителност л/час	Резервоар	Размери Ш x Д x В	Захранващо напрежение / мощност	Проводимост	Ед. цена, лв.
BOE 8704500	4	8	620 x 330 x 460	230V / 50..60Hz / 3.0 kW	1,5 µS/cm	2 500.00
BOE 8708000	8	16	720 x 350 x 700	230V / 50..60Hz / 6.0 kW	1,5 µS/cm	3 000.00

  Germany







ДЕСТИЛАТОР НАСТОЛЕН/СТЕНЕН с вграден резервоар							
Кат.№	Производителност л/час	Резервоар, л	Разход на вода л/час	Размери Ш x Д x В	Захранващо напрежение/ мощност	Проводимост	Ед. цена, лв.
2002	2	4	30	540 x 290 x 420	230V / 50...60Hz / 1.5 kW	2,3 µS/cm	3 000.00
2004	4	8	48	620 x 330 x 460	230V / 50...60Hz / 3.0 kW	2,3 µS/cm	3 900.00
2008	8	16	72	780 x 410 x 540	400V / 3/N/PE / 50...60Hz / 6.0 kW	2,3 µS/cm	4 400.00
2012	12	24	198	780 x 410 x 670	400V / 3/N/PE / 50...60Hz / 9.0 kW	2,3 µS/cm	5 700.00




БИДЕСТИЛАТОРИ – кварцово стъкло DURAN®						
Кат.№	Производителност л/час	Разход на вода л/час	Размери Ш x Д x В	Захранващо напрежение/ мощност	Проводимост	Ед. цена, лв.
BOE 8700410	4	72	700 x 360 x 470	230 V / 50...60Hz / 2 x 3.0 kW	1 - 2 µS/cm	5 300.00
2302	2	96	650 x 365 x 390	230 V / 50...60Hz / 2.9 kW	1.6 µS/cm	9 500.00
2304	4	144	650 x 365 x 390	400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 5.8 kW	1.6 µS/cm	10 900.00


  Germany 




ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СИСТЕМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

ДВОЙНА ФИЛТЪРНА КОЛОНА		90.00 лв.
<p>Изключително здрава и надеждна двойна филтърна колона на 10 инча за пречистване на водата от органични замърсители в това число: ръжди, тини, пясъчинки и омекотяване на водата с йонообменна смола или филтър с активен въглен за подобряване на качеството на водата.</p>		 <p>НА СКЛАД</p>
<p>Възможните варианти за окомплектовка с: 1 колона: ПП (полиетиленов филтър) на 5 или 20 микрона; 2 колона: филтър с активен въглен или омекотителен филтър;</p>		
<p>ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Работна температура от + 2°C до +60°C; ✓ Работно налягане до: 6 bar; ✓ Вход: 3/4 цола; ✓ Изход: 3/4 цола; 		
<p>КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ филтърно тяло, присъединяване 3/4 цола вход и изход с 2 клапана за обезвъздушаване на всяка колона поотделно; ✓ планка за закрепване с 8 броя винтове; ✓ ключ за отвиване и завиване на колоните при подмяна на филтрите; 		

ЕДИНИЧНА ФИЛТЪРНА КОЛОНА		50.00 лв.
<p>Изключително здрава и надеждна двойна филтърна колона на 10 инча за пречистване на водата от органични замърсители в това число: ръжди, тини, пясъчинки и др. за подобряване на качеството на водата.</p>		 <p>НА СКЛАД</p>
<p>Възможните варианти за окомплектовка с: ПП (полиетиленов филтър) на 5 или 20 микрона;</p>		
<p>ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Работна температура от + 2°C до +50°C; ✓ Работно налягане до: 8.6 bar; ✓ Вход: 3/4 цола; ✓ Изход: 3/4 цола; 		
<p>КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ филтърно тяло, присъединяване 3/4 цола вход и изход с клапан за обезвъздушаване; ✓ планка за закрепване с 4 броя винтове; ✓ ключ за отвиване и завиване на колоната при подмяна на филтъра; 		

ФИЛТЪРНИ ПАТРОНИ		НА СКЛАД
<p>ПП филтър FCPS - 5 микрона 253 мм/10 инча</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Капацитет: от 50 до 100 кубика; ✓ Работна температура от + 2°C до +60°C; ✓ Външен диаметър: 60 мм; ✓ Период на използване: при видимо запушване. 	12.00 лв.	 <p>5 µm 20 µm</p>
<p>ПП филтър FCPS - 20 микрона 253 мм/10 инча</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Капацитет: от 50 до 100 кубика; ✓ Работна температура от + 2°C до +60°C; ✓ Външен диаметър: 60 мм; ✓ Период на използване: при видимо запушване. 	12.00 лв.	
<p>Омекотителен филтър за вода 251 мм/10 инча</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Размер на филтъра: 10 инча; ✓ Пълнеж: катионит Amberlite 120Na ✓ Период на използване до: 2 години; ✓ Период на използване: от 300 до 1000 литра в зависимост от твърдостта на водата 	46.00 лв.	
<p>Филтърен патрон с активен въглен FCCBL</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ премахва механични замърсявания с размер до 5 микрона; ✓ премахва до 99% от свободния хлор; ✓ елиминира органични замърсявания и пестициди; ✓ работно налягане: до 6 бара; ✓ производителност: до 6 литра/мин.; 	26.00 лв.	