

<b>7035100000 ВАКУУМ АСПИРАТОР Модел: SAFEVAC</b>		<b>1 690.00 лв.</b>											
<p>Подходящ за засмукване на биологични или химически отпадъци от микроплаки, кювети, епруветки, петрита, чаши и др. Принципът на работа на аспиратора се основава на създаване на отрицателно налягане в събирателния съд с помощта на вграден микрокомпресор. Лесен за разглобяване, почистване и автоклавиране. Системата е снабдена със смукателен микробиологичен филтър, който елиминира риска от заразяване с бактерии и вируси. Всмукващият микробиологичен филтър е хидрофобен с много висока бактериална ефективност до 99,99999% частици, по-големи от 0,027 <math>\mu\text{m}</math> (което е по-малко от хепатит А, В и С). Широка гама сменяеми адаптери го правят подходящ за всякакви приложения.</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Вакуум</td> <td>0 – 600 mbar</td> </tr> <tr> <td>Скорост на аспирация</td> <td>1 – 15 мл/сек.</td> </tr> <tr> <td>Обем на бутилката</td> <td>4 л</td> </tr> <tr> <td>Захранване</td> <td>240 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Размери</td> <td>180 x 240 x 450 мм (с бутилката)</td> </tr> <tr> <td>Тегло</td> <td>3.0 кг</td> </tr> </table> <p><b>В окомплектовката са включени бутилка от 4 л и държател за накрайници.</b></p>			Вакуум	0 – 600 mbar	Скорост на аспирация	1 – 15 мл/сек.	Обем на бутилката	4 л	Захранване	240 V, 50 Hz	Размери	180 x 240 x 450 мм (с бутилката)	Тегло
Вакуум	0 – 600 mbar												
Скорост на аспирация	1 – 15 мл/сек.												
Обем на бутилката	4 л												
Захранване	240 V, 50 Hz												
Размери	180 x 240 x 450 мм (с бутилката)												
Тегло	3.0 кг												

<b>7035200001 ВАКУУМ АСПИРАТОР Модел: EcoVAC</b>		<b>990.00 лв.</b>											
<p>Подходящ за засмукване на биологични или химически отпадъци от микроплаки, кювети, епруветки, петрита, чаши и др. Хидрофобният филтър предотвратява замърсяване на аспиратора. Лесен за разглобяване, почистване и автоклавиране. Широка гама сменяеми адаптери го правят подходящ за всякакви приложения.</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Вакуум</td> <td>0 – 500 mbar</td> </tr> <tr> <td>Скорост на аспирация</td> <td>1 – 17 мл/сек.</td> </tr> <tr> <td>Обем на бутилката</td> <td>2 л</td> </tr> <tr> <td>Захранване</td> <td>240 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Размери</td> <td>180 x 240 x 340 мм (с бутилката)</td> </tr> <tr> <td>Тегло</td> <td>2.8 кг</td> </tr> </table> <p><b>В окомплектовката са включени: бутилка от 2 л и държател за накрайници.</b></p>			Вакуум	0 – 500 mbar	Скорост на аспирация	1 – 17 мл/сек.	Обем на бутилката	2 л	Захранване	240 V, 50 Hz	Размери	180 x 240 x 340 мм (с бутилката)	Тегло
Вакуум	0 – 500 mbar												
Скорост на аспирация	1 – 17 мл/сек.												
Обем на бутилката	2 л												
Захранване	240 V, 50 Hz												
Размери	180 x 240 x 340 мм (с бутилката)												
Тегло	2.8 кг												

<b>НАКРАЙНИЦИ И АДАПТОРИ /НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ОКОМПЛЕКТОВКАТА НА АСПИРАТОРИТЕ/</b>		
Кат. №	Наименование	Ед. цена, лв.
17100556	Единична игла $\Phi$ 1.5мм, 40мм	10.00
17100557	Единична игла $\Phi$ 1.5мм, 120мм	12.00
17100602	Единична игла $\Phi$ 2.5мм, 40мм	10.00
17100603	Единична игла $\Phi$ 2.5мм, 120мм	12.00
17100360	8 канален адаптер с игли $\Phi$ 1.5мм, 40мм	36.00
17100577	8 канален адаптер без игли. Иглите се закупуват отделно.	18.00