

### АНАЛОГОВИ КОЛБОГРЕЙКИ

Колбогрейките с електронна терморегулация са необходими за оборудване на лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби. Външната им рамка е направена от прахово боядисана стомана, а вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на колбогрейката са от хром-никелова сплав. Осигуряват бързо и равномерно нагряване при нисък разход на енергия. Имат сигнална лампа за включване в ел. мрежата и още една, която да индикира, че колбогрейката е в режим на работа. Захранване 220V.



Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Размери, ØxH, мм	Мощност, W	Макс. темп. на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
98-I-B 0050	50 мл	70	220 x 165	75	450°C	+ 35 ~ 250°C	140.00
98-I-B 0100	100 мл	80	220 x 165	120	450°C	+ 35 ~ 250°C	140.00
98-I-B 0250	250 мл	90	220 x 165	180	450°C	+ 35 ~ 250°C	150.00
98-I-B 0500	500 мл	105	220 x 165	250	450°C	+ 35 ~ 250°C	165.00
98-I-B 1000	1000 мл	140	280 x 220	350	450°C	+ 35 ~ 250°C	200.00
98-I-B 2000	2000 мл	180	330 x 230	450	450°C	+ 35 ~ 250°C	250.00
98-I-B 3000	3000 мл	210	340 x 245	600	450°C	+ 35 ~ 250°C	360.00
98-I-B 5000	5000 мл	240	350 x 250	800	450°C	+ 35 ~ 250°C	430.00

### ДИГИТАЛНИ КОЛБОГРЕЙКИ

- ✓ Намират приложение в лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби;
- ✓ Външна рамка от прахово боядисана стомана;
- ✓ Вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата;
- ✓ Нагряващ елемент от хром-никелова сплав;
- ✓ PID регулатор осигуряващ прецизен контрол на температурата;
- ✓ Бързо нагряване и равномерност на температурата в цялото гнездо;
- ✓ Температурен сензор PT100, с регулируема стойка на сензора;
- ✓ Захранване 220V.



Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Размери, ØxH, мм	Мощност, W	Макс. темп. на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
98-II-C 0250	250 мл	90	220 x 165	150	450°C	+ 35 ~ 250°C	190.00
98-II-C 0500	500 мл	105	220 x 165	250	450°C	+ 35 ~ 250°C	200.00
98-II-C 1000	1000 мл	140	280 x 220	350	450°C	+ 35 ~ 250°C	260.00
98-II-C 2000	2000 мл	180	330 x 230	450	450°C	+ 35 ~ 250°C	300.00

### ДИГИТАЛНИ КОЛБОГРЕЙКИ С МАГНИТНА БЪРКАЛКА

- ✓ Намират приложение в лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби;
- ✓ Външна рамка от прахово боядисана стомана;
- ✓ Вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата;
- ✓ Нагряващ елемент от хром-никелова сплав;
- ✓ PID регулатор осигуряващ прецизен контрол на температурата;
- ✓ Бързо нагряване и равномерност на температурата в цялото гнездо;
- ✓ Температурен сензор PT100, с регулируема стойка на сензора;
- ✓ Захранване 220V.
- ✓ ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА НА РАЗБЪРКВАНЕ: 0 ~ 1600 об. / мин.



Кат. №	За колба от:	Отвор, мм	Размери, ØxH, мм	Мощност, W	Макс. темп. на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
98-III-B 0500	500 мл	105	220 x 165	250	450°C	+ 35 ~ 250°C	265.00
98-III-B 1000	1000 мл	140	280 x 220	350	450°C	+ 35 ~ 250°C	310.00
98-III-B 2000	2000 мл	180	330 x 230	450	450°C	+ 35 ~ 250°C	365.00

**ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната температура е отдадената температура на колбодържателя.**

### КОЛБОГРЕЙКИ С НАГРЯВАНЕ

Кат. №	За колби:	Отвор, мм	Размери, мм	Мощност, W	Макс. Т на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
--------	-----------	-----------	-------------	------------	---------------------------	--------------------	---------------

#### С ЧЕТИРИ ГНЕЗДА

98-IV-B 4100	4 x 100 мл	4 x 80	530 x 140 x 160	4 x 100	450°C	+ 35 ~250°C	1 200.00
98-IV-B 4250	4 x 250 мл	4 x 90	610 x 160 x 170	4 x 150			1 200.00
98-IV-B 4500	4 x 500 мл	4 x 105	690 x 180 x 180	4 x 250			1 300.00
98-IV-B 41000	4 x 1000 мл	4 x 140	810 x 210 x 200	4 x 350			1 500.00

#### С ШЕСТ ГНЕЗДА

98-IV-B 6100	6 x 100 мл	6 x 80	820 x 140 x 160	6 x 100	450°C	+ 35 ~250°C	1 300.00
98-IV-B 6250	6 x 250 мл	6 x 90	940 x 160 x 170	6 x 150			1 300.00
98-IV-B 6500	6 x 500 мл	6 x 105	1060x180 x 180	6 x 250			1 400.00
98-IV-B 61000	6 x 1000 мл	6 x 140	1240x210 x 250	6 x 350			1 600.00



**FAITHFUL®**

С НАГРЯВАНЕ

С НАГРЯВАНЕ И  
РАЗБЪРКВАНЕ

### КОЛБОГРЕЙКИ С НАГРЯВАНЕ И РАЗБЪРКВАНЕ

- ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА НА РАЗБЪРКВАНЕ: 0 ~ 1600 об. / мин.

Кат. №	За колби:	Отвор, мм	Размери, мм	Мощност, W	Макс. Т на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена, лв.
--------	-----------	-----------	-------------	------------	---------------------------	--------------------	---------------

#### С ЧЕТИРИ ГНЕЗДА

98-V-B 4250	4 x 250 мл	4 x 90	610 x 160 x 170	4 x 150	450°C	+ 35 ~250°C	1 390.00
98-V-B 4500	4 x 500 мл	4 x 105	690 x 180 x 180	4 x 250			1 500.00
98-V-B 41000	4 x 1000 мл	4 x 140	810 x 210 x 200	4 x 350			1 600.00

#### С ШЕСТ ГНЕЗДА

98-V-B 6250	6 x 250 мл	6 x 90	940 x 160 x 170	6 x 150	450°C	+ 35 ~250°C	1 460.00
98-V-B 6500	6 x 500 мл	6 x 105	1060x180 x 180	6 x 250			1 660.00
98-V-B 61000	6 x 1000 мл	6 x 140	1240x210 x 250	6 x 350			1 800.00

### АПАРАТ СОКСЛЕТ С ШЕСТ ГНЕЗДА

3 500.00 лв.

- Пълен комплект за работа;
- За определяне на "маслосъдържание" в маслодайни култури.

**FAITHFUL®**

ОБЕМ НА ЕКСТРАКТОРА	250 мл	6 бр.
ХЛАДНИК	ДИПРОТ	6 бр.
КОЛБИ	500 мл	6 бр.

Включен метален статив с 6 бр. щипки с муфи и 1 кутия с 25 бр. целулозни гилзи 41 x 123 мм.

Макс. Т на колбодържателя	450°C
---------------------------	-------

Контрол на температурата	+ 35 ~250°C
--------------------------	-------------

CE



Снимката е илюстративна