

КОНДУКТОМЕТРИ ПОРТАТИВНИ



Портативните кондуктометри са надеждни инструменти, които дават бързи и точни показания за специфичната проводимост и TDS. Дизайнът им е подобрен, с повишена издръжливост, по добро прилягане към ръката и а също така по-широк дисплей за по лесно разчитане на резултата. Измерванията не се влияят от формата на съда. Сондите и на трите модела може да се сменят. Температурният сензор е открит и осигурява по-добро време за отговор. Калибрировка е лесна и бърза за изпълнение. Автоматичната температурна компенсация гарантира верни показания, като компенсира ефекта на температурата. И трите модела са водоустойчиви с клас на защита IP65.


НА СКЛАД

Модел:	C65	EC59	EC60
Обхват	0 ÷ 1999 µS/cm	0 ÷ 3999 µS/cm 0 ÷ 2000 ppm 0.0 ÷ 60.0°C	0 ÷ 20.00 mS/cm 0 ÷ 10.00 ppt 0.0 ÷ 60.0°C
Разолюция	1 µS/cm	1 µS/cm 1 ppm 0.1°C	0.01mS/cm 0.01 ppt 0.1°C
Точност (20°C)	± 2 % F.S.	± 2 % F.S. EC и TDS	± 2 % F.S. EC и TDS
Калибриращ р-р	1413 µS/cm	1413 µS/cm	12.88 mS/cm
Калибровка	Ръчна, в 1 точка	Автоматична, в 1 точка	Автоматична, в 1 точка
Температурна компенсация	Автоматична от 5 до 50°C	Автоматична от 0 до 50°C	Автоматична от 0 до 50°C
Захранване	3 x 1.5V	4 x 1.5V	4 x 1.5V
Размери / Тегло	165 x Ø30 мм / 80 гр	200 x Ø38 мм / 100 гр	200 x Ø38 мм / 100 гр
Цена:	66.00 лв.	110.00 лв.	110.00 лв.

КОНДУКТОМЕТРИ ПРЕНОСИМИ

Модел:	MW301 PRO	MW302 PRO
Ед. цена, лв.	250.00 лв.	250.00 лв.
Обхват:	EC 0 - 1999 µS/cm	0.00 - 10.00 mS/cm
	°C 5.0 до 50.0	0.0 до 50.0
Разолюция:	EC 1 µS/cm	0.1 mS/cm
	°C 0.1	0.1
Точност	EC ± 2%	± 2%
	°C ±0.5	±0.5
Калибрировка	Ръчна 1413 µS/cm	Ръчна 5.00 mS/cm
Температурна компенсация	Автоматична от 5 до 50°C	Автоматична от 5 до 50°C
Електрод	SE510 (включен)	SE520 (включен)
Захранване	1 x 9V алкална батерия	1 x 9V алкална батерия
Размери / Тегло	143 x 80 x 32 мм / 220гр	143 x 80 x 32 мм / 220гр



Окомплектовка: Саше от 20 мл с готов разтвор 1413 µS, отвертка, батерия 9V и инструкция на BG.

Консумативи за кондуктометри модели C65 ; EC59 ; EC60 ; MW301 и MW302

MA73075	Резервен електрод за кондуктометър Модел: C65	55.00 лв.
Mi59P	Резервен електрод за кондуктометри EC59 & EC60	80.00 лв.
SE510	Резервен електрод за кондуктометри MW301	140.00 лв.
SE520	Резервен електрод за кондуктометри MW302	140.00 лв.
M10031	Калибрационен разтвор 1413 µS/cm саше от 20 мл	3.00 лв.
MA9061	Калибрационен разтвор 1413 µS/cm оп. 230 мл	30.00 лв.
MA9060	Калибрационен разтвор 12880 µS/cm оп. 230 мл	30.00 лв.
MA9069	Калибрационен разтвор 5000 µS/cm оп. 230 мл	30.00 лв.

КОМБИНИРАН PH-МЕТЪР С КОНДУКТОМЕТЪР И TDS

Модел	MW803 MAX	MW804 MAX
Ед. цена, лв.	300.00 лв.	300.00 лв.
Обхват:	pH 0.00 до 14.00	0.00 до 14.00
	EC 0 - 3999 μS/cm	0.00 - 20.00 mS/cm
	TDS 0 - 2000 ppm	0.00 - 10.00 ppt
	$^{\circ}$ C 0.0 до 50.0	0.0 до 50.0
Разолюция:	pH 0.01	0.01
	EC 1 μS/cm	0.01mS/cm
	TDS 1 ppm	0.01 ppt
	$^{\circ}$ C 0.1	0.1
Точност (при 20 $^{\circ}$ C)	pH \pm 0.05	\pm 0.05
	EC / TDS \pm 2%	\pm 2%
	$^{\circ}$ C \pm 0.5	\pm 0.5
Калибрировка	Автоматична: 1 точка за EC и 1 или 2 точки за pH	
Темпер. компенсация	Автоматична	
Електрод	Mi60P (включен)	Mi60P (включен)


НА СКЛАД

Окомплектовка: Сашета от 20 мл с pH4.01 ; pH7.01 и 1413 μ S, батерии и инструкция на BG. **Окомплектовка:** Сашета от 20 мл с pH4.01 ; pH7.01 и 12880 μ S, батерии и инструкция на български език.

КОНСУМАТИВИ:

Mi60P	Резервен комбиниран pH електрод	180.00 лв.
Буфери за калибриране в сашета 20 мл готови за употреба (pH 4,01 ; 7,01 ; 10,01)		3.00 лв./бр.
M10031	Калибрационен разтвор 1413 μ S/cm – саше 20 мл	3.00 лв./бр.
MA9060	Калибрационен разтвор 12880 μ S/cm - Бутилка: 230 мл	30.00 лв./бр.

КОНДУКТОМЕТРИ
PH-МЕТЪР С КОНДУКТОМЕТЪР - професионален преносим

milwaukee

Модел	MW805	MW806
Ед. цена, лв.	650.00 лв.	650.00 лв.
Обхват:	pH -2.00 до 20.00	-2.00 до 20.00
	EC 0 - 4000 μS/cm	0.00 - 20.00 mS/cm
	TDS 0 - 2000 ppm (мг/л)	0.00 - 10.00 ppt (гр/л)
	$^{\circ}$ C -20.0 до 120.0	-20.0 до 120.0
Разолюция:	pH 0.01	0.01
	EC 1 μS/cm	0.01mS/cm
	TDS 1 ppm	0.01 ppt
	$^{\circ}$ C 0.1	0.1
Точност (при 20 $^{\circ}$ C)	pH \pm 0.01	\pm 0.01
	EC / TDS \pm 2% FS	\pm 2% FS
	$^{\circ}$ C \pm 0.5	\pm 0.5
Калибрировка	Автоматична до 5 точки, Избор на 7 буфера: pH (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) EC 84 μ S/cm, 1413 μ S/cm, EC 1413 μ S/cm, 5.00 mS/cm; 12.88 mS/cm	
Темпер. компенсация	Автоматична или ръчна от -20 до 120 $^{\circ}$ C	
Сонда	MA852 комбиниран pH/EC/TDS/T с 1 м кабел	
Интерфейс / Памет	1 micro USB port / 1000 записа	
Захранване	3 x 1,5 V алкални AA батерии (включени) ; Приблизително 200 часа употреба	
Размери / Тегло:	200 x 85 x 50 мм / 260 гр	




IP67

Окомплектовка: Комбинирана сонда MA852 за pH/EC/TDS/Temp с 1 м кабел, Micro USB кабел, сертификат за качество, буфери (оп. от 20 мл pH 4,01 и 7,01) ; оп. от 20 мл 1413 μ S/cm за модел MW805 ; оп. от 20 мл 12880 μ S/cm за модел MW806; оп. от 20 мл разтвор за почисване на електроди, батерии и куфарче.

КОНСУМАТИВИ за pH-МЕТРИ С КОНДУКТОМЕТРИ Модели: MW805 и MW806:		
МА852	Резервена комбинирана сонда pH/EC/TDS/T с 1 м кабел	280.00 лв.
Буфери за калибриране 20 мл готови за употреба (pH - 4,01 ; 7,01 ; 10,01)		3.00 лв./бр.
Буфери за калибриране 500 мл готови за употреба (pH - 4,00 ; 7,00 ; 10,00)		30.00 лв./оп.
МА9063	Калибрационен разтвор 84 $\mu\text{S/cm}$ - оп. 230 мл	30.00 лв./оп.
М10031В	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$ - 20 мл	3.00 лв./бр.
МА9061	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$ - оп. 230 мл	30.00 лв./оп.
МА9069	Калибрационен разтвор 5.00 mS/cm - 230 мл	30.00 лв./оп.
МА9060	Калибрационен разтвор 12.88 mS/cm - 230 мл	30.00 лв./оп.
МА9062	Калибрационен разтвор 1382 ppm - 230 мл	30.00 лв./оп.
МА9015	Разтвор за съхранение - 230 мл	30.00 лв./оп.
МА9016	Разтвор за почистване на електроди - 230 мл	26.00 лв./оп.
МА9011	3.5М разтвор KCl за допълване на електроди - 230 мл	32.00 лв./оп.

ПРОФЕСИОНАЛЕН НАСТОЛЕН КОНДУКТОМЕТЪР MW170		1 100.00 лв.
Обхват	EC	0.00 до 29.99 ; 30.0 до 299.9 ; 300 до 2999 $\mu\text{S/cm}$ 3.00 ÷ 29.99 mS/cm ; 30.0 ÷ 200.0 mS/cm и до 500.0 mS/cm
Обхват	TDS	0 до 14.99 ppm (mg/L) ; 15,0 до 149,9 ppm (mg/L) ; 150 до 1499 ppm (mg/L) ; 1,50 до 14,99 g/L ; 15,0 до 100,0 g/L ; до 250,0 g/L абсолютен TDS и до 400 g/L (абсолютен TDS с фактор 0,80)
Соленост		0.0 - 400.0% NaCl; 2.00 - 42.00 PSU; 0.00 - 80.00 g/L
Темпер. обхват		-20 до 120°C
Резолюция	EC	0.01 $\mu\text{S/cm}$; 0.1 $\mu\text{S/cm}$; 1.0 $\mu\text{S/cm}$; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
	TDS	0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L
	соленост	0.1% NaCl; 0.01 PSU; 0.01 g/L
	Т°C	0.1°C
Точност	EC	± 1% по цялата скала
	TDS	± 1% по цялата скала
	соленост	± 1% по цялата скала
	Т°C	± 0.5°C
Темпер. компенс.		автоматична от -5 до 100°C
Калибровка	EC	6 стандарта: 84 $\mu\text{S/cm}$, 1413 $\mu\text{S/cm}$, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm
	соленост	В 1 точка с разтвор за калибриране МА9066
EC сонда		МА814DB/1 с вграден температурен сензор
Запис на данни		1000 записа
Интерфейс		micro USB port
Захранване		12V адаптер – включена батерия (8 часа употреба)
Размери / Тегло		335 x 120 x 255 мм / 2.16 кг









Окомплектовка на кондуктометър Модел MW170: EC сонда МА814DB/1, държател за сондата, адаптор 12V, акумулаторна батерия и инструкция за работа на български език.

КОНСУМАТИВИ:			Ед. цена:
МА814DB/1	Резервна EC сонда		420.00 лв.
МА9066	Калибрационен разтвор за соленост	оп. 230 мл	30.00 лв.
МА9063	Калибрационен разтвор 84 $\mu\text{S/cm}$	оп. 230 мл	30.00 лв.
М10031	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$	саше 20 мл	3.00 лв.
МА9061	Калибрационен разтвор 1413 $\mu\text{S/cm}$	оп. 230 мл	30.00 лв.
МА9069	Калибрационен разтвор 5000 $\mu\text{S/cm}$	оп. 230 мл	30.00 лв.
МА9060	Калибрационен разтвор 12880 $\mu\text{S/cm}$	оп. 230 мл	30.00 лв.
МА9064	Калибрационен разтвор 80000 $\mu\text{S/cm}$	оп. 230 мл	30.00 лв.
МА9065	Калибрационен разтвор 111800 $\mu\text{S/cm}$	оп. 230 мл	30.00 лв.