


<b>ПРЕНОСИМ ОКСИМЕТЪР Модел: MW600</b>		<b>490.00 лв. D10</b>
Обхват:	0.0 до 19.9 мг/л (ppm) 0.0 до 50.0 °C	
Резолуция	0.1 мг/л (ppm) 0.1 °C	
Точност:	±1.5% F.S. ±0.5 °C	
Калибровка	Ръчна в две точки	
Температурна компенсация	Автоматична 0 – 30°C	
Компенсация за надморска височина	не	
Компенсация за соленост	не	
Захранване	1 x 9 V алкална батерия	
Сонда	MA840 – с 3 м кабел	
Условия на работа	0 – 50°C ; RH 95%	
Размери / Тегло	145 x 80 x 40 мм / 220 гр	
<b>Окомплектовка:</b> Сонда MA840, електролитен разтвор (MA9071), 5 бр. мембрани, батерия 9V, куфарче и инструкция.		
<b>КОНСУМАТИВИ:</b>		<b>Ед. цена, лв. D0</b>
MA840	Резервна сонда за оксиметър MW600	330.00
MA841	Резервни мембрани – 5 бр.	120.00
MA9071	Електролитен разтвор – 230 мл	60.00
MA9070	Нулев кислороден разтвор (500 мл + 12 гр)	36.00

<b>НАСТОЛЕН ОКСИМЕТЪР Модел: MW190 MAX</b>		<b>1 500.00 лв. D10</b>
Обхват:	0.00 до 45.00 мг/л (ppm) 0.0 до 300.0% -5,0 до 55,0°C	
Резолуция	0.01 мг/л (ppm) 0.1 % 0,1°C	
Точност:	±0.5 мг/л F.S. ±2.0% F.S. ± 0,4°C	
Калибровка	Автоматична в 1 или 2 т.	
Темпер. компенсация	Автоматична 0 – 50°C	
Корекция на надморска височ.	0 – 4000 м през 100 м	
Компенсация за соленост	0 до 40 гр/л през 1 гр/л	
Интерфейс / Памет	USB порт / 1000 записа	
Сонда	MA845	
Условия на работа	0 – 50°C ; RH 95%	
Захранване	DC12V захранващ адаптер	
Размери / Тегло	230 x 160 x 95 мм / 900 гр	
<b>Окомплектовка:</b> Сонда MA845, статив , 2 бр. мембрани, захранващ адаптер и инструкция.		
<b>КОНСУМАТИВИ:</b>		<b>Ед. цена, лв. D0</b>
MA845	Резервна сонда за оксиметър MW190	430.00
MA841	Резервни мембрани – 5 бр.	120.00
MA9071	Електролитен разтвор – 230 мл	60.00
MA9070	Нулев кислороден разтвор (500 мл + 12 гр)	36.00