

НАСТОЛНИ ВЕРТИКАЛНИ АВТОКЛАВИ Клас: N

Предназначение

За стерилизация на инструменти в медицината, стоматологията, естетичната хирургия, във ветеринарните кабинети, а също така и за салони за красота и студия за татуировки.

Характеристики

- ❖ Клас на стерилизация: N (EN 13060) - ТЕРМИЧЕН ВАКУУМ И СУШЕНЕ с ръчно зареждане на вода. Могат да се използват за кухи и плътни инструменти. Термодинамичният вакуум гарантира елиминиране на студения въздух в кухините за достигане на оптимален ефект на стерилизация;
- ❖ Микропроцесорно управление, 3.5-инчов цветен LCD дисплей показващ в реално време налягане, температура, време, алармен код и друга информация;
- ❖ Вътрешна камера изработена от огледална неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба;
- ❖ Автоматичната система за откриване на неизправности улеснява поддръжката.



Системи за безопасност

- Система за ръчно заключване на вратата;
- Защита срещу прегряване и свръхналягане;
- Защита от пренапрежение;
- Предпазен клапан в случай на свръхналягане;
- Аларма при повреда на системата.
- **Продуктово видео:** https://youtu.be/c2syr0cY_ck?si=eDDdIPMWDp9oF9S

BIOBASE



Модел:	ВКМ-K18N	ВКМ-K23N
Ед. цена, лв.	ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Капацитет	18 л	23 л
Размер на камерата	Ø 250 мм x 350 мм	Ø 250 мм x 450 мм
Начин на зареждане	Хоризонтално	
Температури на стерилизация	121°C и 134°C	
Максимално работно налягане	2.8 bar	
Работно налягане	2.3 bar	
Точност на поддържаната температура	1°C	
Точност на поддържаното налягане	0.1 bar	
Стандартно оборудване	3 бр. алуминиеви тави с държател и USB порт	
Допълнително оборудване	3 бр. тави от неръждаема стомана и принтер	
Надморска височина	до 2500 м	
Температура на околната среда	5 до 40°C	
Външни Размери (Д x Ш x Н) / Тегло	650 x 495 x 410 мм / 32 кг	700 x 495 x 410 мм / 36 кг
Консумация електричество	1800 W	
Захранване	220 V, 50 Hz	

Предназначение

Могат да се използват за стерилизация на марли, текстил, кухи и порести опаковани и неопаквани инструменти в офталмологията, стоматологията, медицината, естетичната хирургия, във ветеринарните кабинети, в спешни отделения и малки лаборатории, в клиники и др.

Характеристики

- ❖ **Клас на стерилизация: В (EN 13060) - ТЕРМИЧЕН ВАКУУМ И СУШЕНЕ с вграден резервоар за вода.** Термодинамичният вакуум гарантира елиминиране на студения въздух в кухините за достигане на оптимален ефект на стерилизация;
- ❖ Вътрешна камера изработена от огледална неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба;
- ❖ Високоэффективен краен вакуум;
- ❖ Микропроцесорно управление, Голям LCD дисплей показващ в реално време температура, налягане, време, работно състояние, предупреждение за повреда и друга информация;
- ❖ Множество типове програми: Системата разполага с различни програми, които включват: опаковани и неопаквани инструменти, персонализирана програма, бърза програма, програма за тестване на B&D, програма за вакуумно тестване, програма за предварително загряване и програма за сушене.
- ❖ **Специални програми:**
 - HIV
 - HBV (програма за продължителна стерилизация)
- ❖ **Стандартни програми:**
 - Test B&D
 - Vacuum
 - Helix



Системи за безопасност

- Система за ръчно заключване на вратата;
- Защита срещу прегряване и свръхналягане;
- Защита от пренапрежение;
- Предпазен клапан в случай на свръхналягане;
- Аларма при повреда на системата.

• **Продуктово видео:** <https://youtu.be/mPtJk4gE8Q4?si=IFZI-RpOvw1mJMY9>

BIOBASE



Модел:	ВКМЗА	ВКМЗВ
Ед. цена, лв.	ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Капацитет	18 л	23 л
Размер на камерата	Ø 247 мм x 360 мм	Ø 247 мм x 470 мм
Начин на зареждане	Хоризонтално	
Температури на стерилизация	121°C и 134°C	
Максимално работно налягане	2.8 bar	
Минимално работно налягане	0.9 bar	
Точност на поддър. темпер./налягане	1°C / 0.1 bar	
Капацитет на резервоара / консумация	3.5 л / 0.16~0.18 л вода на цикъл	
Стандартно оборудване	3 бр. алуминиеви тави с държател и USB порт	
Допълнително оборудване	3 бр. тави от неръждаема стомана и принтер	
Надморска височина	до 3000 м	
Температура на околната среда	5 до 40°C	
Шум	<65dB	
Външни Размери (Д x Ш x Н) / Тегло	600 x 495 x 410 мм / 63 кг	700 x 495 x 410 мм / 65 кг
Консумация електричество	1950 W	
Захранване	220 V, 50 Hz	