

## СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, в болнични заведения за нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали. В детските градини и млечни кухни за стерилизиране и изсушаване.

Камерите са изработени от алуминий или неръждавейка, а корпуса е покрит с бяла прахова боя. Снабдени са с отдушници с клапи за изсушаване на работната среда.

За по-голямо удобство и точност при работа се произвеждат стандартни модели с процесорни PID терморегулатори и имат възможност за задаване на време за стерилизация и автоматично изключване съпроводено със звуков сигнал.

По поръчка на клиента, работната камера може да бъде изработена от неръждаема стомана.

**Модел Термо-70В е с принудителна циркулация на въздуха.**

Модел:	Дитерм	Термо-70В	ССЕ-80Е	ССЕ-80П	ССЕ-250Е	ССЕ-250П
Ед. цена, лв. <b>D0</b>	<b>1 520.00</b>	<b>2 150.00</b>	<b>1 680.00</b>	<b>1 920.00</b>	<b>2 640.00</b>	<b>2 920.00</b>
Темпер. обхват	35-220°C	25-70 °C	60-180 °C			
Точност на под-температура	± 0.2 °C		±3 °C	± 0.5 °C	±3 °C	± 0.5 °C
Обем	<b>30 л</b>	<b>30 л</b>	<b>80 л</b>	<b>80 л</b>	<b>250 л</b>	<b>250 л</b>
Терморегулатор	ПРОЦЕСОРЕН		АНАЛОГОВ	ПРОЦЕСОРЕН	АНАЛОГОВ	ПРОЦЕСОРЕН
Принудителна циркулация	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
Мощност	850 W	57 W	1800 W	1800 W	2200 W	2200 W
Таймер	от 1 мин. до 167 часа		НЕ	от 1 мин. до 167 часа	НЕ	от 1 мин. до 167 часа
Звукова сигнализация за край на времето	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА
Време за загряване до 180°C	макс. 15 минути	-	макс. 25 минути		макс. 25 минути	
Работна камера, ШхДхВ	300 x 300 x 330 мм		500 x 400 x 420 мм		750 x 550 x 620 мм	
Материал на работ. камера	неръждавейка		алуминий		алуминий	
Брой етажерки	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
Външни размери, ШхДхВ	500 x 520 x 440 мм		710 x 510 x 830 мм		960 x 750 x 1100 мм	
Тегло	25 кг		45 кг		82 кг	
Захранване	220 V / 50 Hz					


**ROBOTIKA**  
 БЕЛИГРАД

**НА СКЛАД**

**ИЗБЕРЕТЕ  
 БЪЛГАРСКИЯТ  
 ПРОИЗВОДИТЕЛ**


## СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ без принудителна циркулация на въздуха

- Модерен и функционален дизайн;
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение;
- LCD дисплей;
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;
- Звукова и светлинна аларма при превишена температура;
- Независимо устройство за температурна безопасност.
- Изключване на нагряването при предварително зададена стойност;
- Продуктово видео: <https://youtu.be/SK72eYgrlXk>
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване;
- Естествена циркулация на въздуха;



Модел	WHL-30B	WHL-45B	WHL-65B	WHL-125B
Ед. цена, лв. <b>D0</b>	<b>1 100.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>1 390.00</b>	<b>1 590.00</b>
Обем	<b>30 л</b>	<b>45 л</b>	<b>65 л</b>	<b>125 л</b>
Срок на доставка	<b>НА СКЛАД</b>	<b>НА СКЛАД</b>	<b>НА СКЛАД</b>	<b>НА СКЛАД</b>
Температурен обхват	<b>Стайна температура + 10°C до 300°C</b>			
Резолуция	<b>0.1°C</b>			
Темп. еднородност	<b>± 3,5%</b>			
Таймер	<b>0-9999 минути (с функция за изчакване на времето)</b>			
Вътрешна камера	<b>Огледална неръждаема стомана</b>			
Корпус	<b>Студено валцувана стомана с прахово покритие</b>			
Нагревател	<b>Хром-никелова сплав</b>			
Температурен сензор	<b>pt100</b>			
Изпускателен отвор	<b>Ø 35 мм отгоре</b>			
Оперативни функции	<b>Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.</b>			
Рафтове в комплекта	<b>2 бр. /регулируеми във височина/</b>			
Максим. натоварване	<b>15 кг на рафт</b>			
Макс. брой рафтове	<b>5 /през 40 мм/</b>	<b>6 /през 40 мм/</b>	<b>8 /през 40 мм/</b>	<b>11 /през 40 мм/</b>
Мощност	<b>800 W</b>	<b>1200 W</b>	<b>1600 W</b>	<b>2500 W</b>
Работна камера, мм	<b>310 x 310 x 310</b>	<b>350 x 350 x 350</b>	<b>400 x 360 x 450</b>	<b>500 x 450 x 550</b>
Външни размери, мм	<b>460 x 510 x 695</b>	<b>500 x 550 x 735</b>	<b>550 x 550 x 840</b>	<b>636 x 680 x 915</b>
Тегло	<b>33 кг</b>	<b>37 кг</b>	<b>44 кг</b>	<b>60 кг</b>
Захранване	<b>220V / 50Hz 3.6A</b>	<b>220V / 50Hz 5.5A</b>	<b>220V / 50Hz 7.2A</b>	<b>220V / 50Hz 10.5A</b>

**НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ЗА РАБОТА С КИСЕЛИНИ И ЗАПАЛИМИ В-ВА!**



**FAITHFUL®**

**ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**

## 2 в 1 / СТЕРИЛИЗАТОР – СУШИЛНЯ и ИНКУБАТОР С ПРИНУДИТЕЛНА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

- Модерен и функционален дизайн;
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение;
- LCD дисплей;
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;
- Звукова и светлинна аларма при превишена температура;
- Независимо устройство за температурна безопасност.
- Изключване на нагряването при предварително зададена стойност;
- Продуктово видео: <https://youtu.be/PMcySTjldtY>
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване;
- **Принудителна циркулация на въздуха - регулируема в три степени или изключена;**



Модел	GP-30BE	GP-45BE	GP-65BE	GP-125BE
Ед. цена, лв. <b>D0</b>	<b>1 190.00</b>	<b>1 390.00</b>	<b>1 490.00</b>	<b>1 690.00</b>
Обем	<b>30 л</b>	<b>45 л</b>	<b>65 л</b>	<b>125 л</b>
Срок на доставка	<b>6 седмици</b>	<b>НА СКЛАД</b>	<b>НА СКЛАД</b>	<b>НА СКЛАД</b>
Температурен обхват	<b>ИНКУБАТОР: Стайна темп. + 5 ~ 80°C / СУШИЛНЯ и СТЕРИЛИЗАТОР: 80 ~ 300°C</b>			
Резолуция	<b>0.1°C</b>			
Темп. еднородност	<b>Инкубатор: ± 1 °C / Сушилня и Стерилизатор: ± 2.5%</b>			
Таймер	<b>0-9999 мин (с функция за изчакване на времето)</b>			
Вътрешна камера	<b>Огледална неръждаема стомана</b>			
Корпус	<b>Студено валцувана стомана с прахово покритие</b>			
Нагревател	<b>Хром-никелова сплав</b>			
Температурен сензор	<b>pt100</b>			
Изпускателен отвор	<b>Ø 35 мм отгоре</b>			
Оперативни функции	<b>Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.</b>			
Рафтове в комплекта	<b>2 бр. /регулируеми във височина/</b>			
Максим. натоварване	<b>15 кг на рафт</b>			
Макс. брой рафтове	<b>5 /през 40 мм/</b>	<b>6 /през 40 мм/</b>	<b>8 /през 40 мм/</b>	<b>11 /през 40 мм/</b>
Мощност	<b>800 W</b>	<b>1200 W</b>	<b>1600 W</b>	<b>2300 W</b>
Работна камера, мм	<b>310 x 310 x 310</b>	<b>350 x 350 x 350</b>	<b>400 x 360 x 450</b>	<b>500 x 450 x 550</b>
Външни размери, мм	<b>460 x 510 x 695</b>	<b>500 x 550 x 735</b>	<b>550 x 550 x 840</b>	<b>636 x 680 x 915</b>
Тегло	<b>33 кг</b>	<b>37 кг</b>	<b>44 кг</b>	<b>60 кг</b>
Захранване	<b>220V / 50Hz 3.6A</b>	<b>220V / 50Hz 5.5A</b>	<b>220V / 50Hz 7.2A</b>	<b>220V / 50Hz 10.5A</b>

**НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ЗА РАБОТА С КИСЕЛИНИ И ЗАПАЛИМИ В-ВА! FAITHFUL®**



**ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**

**СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ с устойчива на корозия вътрешна камера**

- Модерен и функционален дизайн;
- LCD дисплей;
- Вътрешна камера и рафтове от неръждаема стомана SUS316 с антикорозионна защита;
- **Принудителна циркулация на въздуха.**
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;

Модел	101-43F	101-71F	101-136F	101-225F
Ед. цена, лв.	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Обем	43 л	71 л	136 л	225 л
Срок на доставка	5 седмици	5 седмици	5 седмици	5 седмици
Температурен обхват	Стайна темп. + 10 ~250°C /			
Резолюция	0.1°C			
Колебание на темпер.	± 1 °C			
Темп. еднородност	± 2.5%			
Таймер	0-9999 мин (с функция за изчакване на времето)			
Вътрешна камера	SUS316 неръждаема стомана			
Корпус	Студено валцувана стомана с прахово покритие			
Нагревател	Хром-никелова сплав			
Температурен сензор	pt100			
Изпускателен отвор	Ø 35 мм отгоре			
Оперативни функции	Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.			
Рафтове в комплекта	2 бр. /регулируеми във височина/			
Максим. натоварване	15 кг на рафт			
Макс. брой рафтове	9 /през 25 мм/	13 /през 25 мм/	17 /през 25 мм/	25 /през 25 мм/
Мощност	1200 W	1600 W	2300 W	3000 W
Работна камера, мм	350 x 350 x 350	450 x 350 x 450	550 x 450 x 550	600 x 500 x 750
Външни размери, мм	652 x 472 x 587	752 x 472 x 687	852 x 572 x 786	902 x 622 x 986
Тегло	33 кг	45 кг	62 кг	77 кг
Захранване	220V / 50Hz 5.5A	220V / 50Hz 7.3A	220V / 50Hz 9.1A	220V / 50Hz 13.6A


**FAITHFUL®**



## СТЕРИЛИЗАТОР на „КОХ“

**D0 1 720.00 лв.**

Водната пара е носителка на много по-голямо количество топлина в сравнение със сухия горещ въздух. Парата действа бързо, притежава добра проникваемост, не е токсична и е контролируема. С този вид стерилизатори, предметите се обработват с пари на вряща вода при темп. от 100 °С за 30 мин. Използва се в микробиологичните лаборатории за стерилизиране на хранителни среди и разтвори, които могат да се увредят при по-високи температури.

Вид на стерилизацията	парна - 0 атм
Циркулация	естествена
Размери на работната камера	Ø 250 x 450 мм
Обем	23 л
Материал на работната камера	мед - хим. калай
Температурен обхват	до 100°С
Захранващо напрежение	220 V ± 10 V
Мощност на нагревателя	400 до 1400 W
Регулиране на температурата	4 степенен ключ
Брой на етажерките	1
Тегло - нето (бруто)	16 (18) кг
Габарити	Ø 300 x 800 мм



**СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ**

### РАЗГЛЕДАЙТЕ И ТЕЗИ РАЗДЕЛИ:

#### ❖ ИНКУБАТОРИ, ИНКУБАТОРИ С ОХЛАЖДАНЕ



#### ❖ ШЕЙКЪРНИ ИНКУБАТОРИ



#### ❖ ВАКУУМ СУШИЛНИ



**ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.**