

НАСТОЛНИ АВТОКЛАВИ Клас: N

Предназначение

За стерилизация на инструменти в медицината, стоматологията, естетичната хирургия, във ветеринарните кабинети, а също така и за салони за красота и студия за татуировки.

Характеристики

- ❖ Клас на стерилизация: N (EN 13060) - ТЕРМИЧЕН ВАКУУМ И СУШЕНЕ с ръчно зареждане на вода. Могат да се използват за кухи и плътни инструменти. Термодинамичният вакуум гарантира елиминиране на студения въздух в кухините за достигане на оптимален ефект на стерилизация;
- ❖ Микропроцесорно управление, 3.5-инчов цветен LCD дисплей показващ в реално време налягане, температура, време, алармен код и друга информация;
- ❖ Вътрешна камера изработена от огледална неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба;
- ❖ Автоматичната система за откриване на неизправности улеснява поддръжката.



Системи за безопасност

- Система за ръчно заключване на вратата;
- Защита срещу прегряване и свръхналягане;
- Защита от пренапрежение;
- Предпазен клапан в случай на свръхналягане;
- Аларма при повреда на системата.
- **Продуктово видео:** https://youtu.be/c2syr0cY_ck?si=eDDdIPMWDp9oF9S

BIOBASE



| Модел: | ВКМ-K18N | ВКМ-K23N |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Ед. цена, лв. | 3 690.00 | 3 990.00 |
| Капацитет | 18 л | 23 л |
| Размер на камерата | Ø 250 мм x 350 мм | Ø 250 мм x 450 мм |
| Начин на зареждане | Хоризонтално | |
| Температури на стерилизация | 121°C и 134°C | |
| Максимално работно налягане | 2.8 bar | |
| Работно налягане | 2.3 bar | |
| Точност на поддържаната температура | 1°C | |
| Точност на поддържаното налягане | 0.1 bar | |
| Стандартно оборудване | 3 бр. алуминиеви тави с държател и USB порт | |
| Допълнително оборудване | 3 бр. тави от неръждаема стомана и принтер | |
| Надморска височина | до 2500 м | |
| Температура на околната среда | 5 до 40°C | |
| Външни Размери (Д x Ш x Н) / Тегло | 650 x 495 x 410 мм / 32 кг | 700 x 495 x 410 мм / 36 кг |
| Консумация електричество | 1800 W | |
| Захранване | 220 V, 50 Hz | |

Предназначение

Могат да се използват за стерилизация на марли, текстил, кухи и порести опаковани и неопаквани инструменти в офталмологията, стоматологията, медицината, естетичната хирургия, във ветеринарните кабинети, в спешни отделения и малки лаборатории, в клиники и др.

Характеристики

- ❖ **Клас на стерилизация: В (EN 13060) - ТЕРМИЧЕН ВАКУУМ И СУШЕНЕ с вграден резервоар за вода.** Термодинамичният вакуум гарантира елиминиране на студения въздух в кухините за достигане на оптимален ефект на стерилизация;
- ❖ Вътрешна камера изработена от огледална неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба;
- ❖ Високоэффективен краен вакуум;
- ❖ Микропроцесорно управление, Голям LCD дисплей показващ в реално време температура, налягане, време, работно състояние, предупреждение за повреда и друга информация;
- ❖ Множество типове програми: Системата разполага с различни програми, които включват: опаковани и неопаквани инструменти, персонализирана програма, бърза програма, програма за тестване на B&D, програма за вакуумно тестване, програма за предварително загряване и програма за сушене.
- ❖ **Специални програми:**
 - HIV
 - HBV (програма за продължителна стерилизация)
- ❖ **Стандартни програми:**
 - Test B&D
 - Vacuum
 - Helix



Системи за безопасност

- Система за ръчно заключване на вратата;
- Защита срещу прегряване и свръхналягане;
- Защита от пренапрежение;
- Предпазен клапан в случай на свръхналягане;
- Аларма при повреда на системата.
- **Продуктово видео:** <https://youtu.be/mPtJk4gE8Q4?si=IFZI-RpOvw1mJMY9>

BIOBASE



| Модел: | BKMZA | BKMZB |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Ед. цена, лв. | 5 200.00 | 5 500.00 |
| Капацитет | 18 л | 23 л |
| Размер на камерата | Ø 247 мм x 360 мм | Ø 247 мм x 470 мм |
| Начин на зареждане | Хоризонтално | |
| Температури на стерилизация | 121°C и 134°C | |
| Максимално работно налягане | 2.8 bar | |
| Минимално работно налягане | 0.9 bar | |
| Точност на поддър. темпер./налягане | 1°C / 0.1 bar | |
| Капацитет на резервоара / консумация | 3.5 л / 0.16~0.18 л вода на цикъл | |
| Стандартно оборудване | 3 бр. алуминиеви тави с държател и USB порт | |
| Допълнително оборудване | 3 бр. тави от неръждаема стомана и принтер | |
| Надморска височина | до 3000 м | |
| Температура на околната среда | 5 до 40°C | |
| Шум | <65dB | |
| Външни Размери (Д x Ш x Н) / Тегло | 600 x 495 x 410 мм / 63 кг | 700 x 495 x 410 мм / 65 кг |
| Консумация електричество | 1950 W | |
| Захранване | 220 V, 50 Hz | |