

СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, в болнични заведения за нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали. В детските градини и млечни кухни за стерилизиране и изсушаване.

Камерите са изработени от алуминий или неръждавейка, а корпуса е покрит с бяла прахова боя. Снабдени са с отдушници с клапи за изсушаване на работната среда.

За по-голямо удобство и точност при работа се произвеждат стандартни модели с процесорни PID терморегулатори и имат възможност за задаване на време за стерилизация и автоматично изключване съпроводено със звуков сигнал.

По поръчка на клиента, работната камера може да бъде изработена от неръждаема стомана.

Модел Термо-70В е с принудителна циркулация на въздуха.

Модел:	Дитерм	Термо-70В	ССЕ-80Е	ССЕ-80П	ССЕ-250Е	ССЕ-250П
Ед. цена DO	780.00 €	1 290.00 €	1 030.00 €	1 180.00 €	1 630.00 €	1 795.00 €
Темпер. обхват	35-220°C	25-70 °C	60-180 °C			
Точност на под-температура	± 0.2 °C		±3 °C	± 0.5 °C	±3 °C	± 0.5 °C
Обем	30 л	30 л	80 л	80 л	250 л	250 л
Терморегулатор	ПРОЦЕСОРЕН		АНАЛОГОВ	ПРОЦЕСОРЕН	АНАЛОГОВ	ПРОЦЕСОРЕН
Принудителна циркулация	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
Мощност	850 W	57 W	1800 W	1800 W	2200 W	2200 W
Таймер	от 1 мин. до 167 часа		НЕ	от 1 мин. до 167 часа	НЕ	от 1 мин. до 167 часа
Звукова сигнализация за край на времето	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА
Време за загряване до 180°C	макс. 15 минути	-	макс. 25 минути		макс. 25 минути	
Работна камера, ШхДхВ	300 x 300 x 330 мм		500 x 400 x 420 мм		750 x 550 x 620 мм	
Материал на работ. камера	неръждавейка		алуминий		алуминий	
Брой етажерки	2		3		3	
Външни размери, ШхДхВ	500 x 520 x 440 мм		710 x 510 x 830 мм		960 x 750 x 1100 мм	
Тегло	25 кг		45 кг		82 кг	
Захранване	220 V / 50 Hz					

Роботика
ВЕЛИНГРАД

НА СКЛАД



ИЗБЕРЕТЕ
БЪЛГАРСКИЯТ
ПРОИЗВОДИТЕЛ




СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ

- Модерен и функционален дизайн;
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение;
- LCD дисплей;
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;
- Звукова и светлинна аларма при превишена температура;
- Независимо устройство за температурна безопасност.
- Изключване на нагряването при предварително зададена стойност;
- Продуктово видео: <https://youtu.be/SK72eYgrlXk>
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване;
- Естествена циркулация на въздуха;



Модел	GP-30B	WHL-45B	GP-65B	GP-125BE
Ед. цена DO	650.00 €	695.00 €	790.00 €	890.00 €
Обем	30 л	45 л	65 л	125 л
Срок на доставка	НА СКЛАД	НА СКЛАД	ОЧАКВАН ВНОС	НА СКЛАД
Температурен обхват	Стайна температура + 10°C до 300°C			
Резолуция	0.1°C			
Темп. еднородност	± 3,5%			
Таймер	0-9999 минути (с функция за изчакване на времето)			
Вътрешна камера	Огледална неръждаема стомана			
Корпус	Студено валцувана стомана с прахово покритие			
Нагревател	Хром-никелова сплав			
Температурен сензор	pt100			
Изпускателен отвор	Ø 35 мм отгоре			
Оперативни функции	Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.			
Рафтове в комплекта	2 бр. /регулируеми във височина/			
Максим. натоварване	15 кг на рафт			
Макс. брой рафтове	5 /през 40 мм/	6 /през 40 мм/	8 /през 40 мм/	11 /през 40 мм/
Мощност	800 W	1200 W	1600 W	2500 W
Работна камера, мм	310 x 310 x 310	350 x 350 x 350	400 x 360 x 450	500 x 450 x 550
Външни размери, мм	460 x 510 x 695	500 x 550 x 735	550 x 550 x 840	636 x 680 x 915
Тегло	33 кг	37 кг	44 кг	60 кг
Захранване	220V / 50Hz 3.6A	220V / 50Hz 5.5A	220V / 50Hz 7.2A	220V / 50Hz 10.5A

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ЗА РАБОТА С КИСЕЛИНИ И ЗАПАЛИМИ В-ВА!



FAITHFUL®

ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА - Ако намерите същите модели сушилни на по-ниска цена, от представител на марката, обещаваме да направим всичко възможно, за да Ви предложим същата или още по-добра цена!

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ с устойчива на корозия вътрешна камера

- Модерен и функционален дизайн;
- LCD дисплей;
- Вътрешна камера и рафтове от неръждаема стомана SUS316 с антикорозионна защита;
- **Принудителна циркулация на въздуха.**
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;

Модел	101-43F	101-71F	101-136F	101-225F
Ед. цена, лв.	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Обем	43 л	71 л	136 л	225 л
Срок на доставка	5 седмици	5 седмици	5 седмици	5 седмици
Температурен обхват	Стайна темп. + 10 ~250°C /			
Резолуция	0.1°C			
Колебание на темпер.	± 1 °C			
Темп. еднородност	± 2.5%			
Таймер	0-9999 мин (с функция за изчакване на времето)			
Вътрешна камера	SUS316 неръждаема стомана			
Корпус	Студено валцувана стомана с прахово покритие			
Нагревател	Хром-никелова сплав			
Температурен сензор	pt100			
Изпускателен отвор	Ø 35 мм отгоре			
Оперативни функции	Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.			
Рафтове в комплекта	2 бр. /регулируеми във височина/			
Максим. натоварване	15 кг на рафт			
Макс. брой рафтове	9 /през 25 мм/	13 /през 25 мм/	17 /през 25 мм/	25 /през 25 мм/
Мощност	1200 W	1600 W	2300 W	3000 W
Работна камера, мм	350 x 350 x 350	450 x 350 x 450	550 x 450 x 550	600 x 500 x 750
Външни размери, мм	652 x 472 x 587	752 x 472 x 687	852 x 572 x 786	902 x 622 x 986
Тегло	33 кг	45 кг	62 кг	77 кг
Захранване	220V / 50Hz 5.5A	220V / 50Hz 7.3A	220V / 50Hz 9.1A	220V / 50Hz 13.6A


FAITHFUL®
ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СТЕРИЛИЗАТОР на „КОХ“**1060.00 € D0**

Водната пара е носителка на много по-голямо количество топлина в сравнение със сухия горещ въздух. Парата действа бързо, притежава добра проникваемост, не е токсична и е контролируема. С този вид стерилизатори, предметите се обработват с пари на вряща вода при темп. от 100 °C за 30 мин. Използва се в микробиологичните лаборатории за стерилизиране на хранителни среди и разтвори, които могат да се увредят при по-високи температури.

Вид на стерилизацията	парна - 0 атм	  	
Циркулация	естествена		
Размери на работната камера	Ø 250 x 450 мм		
Обем	23 л		
Материал на работната камера	мед - хим. калай		
Температурен обхват	до 100°C		
Захранващо напрежение	220 V ± 10 V		
Мощност на нагревателя	400 до 1400 W		
Регулиране на температурата	4 степенен ключ		
Брой на етажерките	1		
Тегло - нето (бруто)	16 (18) кг		
Габарити	Ø 300 x 800 мм		
Комплект нагреватели за стерилизатор на “КОХ”		120.00 € 234.70 лв.	

РАЗГЛЕДАЙТЕ И ТЕЗИ РАЗДЕЛИ:❖ **ИНКУБАТОРИ, ИНКУБАТОРИ С ОХЛАЖДАНЕ**
ЛИНК: <https://valerus-bg.com/wp-content/uploads/2026/02/ИНКУБАТОРИ-2026-EUR.pdf>
❖ **ШЕЙКЪРНИ ИНКУБАТОРИ**
ЛИНК: <https://valerus-bg.com/wp-content/uploads/2025/08/ИНКУБАТОРИ-ШЕЙКЪРНИ-2025-EUR.pdf>
❖ **ВАКУУМ СУШИЛНИ**
ЛИНК: <https://valerus-bg.com/wp-content/uploads/2026/02/ВАКУУМ-СУШИЛНИ-2026-EUR.pdf>
ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.