

ВАКУУМ АСПИРАТОР Модел: SAFEVAC
890.00 €

Подходящ за засмукване на биологични или химически отпадъци от микроплаки, кювети, епруветки, петрита, чаши и др. Принципът на работа на аспиратора се основава на създаване на отрицателно налягане в събирателния съд с помощта на вграден микрокомпресор. Лесен за разглобяване, почистване и автоклавиране. Системата е снабдена със смукателен микробиологичен филтър, който елиминира риска от заразяване с бактерии и вируси. Всмукващият микробиологичен филтър е хидрофобен с много висока бактериална ефективност до 99,99999% частици, по-големи от 0,027 μm (което е по-малко от хепатит А, В и С).

Широка гама сменяеми адаптери го правят подходящ за всякакви приложения. **Кат. № 7035100000**

Вакуум	0 – 600 mbar
Скорост на аспирация	1 – 15 мл/сек.
Обем на бутилката	4 л
Захранване	240 V, 50 Hz
Размери	180 x 240 x 450 мм (с бутилката)
Тегло	3.0 кг

В окомплектовката са включени бутилка от 4 л, държател за накрайници, единични игли с $\Phi 1.5\text{mm}$, 40мм ; $\Phi 1.5\text{mm}$, 120мм ; $\Phi 2.5\text{mm}$, 40мм ; $\Phi 2.5\text{mm}$, 120мм и 8 канален адаптер с игли $\Phi 1.5\text{mm}$, 40мм



Кат. №	Резервни игли и адаптер	Единична цена
17100556	Единична игла $\Phi 1.5\text{mm}$, 40мм	6.00€
17100557	Единична игла $\Phi 1.5\text{mm}$, 120мм	6.00€
17100602	Единична игла $\Phi 2.5\text{mm}$, 40мм	6.00€
17100603	Единична игла $\Phi 2.5\text{mm}$, 120мм	6.00€
17100360	8 канален адаптер с игли $\Phi 1.5\text{mm}$, 40мм	20.00€

ВАКУУМ АСПИРАТОР Модел: EcoVAC
510.00 €

Подходящ за засмукване на биологични или химически отпадъци от микроплаки, кювети, епруветки, петрита, чаши и др. Хидрофобният филтър предотвратява замърсяване на аспиратора. Лесен за разглобяване, почистване и автоклавиране. Широка гама сменяеми адаптери го правят подходящ за всякакви приложения. **Кат. № 7035200001**

Вакуум	0 – 500 mbar
Скорост на аспирация	1 – 17 мл/сек.
Обем на бутилката	2 л
Захранване	240 V, 50 Hz
Размери	180 x 240 x 340 мм (с бутилката)
Тегло	2.8 кг

В окомплектовката са включени бутилка от 2 л, държател за накрайници, единични игли с $\Phi 1.5\text{mm}$, 40мм ; $\Phi 1.5\text{mm}$, 120мм ; $\Phi 2.5\text{mm}$, 40мм ; $\Phi 2.5\text{mm}$, 120мм и 8 канален адаптер с игли $\Phi 1.5\text{mm}$, 40мм

