

ПРИЛОЖЕНИЕ

Измерване и съхранение на данни при измерване на температура или относителна влажност в складове за хранителни стоки, складове за лекарства или суровини за фармацевтичната промишленост, при транспортиране на храни, хладилни помещения, фризери или хладилници за съхранение на ваксини и лекарства, сушилни, парници, фотоволтаични и соларни системи и навсякъде където е необходимо проследяване на температурата или относителната влажност за определен период от време.

USB DATA ЛОГЕРИ с безплатен софтуер LogConnect			
Продуктов клип: https://youtu.be/EbuJG-gBH3U			
Кат. номер:	31.1055	31.1054	31.1056
Измерване на	температура	температура, влажност	температура, влажност атмосферно налягане
Единична цена D0	99.00€	120.00€	130.00€
Температурен обхват	-40...+70 °C	-40...+70 °C	-40...+70 °C
Резолуция	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Точност	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Хигрометър	-	0 ... 100% / ± 3%	0 ... 100% / ± 3%
Барометър	-	-	300...1100 / 1 hPa [mmHg]
Интервали на запис	от 30 сек. до 24 часа		
Капацитет на паметта	60 000 записа		
Калибрационен сертификат	температура +23°C	температура +23°C и влажност 50%	температура +23°C и влажност 50%
Захранване	1x 3,6V 1/2 AA включени в комплекта		
Размери / Тегло	Ш × Д × В (мм): 22×21×102 / 32 гр		
 			

620-1965 ДАТА ЛОГЕР

550.00€ D0

за температура и влажност с карта памет, Traceable®

Този самостоятелен регистратор на данни записва показанията на сменяема SD карта. Четецът на карти се включва във всеки USB порт на компютър за незабавен отчет.

- ✓ Четец на карти с USB конектор - без инсталиране на софтуер;
- ✓ Показване на дата, час и отчетените от сензорите стойности;
- ✓ Минимални/максимални показания;
- ✓ Звуковата и LED аларма се задават на стъпки от 0,1 °C;

Сертификати: Калибрирането е в съответствие с ISO/IEC 17025, ANSI/NC SL Z540-1 и 9001, също акредитирано от A2LA, показва проследимост към стандартите, предоставени от NIST.

Информация за доставка: Доставка се с 256 MB SD карта, USB четец на карти, монтажни ленти, VELCRO® за стенен монтаж, стойка за маса, 3 бр. батерии AA, адаптер и Traceable® сертификат за калибриране.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурен обхват	-20...+50 °C
Резолуция	0,1 °C
Точност	±1,0 °C
Относителна влажност:	0 - 90 %
Точност RH:	±7,0%
Интервали на запис	1 - 720 мин.
Размери / Тегло:	108×89×32 мм / 200 гр



CE


ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС

620-2674 ДАТА ЛОГЕР

190.00€ D0

за температура и влажност с Bluetooth, TraceableGO™

Компактен и лесен за използване. Идеален при транспортиране на материали между дестинации. Безопасно транспортирайте реактиви, клинични проби, ваксини, фармацевтични продукти и хранителни продукти до всяко място.

Сертификати: Многоточково калибриране по индивидуален сертификат за проследяване, който гарантира точност от лаборатория за калибриране по ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), акредитирана от A2LA.

Информация за доставка: Доставка се с батерия и сертификат за проследяване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурен обхват	-20...+70 °C
Резолуция	0,1 °C
Точност	±0,4 °C
Относителна влажност:	0 - 95 %
Точност RH:	±0,5%
Интервали на запис	1 мин. - 12 ч
Капацитет на паметта	65 536 записа
Размери / Тегло:	89×20×51 мм / 19 гр



ДАТА ЛОГЕРИ с wireless връзка TraceableGO™

- Продуктите Traceable® са калибрирани по NIST-проследими стандарти и са готови за употреба веднага щом ги получите. Всеки продукт преминава през интензивен процес на проверка, преди да може да носи името Проследимо, и включва NIST-проследим сертификат. Това означава, че лабораторията за изпитване, притежаваща акредитация по ISO 17025 е потвърдила, че продуктът отговаря или надвишава всички посочени спецификации.
- Имате опцията да се абонирате за базирана на облак услуга TraceableLIVE®, за да качвате данни в облака – идеална за проследяване на данни от множество регистратори или за спазване на изискванията на регулаторните агенции. Евтиният абонамент за TraceableLIVE предоставя достъп до неограничени данни, които са записани в облака, както и възможност за изпращане на отчет до имейл.
- NIST-проследимият сертификат отговаря на стандартите за качество ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA.
- ✓ Лесен достъп до събраните данни чрез смартфон или таблет с активиран Bluetooth;
- ✓ Преглед и изтегляне на данни с безплатното приложение TraceableGO;
- ✓ Съхранение до 90 алармени събития;

Информация за доставка: Включва сонда, две батерии AAA и NIST-проследим сертификат за калибриране с данни.

Кат. номер:	620-2734	620-2735	620-2736
Вид на сондата	пластмасова	с бутилка	пробивна от неръждаема стомана
Единична цена D0	220.00€	250.00€	310.00€
Температурен обхват	-50...+70 °C	-50...+70 °C	-90...+100 °C
Резолуция	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Точност	±0,3 °C	±0,3 °C	±0,2 °C
Интервали на запис	от 1 мин. до 12 часа		
Капацитет на паметта	65 000 записа		
Интерфейс	Bluetooth		
Захранване	2 x 1,5V AAA включени		
Размери / Тегло	Ш × Д × В (мм): 89×20×51 / 18 гр		



Ethernet ДАТА ЛОГЕРИ с облак услуга TraceableLIVE®, Traceable®

Тези термометри за регистриране на данни с Ethernet предлагат лесен и сигурен начин за дистанционно свързване на вашия смартфон, таблет или персонален компютър за следене на температурата в хладилници, фризери и биологично или фармацевтично лабораторно оборудване.

- ✓ Получавате надеждност, скорост и сигурност чрез Ethernet връзка;
- ✓ Преглеждайте текущите температурни условия навсякъде;
- ✓ Базираният на облака интерфейс изпраща имейли, текстови съобщения и насочени известия;
- ✓ Не е необходим софтуер;
- ✓ Получавате точни и надеждни измервания с включено NIST-проследимо калибриране;
- ✓ Звукови и визуални аларми помагат да се идентифицират всякакви условия извън диапазона;
- ✓ Облачно базираният интерфейс на TraceableLIVE позволява на множество потребители да поддържат връзка и да наблюдават критични среди 24/7.

Сертификати: NIST-проследимият сертификат отговаря на стандартите за качество ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA.

Информация за доставка: Една сонда за бутилка или сонда от неръждаема стомана с 3 м кабел, държач с магнитен гръб, Ethernet кабел, универсален захранващ адаптер и щепсел с 1,5 кабел, три AAA алкални батерии и NIST-проследим сертификат за калибриране с данни.

Продуктов клип: <https://youtu.be/dF8obNUcH1c>

Кат. номер:	620-2737	620-2738
Вид на сондата	сонда в бутилка	от неръждаема стомана
Единична цена D0	510.00€	720.00€
Температурен обхват	-50...+60 °C	-90...+105 °C
Резолуция / Точност	0,01 °C / ±0,25 °C	0,01 °C / ±0,25 °C
Памет - Брой показания	672 записа	
Интерфейс	Ethernet	
Захранване	1,5V AAA включени	
Размери	Ш × Д × В (мм): 70×25×138	



620-2694 ДАТА ЛОГЕР

1 260.00€ D0

за CO₂, температура и влажност с карта памет, TraceableLive®

TraceableLIVE® осигурява измерване на CO₂, температура и влажност в оранжерии, микролаборатории, изследвания на биогорива и други среди. Кабелната сонда е идеална за CO₂ инкубатори

Информация за поръчка: Наличен е потребителски лиценз за повече от един потребител; свържете се на мейл: valerus@valerus-bg.com за повече информация.

Информация за доставка: Доставка се с един външен сензор за околната среда, ръководство за бърз старт, адаптер за променлив ток, батерии, магнити, тиксо, стойка за стена и сертификат Traceable®.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурен обхват	0.00...+50.00 °C
Резолуция / Точност	0,01 °C / ±0,4 °C
Относителна влажност:	0.00 – 95.00 %
Точност RH:	±5,0%
CO ₂	0,00...20,00%
Резолуция	0,01%
Точност	4% от показанието + 1%FS
Интервали на запис	1 - 720 мин
Размери / Терло:	108×89×32 мм / 200 гр

