РАЗПРОДАЖБА НА НОВИ АПАРАТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

ВАЛЕРУС®

РАЗПРОДАЖБА

Вакуум помпа BINDER™ VAP 2 — 3 500.00 €

Двустепенна безмаслена вакумна помпа, устойчива на множество химикали. Използва се за създаване на вакуум във вакуум сушилни.

Максимален вакуум	1,8 mbar
Номинален въздушен поток	4,0 m^3/час
Ниво на шум	<50 dBA
Защита	IP20
Захранване	230 V, 50/60 Hz
Тегло	5 кг



BINDER

ПОМПА ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ

5780-0040 СТАНДАРТНА — 300.00 €

Електрическа циркулационна помпа за изпомпване на дизелово гориво, мазут от категория EL и други течности от категория на опасност AIII (VbF), антифризи, пропилен гликол, етилен гликол и др. Вградена защита предпазва от течове, ако тръбата е повредена. Предлага се със стандартен струйник за пълнене или струйник за пълнене с автоматично изключване. Помпите могат да бъдат окомплектовани с електронен разходомер подлежащ на калибриране.

Дебит на помпата	40 л/мин
Резба	M 64x4 и 2"
Диаметър на тръбата	32 мм
Дълбочина на потапяне	100 см
Захранване	230 V
Защита	IP44



Окомпл.: Смукателен маркуч с дължина 1.6 м, струйник и 4 м маркуч с пружина за защита от огъване.

ФУНИЯ 500 мл от неръждаема стомана AISI 304 — 500.00€

- ✓ Предназначена за монтаж върху 1, 3 или 6 гнезден манифолд;
- ✓ В комплекта са включени:
  - Фуния от 500 мл;
  - Синтерован диск 47 мм AISI 304;
  - Силиконови уплътнителни пръстени;
  - Държател AISI 304.

SARTORIUS



Фунията може да бъде окомплектована:
с база /6980101/
и адаптер /6982119/
Това ще ви позволи да я използвате като самостоятелна филтрувална фуния.
Цената на комплекта /база + адаптер/ е 560.00€
Доставка: 4 седмици.



РАЗПРОДАЖБА

ВОРТЕКС Модел LA028 с променлива скорост — 99.00€

Модел LA028 е класически вортекс с безчетков мотор и променлива скорост на разбъркване. Включва стандартно гнездо за епруветки до Ф 20 мм.

Характеристики:	Кат. № 8031211000
Вид на движение:	орбитално, 4.5 мм
Фиксирана скорост:	**3500 rpm**
Време за ускорение:	3 сек
Капацитет на епруветка:	1,5 - 50 мл
Мощност:	6 W
Работна среда	5-40°C ; <80% RH ; IP21
Захранване:	220-230V 50/60Hz DC 12V/1A
Размери / Тегло	100 x 90 x 70 мм / 0.6 кг



EUPARAL ESSENCE – 100ml ready-to-use, for microscopy

Density (D)	0,99 g/cm³
Boiling point (bp)	124 °C
Flash point (flp)	40,5 °C



Ед. цена

39.00 €

КОНТРОЛЕР ЗА ПРОВОДИМОСТ до 199.9 mS/cm — 300.00€

Панелен контролер за проводимост, проектиран за простота на използване в широк спектър от приложения в промишлените процеси.
Автоматичната температурна компенсация осигурява бързи, точно компенсирани отчитания дори при внезапни температурни колебания.
Показва стойности на лесен за четене дисплей.
Директно свързване на потенциометрична сонда за проводимост (HI-7638) с кабел с дължина до 20 метра /не е включена/, без използване на предавател.



КОЛОНИ ЗА FLASH ХРОМАТОГРАФИЯ в комплект с адаптор и тефлонов кран

Вид	Кат. №	Ед. цена
ID 20мм x H = 200 мм	727400	**169.00€ 330.54 лв.**
ID 20мм x H = 400 мм	727401	**199.00€ 389.21 лв.**



ХРОМАТОГРАФСКА КОЛОНА

	Ед. цена
728034.40 Macherey-Nagel MN CC LiChrospher 100 RP18ec 5µm 125X3mm	**190.00€ 371.61лв.**

КЮВЕТИ – ОПТИЧНО СТЪКЛО VIS-Range: 320 ÷ 2500 nm с PTFE капаче

Кат.№	Марки-ровка	Оптичен път	Външни размери H × W × D мм	Обем	Ед. цена
100-5-20	OS	**5 мм**	**45 x 12.5 x 7.5**	1750 µl	**60.00€ 117.35лв.**

КЮВЕТИ – ОПТИЧНО СТЪКЛО VIS-Range: 360 ÷ 2500 nm

704.001-OG	OG	**30 мм**	**300 x 300 x 300**	22 500 µl	**155.00€ 303.15лв.**

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

РАЗПРОДАЖБА

СТЕРИЛИЗАТОР – СУШИЛНЯ 665.00€

Модел	**WHL-45BE**
Обем	**45 л**
Температурен обхват	**от 5°C над температурата на околната среда до 300 °C**
Температ. резолюция	**0.1°C**
Темп. еднородност	± 3.5%
Таймер	0-9999 минути (с функция за изчакване на времето)
Мощност	1200 W
Работна камера, мм	350 x 350 x 350
Външни размери, мм	460 x 510 x 690
Тегло	37 кг



pH-МЕТЪР ЛАБОРАТОРЕН Bante220-UK преносим 250.00€

Обхват:	pH	**-2.00 до 20.00**
	mV	±1999
	°C	0.0 до +105.0
Точност:	pH	**±0.01**
	mV	±1
	°C	±0.5
Темпер. компенсация		автоматична от 0 до 100°C
Калибровка		автоматична от 1 до 3 точки NIST (pH4.01/6.86/9.18)
Памет		50 измервания
Изходно устройство		USB интерфейс
Захранване		3 батерии x 1.5V AA
Размери, мм / тегло		170(L) x 85(W) x 30(H) / 300 гр



РЕАКТОР ТИП "АВТОКЛАВ" ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ С МАГНИТНА БЪРКАЛКА Модел: THR-100 2 900.00 €

- ❖ Изработен от неръждаема стомана 304L, която има много добра устойчивост на корозия и висока температура.
- ❖ Максималната работна температура на реактора за високо налягане серия THR без втулка е 250°C.
- ❖ Окомплектован с PTFE втулка, устойчива до макс. 200°C.

Обем	**100 мл**
Макс. работна темп. на реактора	**250°C**
Макс. работна темп. с PTFE реактор	200°C
Максималното работно налягане	**10Mpa (100 bar)**
LCD дисплей	показващ зададената температура и скорост на разбъркване
Метод на разбъркване	вградена магнитна бъркалка
Отоплителната мощност	1.2KW
Скорост на разбъркване	0-1200rpm
Разбъркващата мощност	40W
Материал на реактора	неръждаема стомана SS304

TOPTION CE RoHS



ISO 9001Certified