ВАКУУМ СУШИЛНИ

ПРЕЦИЗНИ ВАКУУМ СУШИЛНИ Модели: DZ-BIV

Серията вакуум сушилни **DZ-BIV** на **„Faithful”** са подходящи за перфектно изсушаване на термолабилни и чувствителни към окисляване материали, сложни компоненти, за сушене на проби до постоянна маса и т.н. във вакуум. Двоен прозорец на вратата изработен от закалено стъкло с голяма площ, което позволява да се наблюдават процесите в камерата. Характеризират се с безшумна работа и бавно нагряване на пробите в камерата и сушенето им до постоянна маса.

ПРОДУКТОВО ВИДЕО: https://youtu.be/QlTxGBD7xss?si=2TR9iXU9tSUHkvEi

- LCD екран;
- LCD манометър, клас на точност: 0,5;
- Показания: Mpa, Kpa, bar, Psi, KGF/cm^2
- PID температурен контролер;
- Температурен сензор: PT100;
- Акустична и визуална аларма при прегряване;
- Камера от неръждаема стомана SUS304;
- Бронеустойчиво закалено стъкло;
- Нагряване от четири страни за по-голяма ефективност;
- Диаметър на дюзата: 10 мм

Модел:	DZ-1BIV	DZ-2BIV	DZ-3BIV
Единична цена D0	1 800.00 €	2 200.00 €	2 690.00 €
Срок на доставка	6 СЕДМИЦИ	НА СКЛАД	НА СКЛАД
Обем на камерата	24 л	52 л	91 л
Размери на камерата	300 x 300 x 270 мм	415 x 370 x 340 мм	450 x 450 x 450 мм
Работна температура	10ºC над стайната до 250ºC		
Резолюция	0.1ºC		
Темпер. еднородност	± 1ºC		
Вакуум	<133Pa		
Таймер	0 - 9999 мин. / 0 – 9999 часа		
Време за загряване до макс. температура	≤ 80 минути	≤ 100 минути	≤ 120 минути
Включени рафтове	2 бр	2 бр	2 бр
Макс. брой рафтове	4	6	7
Рафтово пространство	40 мм	40 мм	40 мм
Максимално натовар-ване на рафт	15 кг	15 кг	15 кг
Мощност	800 W	1400 W	2000 W
Тегло	42 кг	67 кг	82 кг
Външни размери	480 x 480 x 606 мм	560 x 540 x 680 мм	640 x 590 x 780 мм
Захранване	230V / 50Hz, 3.6A	230V / 50Hz, 6.3A	230V / 50Hz, 9.1A



DZ-3BIV



DZ-2BIV



DZ-1BIV

FAITHFUL®

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

CE

В ЦЕНИТЕ НЕ Е ВКЛЮЧЕНА ВАКУУМ ПОМПА

Изберете вакуум помпа на стр. 3

ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА - Ако намерите същите модели вакуум сушилни на по-ниска цена, от представител на марката, обещаваме да направим всичко възможно, за да Ви предложим същата или още по-добра цена!

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ВАКУУМ СУШИЛНИ

АВТОМАТИЧНИ ПРЕЦИЗНИ ВАКУУМ СУШИЛНИ Модели: DZ-BL/T

Серията вакуум сушилни **DZ-BL** на **„Faithful"** са подходящи за перфектно изсушаване на термолабилни и чувствителни към окисляване материали, сложни компоненти, за сушене на проби до постоянна маса и т.н. във вакуум. Намират приложение в медицината, хранително-вкусовата промишленост, леката и химическата промишленост, селскостопанските научни изследвания, опазването на околната среда и други експериментални области. Характеризират се с безшумна работа и бавно нагряване на пробите в камерата и сушенето им до постоянна маса.

ПРОДУКТОВО ВИДЕО: https://youtu.be/fSV01hh-UbE?si=o4x6lrfrkrvtg_GF

- 5 инчов цветен сензорен екран;;
- Автоматична система за контрол на степента на вакуума и PID контрол на температурата;
- Клас на точност на абсол. налягане: 0,25;
- Независим контрол на температурата на всеки рафт;
- 30 програмируеми операции;
- Показания: Mpa, Kpa, bar, Psi, KGF/cm^2
- Температурен сензор: PT100;
- Запис на кривата на температурата в реално време, с функция за съхранение и експортиране на данни;
- Акустична и визуална аларма за свръхтемпе-ратура, при повреда на сензора, аларма за свръхстойност на вакуума;
- Камера от неръждаема стомана SUS304;
- Двойно закалено стъкло на вратата;

Модел:	**DZ-2BL**	**DZ-3BL**
Ед. цена, лв.	**ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Модел:	**DZ-2BLT с включена помпа и шкаф**	**DZ-3BLT с включена помпа и шкаф**
Ед. цена, лв.	**ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Срок на доставка	**6 СЕДМИЦИ**	**6 СЕДМИЦИ**
Обем на камерата	**52 л**	**91 л**
Размери на камерата	415 x 370 x 340 мм	450 x 450 x 450 мм
Работна температура	10°C над стайната до 250°C	
Резолюция	0.1°C	
Температурна еднородност	± 1°C	
Вакуум	<133Pa	
Таймер	0 - 9999 мин. / 0 – 9999 часа	
Време за загряване	до макс. температура ≤ 40 минути	
Включени рафтове	2 бр	2 бр
Рафтово пространство	140 мм	185 мм
Макс. натоварване на рафт	15 кг	15 кг
Мощност	1200 W	1600 W
Тегло	67 / 92 кг	82 / 105 кг
Външни размери	635 x 565 x 796/1296 мм	670 x 645 x 906/1406 мм
Захранване	220V / 50Hz, 6.3A	220V / 50Hz, 9.1A



DZ-2/3BL





DZ-2/3BLT

FAITHFUL®

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

CE



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ВАКУУМ СУШИЛНИ

ВАКУУМ ПОМПА BINDER™ VAP 2 — 3 500.00 €

Двустепенна безмаслена вакуумна помпа, устойчива на множество химикали. Използва се за създаване на вакуум във вакуум сушилни.

Максимален вакуум	**1,8 mbar**
Номинален въздушен поток	**4,0 m^3/час**
Ниво на шум	**<50 dBA**
Защита	**IP20**
Захранване	**230 V, 50/60 Hz**
Тегло	**5 кг**

CE BINDER



НА СКЛАД

МАСЛЕНА ВАКУУМ ПОМПА Модел: 2XZ-4 — 900.00 €

Подходяща за модели: DZ-1/2/3BIV ; DZ-2/3BL и DZ-2/3BLT

Тип:	Ротационна	Обороти:	1400 rpm
Макс. вакуум:	6×10^{-2} Pa	Мощност:	550 W
Дебит:	4 л/сек.	Захранване:	220V
Шум:	≤70 dB	Размери/Тегло:	525x148x275/22кг



НА СКЛАД

ВЛАГОУЛАВИТЕЛ за помпа Модел: 2XZ-4 — **260.00€**

ВАКУУМ ПОМПИ БЕЗ МАСЛО

- ✓ Подходящи за вакуум сушилните с обем 24 и 52 л.
- ✓ Помпите от серията Rocker се задвижват от бутало, без да е необходимо смазване и редовна смяна на маслото, което ги прави лесни за поддръжка;
- ✓ Компактни и с нисък шум на работа;
- ✓ Оборудвани са с влагоулавител и филтър Prote ™, който може да попречи засмукването на течности в помпата и да я повреди;
- ✓ Оборудвани са с вакуум регулатор за регулиране на вакуума. **Модел R-430 работи и като компресор.**
- ✓ Всеки двигател на помпите от серията Rocker има вградено устройство за **термична защита**, което автоматично изключва помпата при прегряване и след това възобновява работата и, когато тя се охлади.
- ✓ Намират приложение при вакуумна филтрация, при филтриране с филтриращи системи от неръждаема стомана с 1, 3 или 6 гнезда за микробиологични изследвания, вземане на проби от въздух и др.
- ✓ **ОБРАЗОВАТЕЛЕН КЛИП:** https://www.youtube.com/watch?v=Bim4cp_qXuw

Модел:	R-300	R-400	R-430	R-910
Ед. цена D0	**290.00 €**	**390.00 €**	**450.00 €**	**990.00 €**
Максимален вакуум	105 mbar	105 mbar	170 mbar	25 mbar
Дебит	20 л/мин	34 л/мин	28 л/мин	45 л/мин
Обороти	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Мощност	60W	80W	125W	250W
Ниво на шум	50dB	52dB	52dB	68dB
Вакуум регулатор	ДА	ДА	ДА	ДА
Защита	Улавител на влага/течности / IP30			
Термична защита	ДА	ДА	ДА	ДА
Изход за маркуч	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
Размери (LxWxH)	268x135x204мм	310x135x204 мм	247x235x204 мм	350x130x210 мм
Тегло	4.1 кг	5.2 кг	5.5 кг	7.3 кг
Захранване	**220V / 50Hz**			

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ CE RoHS ROCKER make filtration easy



НА СКЛАД



НА СКЛАД



НА СКЛАД



3 седмици