ИНКУБАТОРИ, СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ V11/26

ПОРТАТИВЕН ИНКУБАТОР

- Модерен и функционален дизайн;
- Двойно остъклен прозорец и LED светлина на вратата за наблюдение на пробите;
- Дръжка за лесно пренасяне;
- Огледална камера от неръждаема стомана за лесно почистване;
- Нагряване от четири страни, за да се осигури равномерност на вътрешната температура.
- **Естествена конвекция на въздуха;**
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;
- Звукова аларма при превишена температура;
- Аларма за повреда на сензора;
- **Продуктово видео:** https://youtu.be/W3hDR2_M0XY?si=FE5rTVgHsylnY3hj

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Модел	**DH3000AB**
Единична цена D0	**295.00 €**
Обем	**12.8 л**
Срок на доставка	**НА СКЛАД**
Температурен обхват	**Стайна темп. + 5 ~65°C**
Резолюция	**0.1°C**
Темп. еднородност	± 1.5 °C
Таймер	0-9999 мин (с функция за изчакване на времето)
Вътрешна камера	Огледална неръждаема стомана
Корпус	Студено валцувана стомана с прахово покритие
Нагревател	Хром-никелова сплав
Температурен сензор	PT100
Оперативни функции	Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.
Рафтове в комплекта	2 бр. /регулируеми във височина/
Максим. натоварване	5 кг на рафт
Пространство между рафтове	35 мм
Мощност	120 W
Работна камера, мм	230 x 200 x 280
Външни размери, мм	310 x 276 x 378
Тегло	12 кг
Захранване	AC 220V / 50Hz 0.36A













ИНКУБАТОР И СУШИЛНИ – СТЕРИЛИЗАТОРИ

2 в 1 ИНКУБАТОРИ И СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ С ПРИНУДИТЕЛНА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

- Модерен и функционален дизайн;
- Двойно остъклен прозорец за наблюдение;
- LCD дисплей;
- Камера от неръждаема стомана за лесно почистване;
- **Принудителна циркулация на въздуха - регулируема в три степени или изключена;**
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;
- Звукова и светлинна аларма при превишена температура;
- Независимо устройство за температурна безопасност.
- Изключване на нагряването при предварително зададена стойност;
- **Продуктово видео:** https://youtu.be/PMcySTjldtY

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

CE

Модел	GP-30BE	GP-45BE	GP-65BE	GP-125BE
Единична цена D0	660.00 €	750.00 €	790.00 €	900.00 €
Обем	30 л	45 л	65 л	125 л
Срок на доставка	НА СКЛАД	НА СКЛАД	НА СКЛАД	НА СКЛАД
Температурен обхват	ИНКУБАТОР: Стайна темп. + 5 ~80°C / СУШИЛНЯ и СТЕРИЛИЗАТОР: 80~300°C			
Резолюция	ИНКУБАТОР: 0.1°C СУШИЛНЯ и СТЕРИЛИЗАТОР: 1°C			
Темп. еднородност	Инкубатор: ± 1 °C / Сушилня и Стерилизатор: ± 2.5%			
Таймер	0-9999 мин (с функция за изчакване на времето)			
Вътрешна камера	Огледална неръждаема стомана			
Корпус	Студено валцувана стомана с прахово покритие			
Нагревател	Хром-никелова сплав			
Температурен сензор	PT100			
Изпускателен отвор	Ø 35 мм отгоре			
Оперативни функции	Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.			
Рафтове в комплекта	2 бр. /регулируеми във височина/			
Максим. натоварване	15 кг на рафт			
Макс. брой рафтове	5 /през 40 мм/	6 /през 40 мм/	8 /през 40 мм/	11 /през 40 мм/
Мощност	800 W	1200 W	1600 W	2300 W
Работна камера, мм	310 x 310 x 310	350 x 350 x 350	400 x 360 x 450	500 x 450 x 550
Външни размери, мм	460 x 510 x 695	500 x 550 x 735	550 x 550 x 840	636 x 680 x 915
Тегло	33 кг	37 кг	44 кг	60 кг
Захранване	220V / 50Hz 3.6A	220V / 50Hz 5.5A	220V / 50Hz 7.2A	220V / 50Hz 10.5A

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ЗА РАБОТА С КИСЕЛИНИ И ЗАПАЛИМИ В-ВА! FAITHFUL®









ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА - Ако намерите същите модели сушилни на по-ниска цена, от представител на марката, обещаваме да направим всичко възможно, за да Ви предложим същата или още по-добра цена!

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ИНКУБАТОРИ С ОХЛАЖДАНЕ – „VELP“ Италия.

Хладилните термостати инкубатори са разработени от „Velp“ – Италия с цел да се поддържа постоянна температура и да се инкубират проби за БПК анализи. Благодарение на системата Auto-Tuning в хладилните термостати инкубатори се гарантира оптимална термична хомогенност и стабилност при всякаква температура. Velp е разработила и линия от инкубатори, които предлагат възможност за следене и съхраняване на данните за температурата чрез софтуер. По този начин потребителите може да следят зададената, подържаната, минималната и максималната температура и да програмират температурни прагове. Чрез софтуера се създават електронни таблици и могат да се съхраняват данни в съответствие с GLP.

Модел:	**FTC 120**	**FOC 120E CONNECT**	**FOC 120I CONNECT**	**FOC 200E CONNECT**	**FOC 200I CONNECT**
Кат. №	**F10300305**	**F10300540**	**F10400541**	**F10300542**	**F10400543**
Ед. цена D0	**1 800.00 €**	**2 100.00 €**	**2 300.00 €**	**2 390.00 €**	**2 600.00 €**
Обем:	120 л	109 л	109 л	169 л	169 л
Температура:	**фиксирана +20 °C**	**+3 ~ +50 °C**	**+3 ~ +50 °C**	**+3 ~ +50 °C**	**+3 ~ +50 °C**
Резолюция:	-	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Система за терморегулиране:	-	Автоматична настройка			
Бр. рафтове	2	2	2	4	4
Макс. капацитет	**3 бр. BOD (EVO) Sensor System 6 2 бр. BOD Sensor System 10**		**2 бр. BOD (EVO) Sensor System 6 1 бр. BOD Sensor System 10**	**4 бр. BOD (EVO) Sensor System 6 2 бр. BOD Sensor System 10**	
Опция връзка с компютър	-	Чрез кабелна връзка RS485 и софтуер TEMPSoftTM 360.00 €			
Wi-Fi	-	Чрез Ermes connection за период от 3 години 360.00 €			
IQ/OQ	Валидационна документация Тип: IQ/OQ 260.00 €				
Стъклена врата	-	-	ДА	-	ДА
Мощност:	120 W	120 W	120 W	400 W	400 W
Захранване:	230 V / 50-60 Hz	230V/ 50-60Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Размери, мм:	540 x 905 x 550	540 x 905 x 550	540 x 905 x 550	540 x 1263 x 600	540 x 1263 x 600
Тегло:	36 кг	36 кг	36 кг	46.3 кг	46.3 кг

VELP SCIENTIFICA A+ CE 4 седмици







ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА - Ако намерите същите модели инкубатори на по-ниска цена, от представител на марката, обещаваме да направим всичко възможно, за да Ви предложим същата или още по-добра цена!

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ

Намират широко приложение в медицината, лабораторната и химическата практика, в болнични заведения за нагряване и поддържане на постоянна температура на различни инструменти, проби и материали. В детските градини и млечни кухни за стерилизиране и изсушаване.

Камерите са изработени от алуминий или неръждавейка, а корпуса е покрит с бяла прахова боя. Снабдени са с отдушници с клапи за изсушаване на работната среда.

За по-голямо удобство и точност при работа се произвеждат стандартни модели с процесорни PID терморегулатори и имат възможност за задаване на време за стерилизация и автоматично изключване съпроводено със звуков сигнал.

По поръчка на клиента, работната камера може да бъде изработена от неръждаема стомана.

Модел Термо-70В е с принудителна циркулация на въздуха.

Модел:	**Дитерм**	**Термо-70В**	**ССЕ-80Е**	**ССЕ-80П**	**ССЕ-250Е**	**ССЕ-250П**
Ед. цена D0	**790.00 €**	**1 300.00 €**	**1 050.00 €**	**1 200.00 €**	**1 650.00 €**	**1 800.00 €**
Темпер. обхват	35-220ºС	25-70ºС	60-180 ºС			
Точност на под. температура	± 0.2 °С		±3 °С	± 0.5 °С	±3 °С	± 0.5 °С
Обем	**30 л**	**30 л**	**80 л**	**80 л**	**250 л**	**250 л**
Терморегулатор	**ПРОЦЕСОРЕН**		**АНАЛОГОВ**	**ПРОЦЕСОРЕН**	**АНАЛОГОВ**	**ПРОЦЕСОРЕН**
Принудителна циркулация	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
Мощност	850 W	57 W	1800 W	1800 W	2200 W	2200 W
Таймер	от 1 мин. до 167 часа		НЕ	от 1 мин. до 167 часа	НЕ	от 1 мин. до 167 часа
Звукова сигна-лизация за край на времето	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА
Време за загряване до 180°С	макс. 15 минути	-	макс. 25 минути		макс. 25 минути	
Работна камера, ШхДхВ	300 х 300 х 330 мм		500 х 400 х 420 мм		750 х 550 х 620 мм	
Материал на работ. камера	неръждавейка		алуминий		алуминий	
Брой етажерки	**2**		**3**		**3**	
Външни размери, ШхДхВ	500 х 520 х 440 мм		710 х 510 х 830 мм		960 х 750 х 1100 мм	
Тегло	25 кг		45 кг		82 кг	
Захранване	220 V / 50 Hz					

ROBOTIKA ВЕЛИНГРАД

НА СКЛАД

CE

ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ







ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СУШИЛНИ – СТЕРИЛИЗАТОРИ

СТЕРИЛИЗАТОРИ – СУШИЛНИ с устойчива на корозия вътрешна камера

- Модерен и функционален дизайн;
- LCD дисплей;
- Вътрешна камера и рафтове от неръждаема стомана SUS316 с антикорозионна защита;
- **Принудителна циркулация на въздуха.**
- Интелигентен PID контрол на температурата и времето с функции за защита от прегряване;

Модел	**101-43F**	**101-71F**	**101-136F**	**101-225F**
Единична цена	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Обем	**43 л**	**71 л**	**136 л**	**225 л**
Срок на доставка	**5 седмици**	**5 седмици**	**5 седмици**	**5 седмици**
Температурен обхват	**Стайна темп. + 10 ～250°C /**			
Резолюция	**0.1°C**			
Колебание на темпер.	± 1 °C			
Темп. еднородност	± 2.5%			
Таймер	0-9999 мин (с функция за изчакване на времето)			
Вътрешна камера	SUS316 неръждаема стомана			
Корпус	Студено валцувана стомана с прахово покритие			
Нагревател	Хром-никелова сплав			
Температурен сензор	pt100			
Изпускателен отвор	Ø 35 мм отгоре			
Оперативни функции	Работа с фиксирана температура, работа с фиксирано време или непрекъснато, автоматично спиране.			
Рафтове в комплекта	2 бр. /регулируеми във височина/			
Максим. натоварване	15 кг на рафт			
Макс. брой рафтове	**9** /през 25 мм/	**13** /през 25 мм/	**17** /през 25 мм/	**25** /през 25 мм/
Мощност	1200 W	1600 W	2300 W	3000 W
Работна камера, мм	350 x 350 x 350	450 x 350 x 450	550 x 450 x 550	600 x 500 x 750
Външни размери, мм	652 x 472 x 587	752 x 472 x 687	852 x 572 x 786	902 x 622 x 986
Тегло	33 кг	45 кг	62 кг	77 кг
Захранване	220V / 50Hz 5.5A	220V / 50Hz 7.3A	220V / 50Hz 9.1A	220V / 50Hz 13.6A







2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

FAITHFUL®

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

СТЕРИЛИЗАТОР на „КОХ“ — 1060.00 € D0

Водната пара е носителка на много по-голямо количество топлина в сравнение със сухия горещ въздух. Парата действа бързо, притежава добра проникваемост, не е токсична и е контролируема. С този вид стерилизатори, предметите се обработват с пари на вряща вода при темп. от 100 °C за 30 мин. Използва се в микробиологичните лаборатории за стерилизиране на хранителни среди и разтвори, който могат да се увредят при по-високи температури.

Вид на стерилизацията	**парна - 0 атм**
Циркулация	естествена
Размери на работната камера	Ø 250 x 450 мм
Обем	23 л
Материал на работната камера	мед - хим. калай
Температурен обхват	до 100°C
Захранващо напрежение	220 V ± 10 V
Мощност на нагревателя	400 до 1400 W
Регулиране на температурата	4 степенен ключ
Брой на етажерките	1
Тегло - нето (бруто)	16 (18) кг
Габарити	Ø 300 x 800 мм
Комплект нагреватели за стерилизатор на “КОХ”	**130.00 €**

1 седмица



РАЗГЛЕДАЙТЕ И ТЕЗИ РАЗДЕЛИ:

❖ ШЕЙКЪРНИ ИНКУБАТОРИ





ЛИНК: https://valerus-bg.com/wp-content/uploads/2025/08/ИНКУБАТОРИ-ШЕЙКЪРНИ-2025-EUR.pdf

❖ ВАКУУМ СУШИЛНИ





ЛИНК: https://valerus-bg.com/wp-content/uploads/2026/02/ВАКУУМ-СУШИЛНИ-2026-EUR.pdf