КОЛБОГРЕЙКИ

АНАЛОГОВИ КОЛБОГРЕЙКИ



Колбогрейките с електронна терморегулация са необходими за оборудване на лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби.
Външната им рамка е направена от прахово боядисана стомана, а вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата. Нагряващите елементи на колбогрейката са от хром-никелова сплав.
Осигуряват бързо и равномерно нагряване при нисък разход на енергия. Имат сигнална лампа за включване в ел. мрежата и още една, която да индикира, че колбогрейката е в режим на работа. Захранване 220V.

Кат. №	За колба от:	Отвор мм	Размери ØxH, мм	Мощност W	Макс. темп. на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена D0
98-I-B 0050	**50 мл**	70	220 x 165	75	**450°C**	**+35 ~250°C**	**80.00 €**
98-I-B 0100	**100 мл**	80	220 x 165	120	**450°C**	**+35 ~250°C**	**80.00 €**
98-I-B 0250	**250 мл**	90	220 x 165	180	**450°C**	**+35 ~250°C**	**85.00 €**
98-I-B 0500	**500 мл**	105	220 x 165	250	**450°C**	**+35 ~250°C**	**95.00 €**
98-I-B 1000	**1000 мл**	140	280 x 220	350	**450°C**	**+35 ~250°C**	**110.00 €**
98-I-B 2000	**2000 мл**	180	330 x 230	450	**450°C**	**+35 ~250°C**	**136.00 €**
98-I-B 3000	**3000 мл**	210	340 x 245	600	**450°C**	**+35 ~250°C**	**200.00 €**
98-I-B 5000	**5000 мл**	240	350 x 250	800	**450°C**	**+35 ~250°C**	**250.00 €**

ДИГИТАЛНИ КОЛБОГРЕЙКИ



- ✓ **Намират приложение в лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби;**
- ✓ **Външна рамка от прахово боядисана стомана;**
- ✓ **Вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата;**
- ✓ **Нагряващ елемент от хром-никелова сплав;**
- ✓ **PID регулатор осигуряващ прецизен контрол на температурата;**
- ✓ **Бързо нагряване и равномерност на температурата в цялото гнездо;**
- ✓ **Температурен сензор PT100, с регулируема стойка на сензора;**
- ✓ **Захранване 220V.**

Кат. №	За колба от:	Отвор мм	Размери ØxH, мм	Мощност W	Макс. темп. на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена D0
98-II-C 0250	**250 мл**	90	220 x 165	150	**450°C**	**+35 ~250°C**	**100.00 €**
98-II-C 0500	**500 мл**	105	220 x 165	250	**450°C**	**+35 ~250°C**	**110.00 €**
98-II-C 1000	**1000 мл**	140	280 x 220	350	**450°C**	**+35 ~250°C**	**155.00 €**
98-II-C 2000	**2000 мл**	180	330 x 230	450	**450°C**	**+35 ~250°C**	**169.00 €**

ДИГИТАЛНИ КОЛБОГРЕЙКИ С МАГНИТНА БЪРКАЛКА



- ✓ **Намират приложение в лаборатории, в които се извършват дестилации, изпаряване, екстракции и други опити, при които се налага нагряване на облодънни колби;**
- ✓ **Външна рамка от прахово боядисана стомана;**
- ✓ **Вътрешният съд е изолиран термично с минерална вата;**
- ✓ **Нагряващ елемент от хром-никелова сплав;**
- ✓ **PID регулатор осигуряващ прецизен контрол на температурата;**
- ✓ **Бързо нагряване и равномерност на температурата в цялото гнездо;**
- ✓ **Температурен сензор PT100, с регулируема стойка на сензора;**
- ✓ **Захранване 220V.**
- ✓ **ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА НА РАЗБЪРКВАНЕ: 0 ~ 1600 об. / мин.**

Кат. №	За колба от:	Отвор мм	Размери ØxH, мм	Мощност W	Макс. темп. на колбодържателя	Контрол на темпер.	Ед. цена D0
98-III-B 0500	**500 мл**	105	220 x 165	250	**450°C**	**+35 ~250°C**	**150.00 €**
98-III-B 1000	**1000 мл**	140	280 x 220	350	**450°C**	**+35 ~250°C**	**165.00 €**
98-III-B 2000	**2000 мл**	180	330 x 230	450	**450°C**	**+35 ~250°C**	**190.00 €**

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната температура е отдадената температура на колбодържателя.

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

АНАЛОГОВИ КОЛБОГРЕЙКИ МНОГОГНЕЗДНИ

КОЛБОГРЕЙКИ С НАГРЯВАНЕ

Кат. №	За колби:	Отвор мм	Размери, мм	Мощност W	макс. Т на колбо-държателя	Контрол на температура	ЦЕНИ И СРОК НА ДОСТАВКА
С ЧЕТИРИ ГНЕЗДА							
98-IV-B 4100	**4 x 100 мл**	4 x 80	530 x 140 x 160	4 x 100	**450°C**	**+ 35 ~250°C**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-IV-B 4250	**4 x 250 мл**	4 x 90	610 x 160 x 170	4 x 150			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-IV-B 4500	**4 x 500 мл**	4 x 105	690 x 180 x 180	4 x 250			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-IV-B 41000	**4 x 1000 мл**	4 x 140	810 x 210 x 200	4 x 350			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
С ШЕСТ ГНЕЗДА							
98-IV-B 6100	**6 x 100 мл**	6 x 80	820 x 140 x 160	6 x 100	**450°C**	**+ 35 ~250°C**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-IV-B 6250	**6 x 250 мл**	6 x 90	940 x 160 x 170	6 x 150			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-IV-B 6500	**6 x 500 мл**	6 x 105	1060x180 x 180	6 x 250			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-IV-B 61000	**6 x 1000 мл**	6 x 140	1240x210 x 250	6 x 350			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**







С НАГРЯВАНЕ

С НАГРЯВАНЕ И РАЗБЪРКВАНЕ

КОЛБОГРЕЙКИ С НАГРЯВАНЕ И РАЗБЪРКВАНЕ

- **ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА НА РАЗБЪРКВАНЕ: 0 ~ 1600 об. / мин.**

Кат. №	За колби:	Отвор, мм	Размери, мм	Мощност W	макс. Т на колбо-държателя	Контрол на температура	ЦЕНИ И СРОК НА ДОСТАВКА
С ЧЕТИРИ ГНЕЗДА							
98-V-B 4250	**4 x 250 мл**	4 x 90	610 x 160 x 170	4 x 150	**450°C**	**+ 35 ~250°C**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-V-B 4500	**4 x 500 мл**	4 x 105	690 x 180 x 180	4 x 250			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-V-B 41000	**4 x 1000 мл**	4 x 140	810 x 210 x 200	4 x 350			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
С ШЕСТ ГНЕЗДА							
98-V-B 6250	**6 x 250 мл**	6 x 90	940 x 160 x 170	6 x 150	**450°C**	**+ 35 ~250°C**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-V-B 6500	**6 x 500 мл**	6 x 105	1060x180 x 180	6 x 250			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
98-V-B 61000	**6 x 1000 мл**	6 x 140	1240x210 x 250	6 x 350			**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**

АПАРАТ СОКСЛЕТ С ШЕСТ НАГРЕВАТЕЛНИ ГНЕЗДА — 1 890.00 €

- **Пълен комплект за работа;**
- **За определяне на "маслосъдържание" в маслодайни култури.**

ОБЕМ НА ЕКСТРАКТОРА	**250 мл**	**6 бр.**
ХЛАДНИК	**ДИМРОТ**	**6 бр.**
КОЛБИ	**500 мл**	**6 бр.**
Включен метален статив с 6 бр. щипки с муфи и 1 кутия с 25 бр. целулозни гилзи 41 x 123 мм.		
Макс. Т на колбодържателя	**450°C**	
Контрол на температурата	**+ 35 ~250°C**	



4 седмици

Снимката е илюстративна

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.