ПОМПИ

ВАКУУМ ПОМПИ БЕЗ МАСЛО

- ✓ Помпите от серията Rocker се задвижват от бутало, без да е необходимо смазване и редовна смяна на маслото, което ги прави лесни за поддръжка;
- ✓ Компактни и с нисък шум на работа;
- ✓ Оборудвани са с влагоулавител и филтър Prote ™, който може да попречи засмукването на течности в помпата и да я повреди;
- ✓ Оборудвани са с вакуум регулатор за регулиране на вакуума. **Модел R-430 работи и като компресор.**
- ✓ Всеки двигател на помпите от серията Rocker има вградено устройство за **термична защита**, което автоматично изключва помпата при прегряване и след това възобновява работата и, когато тя се охлади.
- ✓ Намират приложение при вакуумна филтрация, при филтриране с филтриращи системи от неръждаема стомана с 1, 3 или 6 гнезда за микробиологични изследвания, вземане на проби от въздух и др.
- ✓ **ПРОДУКТОВО ВИДЕО:** https://www.youtube.com/watch?v=Bim4cp_gXuw

Модел:	R-300	R-400	R-430	R-910
Единична цена D0	290.00 €	390.00 €	450.00 €	990.00 €
Максимален вакуум	105 mbar	105 mbar	170 mbar	25 mbar
Максимално налягане	-	-	80 psi	-
Дебит	20 л/мин	34 л/мин	28 л/мин	45 л/мин
Обороти	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Мощност	60W	80W	125W	250W
Ниво на шум	50dB	52dB	52dB	68dB
Вакуум регулатор	ДА	ДА	ДА	ДА
Улавител на влага/течности	ДА	ДА	ДА	ДА
Термична защита	ДА	ДА	ДА	ДА
Защита	IP30	IP30	IP30	IP30
Изход за маркуч	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
Размери (LxWxH)	268x135x204мм	310x135x204 мм	247x235x204 мм	350x130x210 мм
Тегло	4.1 кг	5.2 кг	5.5 кг	7.3 кг
Захранване	220V / 50Hz			

IP30 CE

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

RoHS









ROCKER make filtration easy

НА СКЛАД | НА СКЛАД | НА СКЛАД | 4 седмици

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ		Ед. цена D0
167301-06	Влагоулавител с филтър и манометър за R-300/400/430	55.00 €
167801-06	Влагоулавител с филтър и манометър за R-811	60.00 €
167301-07	Филтър към влагоулавителя R-300/400/430/811	8.60 €
167301-64	Чашка за влагоулавителя	26.00 €
7101 4a	PVC-армиран маркуч 8 x 12 мм	4.00 € /л.м.
Kartell 3927	Силиконов маркуч 8 x 12 мм	6.90 € /л.м.

ПОМПИ

ВАКУУМ ПОМПИ БЕЗ МАСЛО с диафрагмена камера от PTFE

- ✓ Диафрагмената камера на помпите от тази серия са с тефлоново покритие и имат добра корозивна устойчивост;
- ✓ Задвижват се от бутало, без да е необходимо смазване и редовна смяна на маслото, което ги прави лесни за поддръжка;
- ✓ Компактни и с нисък шум на работа;
- ✓ Оборудвани са с влагоулавител и филтър Prote ™, който може да попречи засмукването на течности в помпата и да я повреди;
- ✓ Оборудвани са с вакуум регулатор за регулиране на вакуума.
- ✓ Всеки двигател на помпите от серията Rocker има вградено устройство за термична защита, което автоматично изключва помпата при прегряване и след това възобновява работата и, когато тя се охлади.
- ✓ Намират приложение при вакуумна филтрация, при филтриране с филтриращи системи от неръждаема стомана с 1, 3 или 6 гнезда за микробиологични изследвания, за ротационни вакуум изпарители и др.
- ✓ **ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИДЕА:** https://youtu.be/gw4HKd_QXM8
  https://youtu.be/1LCHiMzZpaQ

Модел:	R-300C	R-400C	R-410C	Chemker 411
Ед. цена D0	790.00 €	900.00 €	900.00 €	1 360.00 €
Максимален вакуум	145 mbar	105 mbar	25 mbar	10 mbar
Дебит	20 л/мин	31 л/мин	20 л/мин	18 л/мин
Обороти	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Мощност	60W	80W	80W	90W
Ниво на шум	50dB	52dB	52dB	52dB
Вакуум регулатор	ДА	ДА	ДА	ДА
Улавител на влага/течности	ДА	ДА	ДА	ДА
Термична защита	ДА	ДА	ДА	ДА
Защита	IP30	IP30	IP30	IP30
Изход за маркуч	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
Размери (LxWxH)	285 x 135 x 204 мм	310 x 135 x 204 мм	310 x 135 x 204 мм	262 x 236 x 193 мм
Тегло	4.1 кг	5.7 кг	5.6 кг	7.4 кг
Захранване	220 V, 50 Hz			

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

IP30

RoHS CE

ROCKER make filtration easy



НА СКЛАД



НА СКЛАД



4 седмици



4 седмици

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ		Ед. цена D0
189300-06	Влагоулавител с филтър и манометър за R-300C/400C/410C	169.00 €
169411-06	Влагоулавител с манометър за Chemker 411	180.00 €
7101 4a	PVC-армиран маркуч 8 x 12 мм	4.00 € /л.м.
Kartell 3927	Силиконов маркуч 8 x 12 мм	6.90 € /л.м.

ПОМПИ

РЪЧНА ПОМПА ЗА ПРЕЛИВАНЕ 25.00€ D0

- Дебит на помпата: 10~25 л/мин
- Резба: DIN 60 48.5 мм
- Дълбочина на потапяне: до 38 см
- За съдове с обем: 10 ~ 30 л
- Подходяща за изпомпване на разтвори на киселини и основи, масла и др.
- Лесен монтаж и демонтаж
- Въртене на 360°
- Клапа против обратен поток



НА СКЛАД











РЪЧНА ПОМПА ЗА ПРЕЛИВАНЕ 5627-1000 390.00€ D0

Ръчна лостова помпа, изработена от лят алуминий, разработена за безопасно и ефикасно изпомпване на течности. Благодарение на химически устойчивите си пластмасови (PA) клапани и бутала, тя може да се използва за агресивни течности като горива, отоплително масло, антифриз и леки минерални масла. Електропроводимият изпускателен маркуч осигурява безопасно и удобно преливане без статично електричество - значително предимство при работа със запалими или чувствителни вещества. Вграденото заключващо устройство осигурява допълнителна безопасност.

Дебит на помпата	**~25 л/мин**
Външна резба	**M 64x4, / 2"/**
Дълбочина на потапяне	**от 47 см до 92.5 см**
Дължина на маркуча	**1.50 м**
Воден стълб	**1 м**
Устройство за блокиране на помпата	

burkle 4 седмици





ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА ЗА ПРЕЛИВАНЕ 39.00€ D0

- Дебит на помпата 6 л/мин
- Диаметър на корпуса 28 мм
- Дълбочина на потапяне до 38 см
- Дължина на маркуча 0.85 см
- За съдове с обем 5 ~ 30 л
- Струйник с изход Ø15 мм
- Захранване 6 батерий AA
- Подходяща за вода, алкохоли, антифризи, бензин, дизел, керосин, AdBlue и др.
  Не е подходяща за органични разтворители, киселини и основи.

НА СКЛАД













ПОМПИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЕЛЕСКОПИЧНА ЛАБОРАТОРНА ПОМПА D0 260.00 €

- ✓ **Лека и високоефективна помпа за прехвърляне на малки количества от бидони и туби;**
- ✓ **Вградена акумулаторна батерия издържаща до 130 мин. работа.**

Дебит на помпата	6 л/мин
Диаметър на корпуса	32 мм
Маркуч	дължина 1.20 м със струйник с изход Ø15 мм
Дълбочина на потапяне	от 35 см до 52 см
Захранване	▪ вградена акумулаторна батерия 5V /9W, ▪ включен 2 м USB кабел
Тегло	0.700 кг

Спектър на приложение: вода, алкохоли, антифризи, бензин, дизел, керосин, AdBlue и др. Не е подходяща за киселини и основи.



ВАРЕЛНИ ПОМПИ

Модел:	**JDT-600W-RPP**	**JDT-C750W-RPP**	**JDT-600W-PTFE**	**JDT-C750W-PTFE**
Единична цена D0	**560.00€**	**690.00€**	**690.00€**	**800.00€**
Материал на корпуса	**полипропилен**	**полипропилен**	**тефлон**	**тефлон**
Взривозащитени	**НЕ**	**НЕ**	**НЕ**	**НЕ**
Дебит	95 - 100 л/мин.	30 - 80 л/мин.	95 - 100 л/мин.	30 - 80 л/мин.
Мощност	600 W	750 W	600 W	750 W
Регулиране на потока	НЕ	ДА	НЕ	ДА
Максимален напор	7 м	4 м	7 м	4 м
Диаметър на корпуса	42 мм		42 мм	
Дълбочина на потапяне	60 ~ 95 см		60 ~ 95 см	
Подходяща за съдове	от 20 до 200 л		от 20 до 200 л	
Температура на изпомпваната течност	< 60°C		< 260°C	
Присъединяване изход	25 мм /1"/		25 мм /1"/	
Захранване / дължина на кабела	220V, 50Hz / 2 м	Батерия, 21V	220V, 50Hz / 2 м	Батерия, 21V
Тегло	8 кг	10 кг	8 кг	10 кг
Спектър на приложение	Слаби киселини и основи, вода, дизел, керосин, леки масла, алкохоли и др.		Концентрирани киселини /сярна, солна и азотна/, алкохоли, алкални разтвори, електролити за галваника, отпадъчни киселини и др.	





ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ПОМПИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ D0

5780-0040	СТАНДАРТНА	НА СКЛАД	320.00€
5780-0041	АВТОМАТИЧНА	4 СЕДМИЦИ	890.00€

Електрическа циркулационна помпа за изпомпване на дизелово гориво, мазут от категория EL и други течности от категория на опасност AIII (VbF), антифризи, пропилен гликол, етилен гликол и др. Вградена защита предпазва от течове, ако тръбата е повредена. Предлага се със стандартен струйник за пълнене или струйник за пълнене с автоматично изключване. Помпите могат да бъдат окомплектовани с електронен разходомер подлежащ за калибриране.

Дебит на помпата	32 л/мин
Резба	M 64x4 /2“/
Диаметър на тръбата	32 мм
Дълбочина на потапяне	1.6 м
Дължина на маркуча	4 м
Захранване	230 V / 50 Hz
Защита	IP44

burkle CE



Окомплектовка: Смукателен маркуч с дължина 1.6 м, струйник и 4 м маркуч с пружина за защита от огъване.

5780-0020 ЕЛЕКТРОНЕН РАЗХОДОМЕР 560.00€

Диапазон на измерване:	от 5 л/мин до 120 л/мин
Максимално налягане:	10 бара
Вход/изход:	1 цол
Макс./мин температура:	-10°C / 40°C
Клас на защита:	IP65

burkle



4 седмици

ПОМПИ за IBC КОНТЕЙНЕРИ

Модел:	JDT-EX890W-RPP	JDT-EX890W-PTFE	JDT-C1000W-PTFE
Единична цена D0	**890.00€**	**990.00€**	**990.00€**
Материал на корпуса	**полипропилен**	**тефлон**	**тефлон**
Взривозащитени	**ДА**	**ДА**	**НЕ**
Дебит	80 л/мин.	80 л/мин.	40 - 70 л/мин.
Мощност	890 W	890 W	1000 W
Регулиране на потока	НЕ	НЕ	ДА
Максимален напор	7 м	7 м	3 м
Диаметър на корпуса	42 мм	42 мм	
Дълбочина на потапяне	60 ~ 120 см	60 ~ 120 см	
Подходяща за съдове	от 200 до 1000 л	от 200 до 1000 л	
Темп. на изпомпваната течност	< 60°C	< 260°C	
Присъединяване изход	25 мм /1″/	25 мм /1″/	
Захранване / дължина на кабела	220V, 50Hz / 2 метра	220V, 50Hz / 2 метра	Батерия, 21V
Тегло	8 кг	8 кг	10 кг
Спектър на приложение	Слаби киселини и основи, вода, дизел, органични разтворители, керосин, алкохоли и др.	Концентрирани киселини /сярна, солна и азотна/, алкални разтвори, електролити за галваника, органични разтворители, отпадъчни киселини и др.	

CE



4 седмици







ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ

ПЕРИСТАЛТИЧНА ПОМПА Модел MP810

milwaukee 139.00€

Дебит	1,5 л / час (25 мл / мин.)
Регулиране на дебита	**НЕ**
Максимално налягане	2 бара
Материал	Корпус от PP и перисталтична тръба от Santoprene
Външна тръбна връзка	6 мм
Работна температура	+ 5ºC> + 55ºC
Консумирана мощност	7,70 W
Размери / тегло	138 x 165 x 123 мм / 820 гр
Захранване	240 VAC ± 10%



Доставя се с 2 PVC маркуча с дължина 1,6 м , фитинги за засмукване и изпускане , филтър с керамична тежест и всички необходими аксесоари, за да започнете работа веднага.

ПЕРИСТАЛТИЧНА ПОМПА Модел MP815

milwaukee 166.00€

Дебит	0,0 – 2.2 л/час (0,0 - 37 мл / мин.)
Регулиране на дебита	**ДА, чрез използване на таймер**
Максимално налягане	2 бара
Материал	Корпус от PP и перисталтична тръба от Santoprene
Външна тръбна връзка	6 мм
Работна температура	+ 5ºC> + 55ºC
Консумирана мощност	7,70 W
Размери / тегло	138 x 165 x 123 мм / 820 гр
Захранване	240 VAC ± 10%



Доставя се с 2 PVC маркуча с дължина 1,6 м , фитинги за засмукване и изпускане , филтър с керамична тежест и всички необходими аксесоари, за да започнете работа веднага.

ЛАБОРАТОРНИ ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ

- Дебит: от 0.01 до 930 мл
- Диапазон на скоростта: 0.1-350 rpm
- Едноканални и многоканални



ИНДУСТРИАЛНИ ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ

- Дебит: от 0.1 до 6000 мл
- Диапазон на скоростта: 0.1-600 rpm
- Едноканални и многоканални



ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ

- Дебит: от 0.03 мл до 28 л
- Диапазон на скоростта: 0.1-600 rpm
- Едноканални и многоканални



ДОЗИРАЩИ ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПОМПИ

- Дебит: от 0.0033 до 12000 мл
- Диапазон на скоростта: 0.1-600 rpm
- Едноканални и многоканални



ЦЕНИ И СРОК НА ДОСТАВКА sales@valerus-bg.com ; info@valerus-bg.com

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.