ТВЪРДОМЕРИ по ШОР DIN 53505

АНАЛОГОВИ /СТРЕЛКОВИ/

- **Шор А** – измерване на твърдост на каучук, еластомери, неопрен, силикон, винил, меки пластмаси, филц, кожа и други подобни материали;
- **Шор D** – измерване на твърдост на пластмаси, PVC, епоксиди, плексиглас и др.;
- **Шор А0** – измерване на твърдост на пяна, гъби и др.

ТИП	Шор А	Шор А0	Шор D
Ед. цена	130.00€	135.00€	180.00€
Модел	HBA 100-0	HB0 100-0	HBD 100-0
Обхват на измерване	0 - 100 HA	0 - 100 HA0	0 - 100 HD
Деление	1.0 HA	1.0 HA0	1.0 HD
Толеранс [Макс]	3%	3%	3%
Дълбочина на проникване	0 - 2.5 мм - **минимална дебелина на пробата 4 мм**		
Размери / Тегло	25 мм x Ø60 мм x H115 мм / 150 гр		

KERN

SAUTER

1 седмица





Шор А



Шор D



Шор А0

ДИГИТАЛНИ

- **Шор А** – измерване на твърдост на каучук, еластомери, неопрен, силикон, винил, меки пластмаси, филц, кожа и други подобни материали;
- **Шор D** – измерване на твърдост на пластмаси, PVC, епоксиди, плексиглас и др.;
- **Шор А0** – измерване на твърдост на пяна, гъби и др.

ТИП	Шор А	Шор А0	Шор D
Ед. цена	400.00€	360.00€	400.00€
Модел	HDA 100-1	HD0 100-1	HDD 100-1
Обхват на измерване	0 - 100 HA	0 - 100 H0	0 - 100 HD
Деление	1.0 HA	1.0 H0	1.0 HD
Толеранс [Макс]	1%	1%	1%
Дълбочина на проникване	0 - 2.5 мм - **минимална дебелина на пробата 4 мм**		
Захранване	2 батерии 1.5 V AAA		
Размери / Тегло	65 x 38 x 162 мм / 173 гр		

KERN

SAUTER

1 седмица

CE





Шор А



Шор D



Шор А0

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ВАЛЕРУС®

ТВЪРДОМЕРИ по ШОР

РЪЧНИ СТЕНДОВЕ ЗА ТВЪРДОМЕРИ по ШОР

- Точността на измерване е приблизително 25% по-високо отколкото при ръчно измерване;
- Стъклена основа с Ø75 мм, осигуряваща по-висока твърдост за голяма точност на измерване;
- Регулиране във височина спрямо материала на изпитване; Дължина на хода: 15 мм;
- Здрава механична конструкция;
- Материал на корпуса: неръждаема стомана.

ДОСТАВЯТ СЕ БЕЗ ТВЪРДОМЕРИ

Модел	TI-AC	TI-D	TI-ACL	TI-DL
Ед. цена	250.00€	313.00€	330.00€	390.00€
Подходящ за	**аналогови** Шор A и A0	**аналогов** Шор D	**дигитални** Шор A и A0	**дигитален** Шор D
Тестова сила	10 N	50 N	10 N	50 N
Височина на обекта	60 мм	60 мм	290 мм	290 мм
Размери сглобен	150×200×330 мм	150×200×400 мм	150×200×580 мм	150×200×580 мм
Тегло	7 кг	8 кг	6 кг	9 кг

KERN

SAUTER

1 седмица











ПЛОЧКИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА

- Предназначени за **Шор D**;
- Комплект от 3 бр. плочки:
- 33 ; 49 ; 92 HD
- Толеранс до ± 2 HD;
- Подходящ за Твърдомери Модели: HBD и HDD;

AHBD-01	**Калибрационен сет**	86.00€
961-170	**ISO калибрационен сертификат**	126.00€



SAUTER

1 седмица

ПЛОЧКИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА

- Предназначени за **Шор A**;
- Комплект от 7 бр. плочки:
- 36 ; 42 ; 55 ; 67 ; 75 ; 85 ; 94 HA
- Толеранс до ± 2 HA;
- Подходящ за Твърдомери Модели: HBA и HDA;

AHBA-01	**Калибрационен сет**	105.00€
961-170	**ISO калибрационен сертификат**	126.00€



SAUTER

1 седмица