ФОТОМЕТРИ

Преносимите фотометри на „Milwaukee Instruments“ се отличават с модерна оптична система. Тя се базира на специална волфрамова лампа и тясна филтърна лента която осигурява точни показания всеки път. Кюветата е направена от специално оптично стъкло, за получаване на най-добри резултати. Реагентите са в течна форма и са дозирани с голяма точност за да се осигури максимална повторяемост.

Спецификация	 Mi405 Амоняк MR	 Mi407 Амоняк LR	 Mi408 Желязо HR	 Mi412 Фосфати LR
Обхват	0.00 to 9.99 mg/L (NH_3-N)	0.00 to 3.00 mg/L (NH_3-N)	0.00 to 5.00 mg/L (Fe)	0.00 to 2.50 mg/L (PO_4)
Резолюция	0.01 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L
Точност	±0.10 mg/L @5.00 mg/L	±0.04 mg/L @1.50 mg/L	±0.03 mg/L @1.50 mg/L	±0.04 mg/L @1.00 mg/L
Метод	adaptation of Nessler method	adaptation of Nessler method	adaptation of the USEPA method 315 B and Standard method 3500 - Fe B	adaptation of the Ascorbic Acid method
Източник на светлина	Blue LED 466 nm	Blue LED 466 nm	Волфрамова лампа	Волфрамова лампа
Светлинен детектор	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 466 nm	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 466 nm	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 525 nm	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 610 nm
Работна среда	0 до 50°C / макс. RH 100%			
Захранване	Батерия 1 x 9 V			
Автоматично изключване	след 10 минути неизползване			
Размери	305 x 280 x 115 мм	305 x 280 x 115 мм	305 x 280 x 115 мм	305 x 280 x 115 мм
Тегло	1.24 кг	1.22 кг	1.22 кг	1.3 кг
Единична цена D0	290.00€	290.00€	290.00€	290.00€
Каталожен № реактиви	Mi505-100 теста	Mi507-100 теста	Mi508-100 теста	Mi512-100 теста
Ед. цена за допълнителни реактиви	60.00€	60.00€	46.00€	55.00€
Окомплектовка	Всички фотометри се доставят в комплект с 2 кювети, реактиви за 100 измервания, твърд калъф за носене, памучна кърпа, 9V батерия и инструкция за работа.			

Спецификация	 Mi404 Свободен / Общ хлор	 Mi406 Свободен хлор	 Mi413 Свободен/Общ хлор HR	 Mi414 Хлориди
Обхват	0.00 до 5.00 mg/L (Cl_2) 0.00 до 5.00 mg/L (Cl_2)	0.00 до 5.00 mg/L (Cl_2)	0.00 до 10.00 mg/L (Cl_2) 0.00 до 10.00 mg/L (Cl_2)	0.00 до 20.00 mg/L (Cl^-)
Резолюция	0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L (над 3.50 mg/L)	0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L (над 3.50 mg/L)	0.01 mg/L (0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L (над 3.50 mg/L)	0.01 mg/L
Точност	±0.04 mg/L @1.50 mg/L	±0.04 mg/L @1.50 mg/L	±0.10 mg/L @5.00 mg/L	±0.04 mg/L @1.00 mg/L
Метод	adaptation of USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G	adaptation of USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G	adaptation of USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G	adaptation of mercury (II) thiocyanate method
Източник на светлина	Волфрамова лампа	Волфрамова лампа	Волфрамова лампа	Blue LED 466 nm
Светлинен детектор	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 525 nm	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 525 nm	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 525 nm	силициева фотоклетка с интерферентен филтър 466 nm
Работна среда	0 до 50°C / макс. RH 100%			
Захранване	Батерия 1 x 9 V			
Автоматично изключване	след 10 минути неизползване			
Размери	305 x 280 x 115 мм	305 x 280 x 115 мм	305 x 280 x 115 мм	305 x 280 x 115 мм
Тегло	1.24 кг	1.26 кг	1.52 кг	1.44 кг
Единична цена D0	290.00€	290.00€	290.00€	290.00€
Каталожен № реактиви	Mi504-100 теста	Mi506-100 теста	Mi513-100 теста	Mi514-100 теста
Ед. цена за допълнителни реактиви	60.00€	55.00€	60.00€	110.00€
Окомплектовка	Всички фотометри се доставят в комплект с 2 кювети, реактиви за 100 измервания, твърд калъф за носене, памучна кърпа, 9V батерия и инструкция за работа.			

ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка само на тестове се начислява такса за доставка 25.00€

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.