ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВЕ, ХИМИКАЛИ И ОТРОВИ

Шкаф за съхранение Модел: POISON 1000/930 — 680.00€ D0

Линия шкафове за химикали POISON е не само красива и впечатляваща, но не на последно място отговаря и на изискванията за съхранение на химикали, бои и отрови. Във всички шкафове се слагат сигурно закрепени предпазни тави с високи стени от киселинно-устойчива ламарина. Шкафовете са масивни, а вратите се заключват в 3 точки за по-голяма сигурност. Вентилацията е естествена и се подпомага от перфорация разположена в ъглите на вратите.

Характеристики:	
Височина	1000 мм
Ширина	930 мм
Дълбочина	500 мм
Тегло	40.5 кг
Предпазни тави с фланец	2 бр. от киселинно-устойчива ламарина
Материал	първокласна стоманена ламарина
Цвят на тялото	RAL 7035 / светло сив
Цвят на вратата	RAL 1023 / жълт
Електростатично синтероване / прахово боядисване	

4 седмици

metaloBox THE LOCKER SPECIALIST



Шкаф за съхранение Модел: POISON 1950/500 — 730.00€ D0

- Заключване в 3 точки.
- Вентилацията - перфорация разположена в ъглите на вратите.

Характеристики:	
Височина	1950 мм
Ширина	500 мм
Дълбочина	500 мм
Тегло	48 кг
Предпазни тави с фланец	4 бр. от киселинно-устойчива ламарина
Материал	първокласна стоманена ламарина
Цвят на тялото	RAL 7035 / светло сив
Цвят на вратата	RAL 1023 / жълт
Електростатично синтероване / прахово боядисване	

metaloBox THE LOCKER SPECIALIST



4 седмици

Шкаф за съхранение Модел: POISON 1950/930 — 830.00€ D0

- Заключване в 3 точки.
- Вентилацията - перфорация разположена в ъглите на вратите.

Характеристики:	
Височина	1950 мм
Ширина	930 мм
Дълбочина	500 мм
Тегло	70.8 кг
Предпазни подноси с фланец	4 бр. от киселинно-устойчива ламарина
Материал	първокласна стоманена ламарина
Цвят на тялото	RAL 7035 / светло сив
Цвят на вратата	RAL 1023 / жълт
Електростатично синтероване / прахово боядисване	

4 седмици

metaloBox THE LOCKER SPECIALIST



ВАЛЕРУС®

ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ

20-080667-031 Модел: ACID B PRO S с една врата — ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ



- ✓ **Подходящ за вграждане;**
- ✓ **Не се използва за запалими вещества!**
- ✓ 2 изтеглящи се тави от PE за оптимално използване на пространството;
- ✓ Максимално натоварване на всяка тава: 40кг;
- ✓ Размери на тавата: (ШхД): 474 x 404 мм;
- ✓ Макс. височина на опаковките, които могат да се съхраняват:350мм
- ✓ Покритие устойчиво на надраскване или удар;
- ✓ Вентилационна връзка Ø 75 мм за отвеждане на изпаренията;
- ✓ Външни размери: (ШхДхВ): **600** x 609 x 805 мм;
- ✓ Тегло: 41 кг

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

Избор на цвят: RAL 7035

20-081167-032 Модел: ACID B PRO L с две врати — ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ



- ✓ **Подходящ за вграждане;**
- ✓ **Не се използва за запалими вещества!**
- ✓ 2 x 2 изтеглящи се тави от PE за оптимално използване на пространството;
- ✓ Максимално натоварване на всяка тава: 40кг;
- ✓ Размери на тавата: (ШхД): 404 x 474 мм;
- ✓ Макс. височина на опаковките, които могат да се съхраняват:350мм
- ✓ Покритие устойчиво на надраскване или удар;
- ✓ Вентилационна връзка Ø 75 мм за отвеждане на изпаренията;
- ✓ Външни размери: (ШхДхВ): **1100** x 609 x 805 мм;
- ✓ Тегло: 82 кг

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

Избор на цвят: RAL 7035

20-131267-032 Модел: ACID C PRO XS с две врати — ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ



- ✓ **Шкафа е предназначен за съхранение киселини и основи, но не и за запалими вещества;**
- ✓ 2 x 4 изтеглящи се тави от PE за оптимално използване на пространството;
- ✓ Заключване на вратите;
- ✓ Максимално натоварване на всяка тава: 40кг;
- ✓ Размери на тавата: (ШхД): 474 x 404 мм;
- ✓ Макс. височина на опаковките, които могат да се съхраняват:300мм;
- ✓ Устойчиви на надраскване или удар ;
- ✓ Вентилационни връзки Ø 75 мм за отвеждане на изпаренията;
- ✓ Регулируеми крачета за нивелиране на шкафа;
- ✓ Външни размери: (ШхДхВ): **1200** x 609 x 1385 мм
- ✓ Тегло: 150 кг

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

Избор на цвят: RAL 7035

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ОГНЕУПОРНИ ШКАФОВЕ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

ВАЛЕРУС®

Модел: UTS ergo line S с една врата — ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 90 МИНУТИ

29-060667-003 с класическа крилата врата — **ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**

- ✓ **Подходящи за вграждане;**
- ✓ 1 изтегляща се тава с размери (ШхД): 480 х 424 мм;
- ✓ Макс. височина на опаковките, които могат да се съхраняват:380мм;
- ✓ Максимално натоварване на тавата: 60 кг.;
- ✓ Вратата се затваря автоматично в случай на пожар;
- ✓ Доставят се със стандартна дясно отваряща се врата;
- ✓ Изпускателната връзка Ø 75 мм в задната част на шкафа, затваряща се автоматично в случай на пожар;
- ✓ Външни размери: (ШхДхВ): **601** х 594 х 631 мм
- ✓ Тегло: 110 кг
- ✓ **Продуктов клип:** https://youtu.be/h6tqNe3cMBI?si=7Cvit0azjmSGz727



Type 90

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

Избор на цвят: RAL 7035 | RAL 9010 | RAL 1004 | RAL 1018

Модел: UTS ergo line M с две врати — ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 90 МИНУТИ

29-060967-003 с класически крилати врати — **ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**

- ✓ **Подходящи за вграждане;**
- ✓ 1 изтегляща се тава с размери (ШхД): 767 х 424 мм;
- ✓ Макс. височина на опаковките, които могат да се съхраняват:380мм;
- ✓ Максимално натоварване на тавата: 60 кг.;
- ✓ Вратата се затваря автоматично в случай на пожар;
- ✓ Доставят се със стандартна дясна и лява отварящи се врати;
- ✓ Изпускателната връзка Ø 75 мм в задната част на шкафа, затваряща се автоматично в случай на пожар;
- ✓ Външни размери: (ШхДхВ): **889** х 594 х 631 мм
- ✓ Тегло: 149 кг
- ✓ **Продуктов клип:** https://youtu.be/h6tqNe3cMBI?si=7Cvit0azjmSGz727



Type 90

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

Избор на цвят: RAL 7035 | RAL 9010 | RAL 1004 | RAL 1018

Модел: UTS ergo line LD с две врати — ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 90 МИНУТИ

29-061167-005 с класически крилати врати — **ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**

- ✓ **Подходящи за вграждане;**
- ✓ 2 изтеглящи се тави с размери (ШхД): 490 х 424 мм;
- ✓ Макс. височина на опаковките, които могат да се съхраняват:380мм;
- ✓ Максимално натоварване на тавите: 60 кг.;
- ✓ Вратата се затваря автоматично в случай на пожар;
- ✓ Доставят се със стандартна дясна и лява отварящи се врати;
- ✓ Изпускателната връзка Ø 75 мм в задната част на шкафа, затваряща се автоматично в случай на пожар;
- ✓ Външни размери: (ШхДхВ): **1100** х 594 х 631 мм
- ✓ Тегло: 187 кг
- ✓ **Продуктов клип:** https://youtu.be/h6tqNe3cMBI



Type 90

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

Избор на цвят: RAL 7035 | RAL 9010 | RAL 1004 | RAL 1018

ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ И ГАЗОВЕ

СЕРИЯ BASIC LINE — ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 30 МИНУТИ

Модел: Кат. №	M с ЕДНА ВРАТА 23-200667-030	XL с ДВЕ ВРАТИ 23-201267-030
Единична цена	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Външни размери (ШхДхВ) / Тегло	**595** x 612 x 2085мм / 270 кг	**1195** x 612 x 2085 мм / 450 кг
Брой рафтове за съхранение	3	3
Размери на рафтове за съхранение	481 x 444 мм	1081 x 444 мм
Максимална височина на опаковките, които могат да се съхраняват	525 мм	525 мм
Максимално натоварване на тавите	75 кг	75 кг

Характеристики:

- ✓ **Шкафовете са предназначени за съхранение на запалими и опасни вещества;**
- ✓ Вратата се затваря автоматично в случай на пожар;
- ✓ Корпуса и рафтовете за съхранение са изработени от стоманена ламарина;
- ✓ Вратата остава отворена във всяка позиция;
- ✓ Заключване на вратата;
- ✓ Вентилационен отвор на тавана Ø 75 мм;
- ✓ Регулируеми крачета за нивелиране на шкафа;

DÜPERTHAL

Type G30

DIN EN 14470-1 DIN EN 14727 DIN EN 16121/22

RAL 7035



СЕРИЯ CLASSIC LINE — ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 90 МИНУТИ

Модел: Кат. №	M с ЕДНА ВРАТА 29-200667-030	L с ДВЕ ВРАТИ 29-200967-030	XL-V1 с ДВЕ ВРАТИ 29-201267-030
Ед. цена	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Външни размери (ШхДхВ)	**594**x612x2085мм	**894**x612x2085мм	**1194**x612x2085мм
Тегло	265 кг	365 кг	451 кг
Брой рафтове за съхранение	4	4	4
Размери на рафтове за съхранение	481 x 444 мм	781 x 444 мм	1081 x 444 мм
Максимална височина на опаковките, които могат да се съхраняват	525 мм	525 мм	525 мм
Максимално натоварване на тавите	75 кг	75 кг	75 кг

Характеристики:

- ✓ **Шкафовете са предназначени за съхранение на запалими и опасни вещества;**
- ✓ Вратата се затваря автоматично в случай на пожар;
- ✓ Корпуса и рафтовете за съхранение са изработени от стоманена ламарина;
- ✓ Заключване на вратите;
- ✓ Вратата остава отворена във всяка позиция;
- ✓ Вентилационен отвор на тавана Ø 75 мм;
- ✓ Регулируеми крачета за нивелиране на шкафа.
- ✓ **Продуктов клип:** https://youtu.be/xxf5LeDI274


DIN EN 14470-1 **DIN EN 14727 DIN EN 16121/22**

Избор на цвят:

RAL 7035 RAL 9010 RAL 1004 RAL 1018

Type 90



АКСЕСОАРИ за CLASSIC LINE			ЦЕНА
29-50667-013	Допълнителен рафт за Модел: M		при запитване
29-50967-013	Допълнителен рафт за Модел: L		при запитване
29-51267-013	Допълнителен рафт за Модел: XL-V1		при запитване
29-50667-323	PP вложка за рафт за Модел: M		при запитване
29-50967-323	PP вложка за рафт за Модел: L		при запитване
29-51267-323	PP вложка за рафт за Модел: XL-V1		при запитване
29-50667-533	Подложка против плъзгане Модел: M		при запитване
29-50967-533	Подложка против плъзгане Модел: L		при запитване
29-51267-533	Подложка против плъзгане Модел: XL-V1		при запитване

ОГНЕУПОРЕН ШКАФ ЗА СЪХРАНЕНИЕ С ВГРАДЕНИ ХЛАДИЛНИЦИ

89-200977-040 Модел: COOL dual XL с вентилатор — **ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**

89-200977-041 Модел: COOL dual XL без вентилатор — **ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ**

- ✓ Температурен диапазон +3 до +16°C
- ✓ Външни размери (ШхДхВ) 894 x 747 x 2085 мм
- ✓ Тегло 499 кг
- ✓ Брой нива за съхранение 8
- ✓ Регулируеми позиции на рафтовете;
- ✓ Подробна схема на полезния обем на хладилниците се осигурява при поискване;
- ✓ Вратите на хладилниците се отварят и затварят отделно;
- ✓ Хладилниците са марка LIBHERR;
- ✓ **Продуктов клип:** https://youtu.be/G63d3N8OHTY?si=rPNrmdBSQghFbiQ1

Type 90



ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 90 МИНУТИ

DIN EN 14470-1 DIN EN 14470-1:2004. EK5/AK4 21-01:2021.
DIN EN 16121:2017. DIN EN 16122:2012. AfPS GS 2019:01 PAK

RAL 7035

Хладилниците са с клас на защита: ExII 3G, Ex nAII T6, SEV08 ATEX 0149X

ОГНЕУПОРНИ ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ

Специално проектирани за депониране на различни химически отпадъци и контролираното им изхвърляне. Оборудвани са с разнообразни допълнителни функции, за да осигурят лесна и безопасна работа. Голямо разнообразие от размери и екстри. Подходящи за вграждане в лабораторни камини, за депониране на отработени разтворители от HPLC системи и др.



- ✓ **ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ ДО 90 МИНУТИ**
- ✓ **ПРОДУКТОВ КЛИП:** https://youtu.be/HoRe0f7azfM
- ✓ Монитор за ниво на пълнене, интегриран като стандарт със сензорен дисплей за показване на грешки и регистриране, предупреждаващ срещу препълване.
- ✓ Типово изпитан от MPA / TÜV SÜD съгласно DIN EN 14470-1 и DIN EN 16121, стандарт за лабораторни мебели DIN EN 14727 и EK5/AK4 21-01:2021 Отговаря на изискванията за безопасност на TRbF 30 за станции за пълнене и прехвърляне. Класификация на експлозивни зони съгласно DIN EN 60079-10.

Type 90



- ✓ **Знаци за одобрение:**

цвят на корпуса / вратата

RAL 7035 RAL 5010

DÜPERTHAL

За конфигурации, срок на доставка и цени, направете запитване на един от следните мейли: sales@valerus-bg.com ; info@valerus-bg.com

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВИ БУТИЛКИ НА ОТКРИТО

Използват се за съхранение на газови бутилки под налягане на открито. Имат добра устойчивост на корозия, благодарение на полиестерно прахово покритие върху галванизирана неръждаема стомана.

- ✓ Здрава конструкция от стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм;
- ✓ Триточкова заключваща система на вратата за по-голяма сигурност;
- ✓ Две хоризонтални монтажни шини за монтаж на фитинги;
- ✓ Пригодени за земно закрепване и възможност за заземяване;
- ✓ Естествена вентилация;
- ✓ Етикетиран с предупредителен символ W19

DÜPERTHAL

Цвят на корпуса: **RAL 9002 сиво бяло**

Модел: **Кат. №:**	**M 1** 70-200740-001	**L 1** 70-201040-001	**XL 1** 70-201340-001
Единична цена	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Модел: **Кат. №:**	**M 2** 70-200740-003	**L 2** 70-201040-003	**XL 2** 70-201340-003
Единична цена с ревизионно стъкло	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Брой бутилки за съхранение	1 или 2 x 50 л / 229 мм	до 3 x 50 л/ 229 мм	до 4 x 50 л/ 229 мм
Брой врати	1	2	2
Размери (ШхДхВ)	654 × 400 × 2053 мм	954 × 400 × 2053 мм	1254 × 400 × 2053 мм
Тегло	85 кг	103 кг	125 кг

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ШКАФОВЕ СЕ ДОСТАВЯТ СЪС СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ ДЪРЖАТЕЛИ СЪС ЗАДЪРЖАЩ КОЛАН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ		**ЦЕНА**
70-90740-114	Междинен рафт за M 1 и M 2	**при запитване**
70-91040-114	Междинен рафт за L 1 и L 2	**при запитване**
70-91340-114	Междинен рафт за XL 1 и XL 2	**при запитване**
70-90040-115	Страничен рафт за всички модели за съхранение на малки бутилки с включен колан ШхДхВ 300x340x220 мм/	**при запитване**



M 1 и M 2



L 1, L 2 и XL 1, XL 2





МЕЖДИНЕН РАФТ



СТРАНИЧЕН РАФТ











ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВИ БУТИЛКИ НА ЗАКРИТО

МОДЕЛИ ECO plus Тип G30 – Пожароустойчивост: 30 минути

- ✓ Здрава конструкция от стоманена ламарина с прахово покритие RAL 7035 светло сиво;
- ✓ Врати RAL 3003 рубинено червено;
- ✓ Триточкова заключваща система на вратите за по-голяма сигурност;
- ✓ Две хоризонтални регулируеми шини за монтаж на газова арматура;
- ✓ Отвор за прокарване на газопроводи и кабели;
- ✓ Вратите могат да се отварят под ъгъл от почти 180 градуса;
- ✓ Възможност за заземяване;
- ✓ Два отвора на тавана Ø 75 мм за вентилиране на шкафа;
- ✓ Подобрена вентилация на всяко ниво в шкафа;
- ✓ Сертификати:
  - GS сертификат от признат тестов институт TÜV Süd, съгласно DIN EN 14470-2, DIN EN 16121/22, стандарт за лабораторни мебели DIN EN 14727 и изисквания на EK5/AK4 09-10.
  - GS / CE маркировка.

DÜPERTHAL

Модел: / Кат. №:	ECO plus M 73-200660-011	ECO plus L 73-200960-011	ECO plus XL 73-201260-011	ECO plus XXL 73-201460-021
Единична цена	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**	**ПРИ ЗАПИТВАНЕ**
Брой бутилки за съхранение	1 x 50 л Ø 229 мм 2 x 10 л Ø 140 мм	2 x 50 л Ø 229 мм 4 x 10 л Ø 140 мм	3 x 50 л Ø 229 мм 6 x 10 л Ø 140 мм	4 x 50 л Ø 229 мм 8 x 10 л Ø 140 мм
Брой врати	1	2	2	2
Вътрешни размери (ШхДхВ) мм	500 x 386 x 1884	800 x 440 x 1884	1100 x 440 x 1884	1294 x 435 x 1878
Габаритни размери (ШхДхВ) мм	595 x 596 x 2070	895 x 596 x 2070	1195 x 596 x 2070	1395 x 596 x 2070
Тегло	283 кг	395 кг	462 кг	560 кг

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ШКАФОВЕ СЕ ДОСТАВЯТ СЪС СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ ДЪРЖАТЕЛИ СЪС ЗАДЪРЖАЩ КОЛАН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ		ЦЕНА
73-80660-122	Междинен рафт за ECO plus M – за 2 бутилки x 10 л	**при запитване**
73-80960-122	Междинен рафт за ECO plus L – за 4 бутилки x 10 л	**при запитване**
73-81260-122	Междинен рафт за ECO plus XL – за 6 бутилки x 10 л	**при запитване**
73-81460-122	Междинен рафт за ECO plus XXL – за 8 бутилки x 10 л	**при запитване**
73-70000-119	Страничен рафт за модели ECO plus L, XL, XXL – до 60 кг • За съхранение на малки бутилки с обем 10 л • Включен колан ШхДхВ 220x347x220 мм	**при запитване**

















МЕЖДИНЕН РАФТ



СТРАНИЧЕН РАФТ

ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВИ БУТИЛКИ НА ЗАКРИТО

МОДЕЛИ SUPREME LINE Тип G90 – Пожароустойчивост: 90 минути

- ✓ Здрава конструкция от стоманена ламарина с прахово покритие RAL 7035 светло сиво;
- ✓ Врата в RAL 3003 рубинено червено;
- ✓ Избор на ляво или дясно отваряща се врата;
- ✓ Триточкова заключваща система на вратите за по-голяма сигурност;
- ✓ Две хоризонтални регулируеми шини за монтаж на газова арматура;
- ✓ Отвор за прокарване на газопроводи и кабели;
- ✓ Вратите могат да се отварят под ъгъл от почти 180 градуса;
- ✓ Възможност за заземяване;
- ✓ Два отвора Ø 75 мм на тавана за вентилиране на шкафа;
- ✓ Подобрена вентилация на всяко ниво в шкафа;
- ✓ Сертификати:
  - GS сертификат от признат тестов институт TÜV Süd, съгласно DIN EN 14470-2, DIN EN 16121/22, стандарт за лабораторни мебели DIN EN 14727 и изисквания на EK5/AK4 09-10.
  - GS / CE маркировка.

DÜPERTHAL

Продуктово видео:
https://youtu.be/7MMAQjrUtFc

Модел: / Кат. №:		SUPREME plus S 79-130660-021	SUPREME plus M 79-200660-021	SUPREME plus L 79-200960-021	SUPREME plus XL 79-201260-021	SUPREME plus XXL 79-201460-021
Единична цена		ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ	ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Брой бутилки за съхранение	Ø 229 мм	6 x 1 л	1 x 50 л	2 x 50 л	3 x 50 л	4 x 50 л
	Ø 140 мм	2 x 10 л	2 x 10 л	4 x 10 л	6 x 10 л	8 x 10 л
Брой врати		1	1	2	2	2
Вътрешни размери (ШхДхВ) мм		430 x 388 x 1171	430 x 388 x 1826	730 x 404 x 1826	1030 x 404 x 1826	1230 x 404 x 1826
Габаритни размери (ШхДхВ) мм		595 x 610 x 1415	595 x 610 x 2070	895 x 610 x 2070	1195 x 610 x 2070	1395 x 610 x 2070
Тегло		260 кг	350 кг	477 кг	595 кг	680 кг

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ШКАФОВЕ СЕ ДОСТАВЯТ СЪС СЪОТВЕТНИЯ БРОЙ ДЪРЖАТЕЛИ СЪС ЗАДЪРЖАЩ КОЛАН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ		ЦЕНА
73-80660-122	Междинен рафт за SUPREME plus M – за 2 бутилки x 10 л	при запитване
79-80960-122	Междинен рафт за SUPREME plus L – за 4 бутилки x 10 л	при запитване
79-81260-122	Междинен рафт за SUPREME plus XL – за 6 бутилки x 10 л	при запитване
79-81460-122	Междинен рафт за SUPREME plus XXL – за 8 бутилки x 10 л	при запитване
79-70000-119	Страничен рафт за модели SUPREME plus L, XL, XXL • За съхранение на малки бутилки с обем 10 л • Включен колан ШхДхВ 220x347x220 мм	при запитване









МЕЖДИНЕН РАФТ



СТРАНИЧЕН РАФТ

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК С ВЕНТИЛАТОР

ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

- ✓ **Съвместим с всички модели шкафове за съхранение на опасни вещества и газове;**
- ✓ **Поставя се директно върху шкафа;**
- ✓ **Изработен от прахово боядисана стоманена ламарина;**
- ✓ **Предназначен за извличане на опасни газове образуващи се в обема на шкафа. Отвежданите газове не влизат в контакт с двигателя на вентилатора. Блока е снабден с изходяща тръба Ø75 мм, която се свързва с гъвкава връзка към съществуваща аспирация.**





Кат. №	**2.00.339-1**
Съответствие с ATEX CE Ex II (3) G [c IIB T4] - зона 2, съгласно Директива 2014/34/EC и типов сертификат от TÜV Süd	
Дебит на вентилатора	72 м³/ч
Обороти на вентилатора	2600 rpm
Ниво на шум	56 dB
Захранване	230 V / 50 Hz / 0.1 A
Размери Ш х Д х В	370 x 500 x 500 мм
Тегло	10 кг

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК С ВЕНТИЛАТОР

ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

- ✓ **Съвместим с всички модели шкафове за съхранение на опасни вещества и газове;**
- ✓ **Корпусът е изработен от прахово боядисана стоманена ламарина със сребрист перлен блясък;**
- ✓ **Модерен LED дисплей „Blue Mode“**

Функции на дисплея:

- Запаметява последните 50 алармени съобщения, включително дата и час;
- Възможност за избор на език: английски, немски или френски;
- Индикатор за предстоящо сервизно обслужване;
- Наблюдение на вентилационната система. Сензор следи скоростта на въздушния поток и дава визуален или звуков сигнал, ако стойността падне под зададената стойност. Цялото устройство за наблюдение и контрол на отработените газове се доставя предварително сглобено (готово за включване) и се поставя директно върху шкафа. Стойността на дебита на въздушния поток е предварително зададен фабрично. Той може да се регулира индивидуално чрез бутони за управление. Системата е снабдена с акумулатор поддържащ системата 4 часа в случай на прекъсване на захранването.

ATEX-compliant
Directive 94/9/EC
II (3) G c IIB T4
II (3) G [n4]

- ✓ **ATEX-декларация за съответствие в съгласно директива 94/9/EC и типов сертификат от TÜV Süd**
- ✓ **Вентилатор съгласно DIN EN 14986**



Кат. №	**2.00.320-1**
Дисплей	LED „Blue Mode“
Памет	50 записа
Регулируем дебит на въздушната струя	21 - 72 м³/ч
Обороти на вентилатора	0 - 2820 rpm
Ниво на шум	56 dB
Захранване	230 V / 50 Hz / 0.1 A
Размери Ш х Д х В	255 x 310 x 275 мм
Тегло	16 кг

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК С ВЕНТИЛАТОР И ФИЛТЪР

ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

- ✓ **Съвместим с всички модели шкафове за съхранение на опасни вещества и газове;**
- ✓ **Корпусът е изработен от прахово боядисана стоманена ламарина със сребрист перлен блясък;**
- ✓ **LED дисплей за грешки**

Функции на дисплея:

- Запаметява последните 50 алармени съобщения, включително дата и час;
- Възможност за избор на език: английски, немски или френски;
- Индикатор за предстоящо сервизно обслужване;
- Наблюдение на вентилационната система. Сензор следи скоростта на въздушния поток и дава визуален или звуков сигнал, ако стойността падне под зададената стойност. Цялото устройство за наблюдение и контрол на отработените газове се доставя предварително сглобено (готово за включване) и се поставя директно върху шкафа. Стойността на дебита на въздушния поток е предварително зададен фабрично. Той може да се регулира индивидуално чрез бутони за управление. Системата е снабдена с акумулатор поддържащ системата 4 часа в случай на прекъсване на захранването.

Многостепенна филтърна предупредителна система :

- Регулируем мониторинг на разликата в налягането.
- Филтърни елементи, контролирани от микропревключватели.
- Времева функция, до следващото обслужване в съответствие с DIN 12927 и EN 13463. Необходима годишна смяна на филтъра. Тримесечна проверка на филтрите с активен въглен от потребителя, наблюдавана чрез входен протокол и функция за време;
- Списък на веществата, които могат да се филтрират;
  Обем на изходящия въздух за всеки размер шкаф, електрически регулируем

ATEX-compliant
Directive 94/9/EC
Ⓔx II (3) G c IIB T4
Ⓔx II (3) G [n4]

- ✓ **ATEX-декларация за съответствие в съгласно директива 94/9/EC и типов сертификат от TÜV Süd**
- ✓ **Вентилатор съгласно DIN EN 14986**

Кат. №	**2.00.397-1S**
Регулируем дебит на въздушната струя	0 - 72 м^3/ч
Обороти на вентилатора	0 - 2820 rpm
Ниво на шум	56 dB
Диаметър на гъвкавата връзка	Ø 75 мм
Захранване	230 V / 50 Hz / 0.1 A
Размери Ш x Д x В	415 x 460 x 310 мм
Тегло	18 кг



КОМПЛЕКТ ФИЛТРИ

ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

Кат. №	**2.00.393**
Размери Ш x Д x В	230 x 310 x 165 мм
Тегло	3.5 кг

Комплекта включва резервен филтър с активен въглен 2.00.391* и резервен филтър за частици 2.00.392* Когато съхранявате двата филтъра, уверете се, че те се поддържат сухи, чисти и затворени в полиетиленов плик. Освен това филтрите трябва да се съхраняват защитени от мръсотия, светлина и повреди. При тези условия е възможно съхранение в продължение на няколко години. Повредени или замърсени филтри не трябва да се използват.

